

DE

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.



Ausschreibung DE

Brettsper Holz | Rippenplatte | Brettstapelsystemdecke

From wood to wonders.

Ausschreibungstexte für DE

Stand 28.04.2021

- 36.K1 Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz
(HASSLACHER)**
- 36.K2 Rohbauelement Holzmassivwand Brettsperrholz
(HASSLACHER)**
- 36.K3 Rohbauelement BSH Brettstapelsystemdecke
(HASSLACHER)**
- 36.K4 Rohbauelement Rippenplattendecke BSP-BSH
(HASSLACHER)**

1. Technische Vorbemerkungen

Allgemeines

Zur Ausschreibung sind ebenfalls die Regelungen der VOB A gültiger Fassung zu beachten. Dem Leistungsverzeichnis liegen die Vorschriften der VOB Teil B + C, jeweils in der neusten Fassung, zugrunde. Alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Normen, Zulassungen und Vorschriften sowie die baurechtlichen Bestimmungen sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu beachten.

Das Gebäude wird genutzt alsund ist

der Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1 zuzuordnen.

36.K1 + Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz (HASSLACHER)

Im Folgenden ist nur das LIEFERN von Holzmassivdecken Brettsperrholz BSP beschrieben. Die MONTAGE bzw. das VERSETZEN ist in EIGENEN POSITIONEN beschrieben.

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen einschließlich Detailausbildungen und Konstruktionszeichnungen werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2. Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Das Anfertigen der Werkstattzeichnungen (Fertigungspläne), auch für Einbauteile (bspw. Stahlteile etc.), auf Grund von vom AG beigestellter Ausführungs-, Polier- und Detailpläne ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Werkstattzeichnungen werden dem AG zur Freigabe vor Beginn der Produktion innerhalb der zu vereinbarenden Frist übergeben.

2.2 LIEFERN beinhaltet:

Verpackung (Schutz) der Brettsperrholzplatten für den Transport, stapelweise abgeplant (Paketverpackung), nicht einzeln foliert, nicht witterungsdicht, keine Lagerverpackung

2.3 VERSETZEN beinhaltet:

- Nebenleistungen gemäß VOB nach gültiger Fassung
- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Hilfskonstruktionen, Abspannungen)
- Gerüste für angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für Materialtransport und sonstige Erschwernisse
- Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stück (z.B. Holzbauschrauben zur konstruktiven Verbindung)
- Einbauteile zur Manipulation, Montage und zum Verbinden von Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) untereinander oder mit der Tragkonstruktion einschließlich der Gegenstücke
- Kosten etwaiger durch den AN zu vertretenden Zwischentransporte auf Baustellen
- Geneigte Verlegung von Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) bis 5° Neigung

2.4 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Einlagematerial (Verbindungsmaterial), welches systembedingt während der Montage der Holzmassivdecken Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) zwischen den BSP-Decken oder zwischen der BSP-Decke und der angrenzenden Tragkonstruktion eingelegt/eingebracht werden.
- der Zuschnitt (Formatschnitt) von Brettsperrholzplatten BSP (HASSLACHER CLT) gerade/rechtwinkelig in und aus der Plattenebene
- die Mindestanzahl der Verbindungsmittel für die Deckenverschraubung gemäß statischer Berechnung bzw. DIN Norm.

Die Verantwortung für eine technisch korrekte, fachgemäße Konstruktion und Versetzbarkeit von Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) bleibt beim AN.

3. Technische Beschreibung Holzmassivdecken Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT):

- 3.1 Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT): Es wird Brettsperrholz (BSP) gemäß der Europäisch Technischen Bewertung für HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER (HASSLACHER CLT) gemäß ETA-12/0281 verwendet. Ausgangsmaterial ist Fichte/Tanne, Vollholz C24, E0,mean = 11800 N/mm²; Gr,mean = 69 N/mm², abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.
- 3.2 Holzmassivdecke Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) Standard: Die angegebene Gesamtdicke kann ± 2 mm, die Gesamtlänge bzw. Gesamtbreite bei Elementen ≤ 3 m +0/-5 mm bzw. bei Elementen > 3 m +0/-7 mm sowie die Öffnungsmaße ± 3 mm abweichen.

Als maximale Abmessungen der einzelnen Brettsperrholzplatten gelten 20,0 m x 3,20 m.

Hinweis: Die maximale Größe für Standardplatten HASSLACHER CLT 1250 beträgt 1,25 m x 24 m, die Mindestplattengröße beträgt 1,25 m x 8,00 m.

Der Aufbau einer Holzmassivdecke Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) ist mit Lagendicken (längs[l]-quer[w]-längs[l],...,...) in mm beschrieben.

3.3 Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß Tabelle 3 der Produktbeschreibung des Herstellers ausgeführt. Zusätzlich sind weitere Oberflächenqualitäten (z.B. Exzellentoberfläche, Beschichtung) als Aufzahlung Az möglich.

Die Lamellen (inkl. Decklamellen) sind standardmäßig nicht schmalseitenverklebt.

4. Verbindung zwischen Holzmassivdecken Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT):

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf mit einer Stoßdeckung durch eine Decklage zwischen Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT), ca. 20 x 100 mm, Decklage aus Holzwerkstoffplatte, einschließlich Verbund gemäß statischer Berechnung.

5. Nicht einkalkulierte Leistungen (welche gesondert vergütet werden):

- Hebepunkte/Montageschlaufen/Sacklochbohrungen zum Abladen/Versetzen der Brettsperrholzplatten
- eine konstruktive Verschraubung (z.B. Manipulation, Bauteilanschlüsse, Brandnachweis) nach Vorgabe Statik
- die Abdichtung der Fugen zwischen den Brettsperrholzplatten
- das Versetzen z.B. der vom AG beigestellten Einbauteilen/Lager in die Brettsperrholzplatten

6. Höhen bei Versetzen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

Höhen von Null bis über 3,2 m (über 3,2m: Ausschreiberlücke) werden gesondert beschrieben.

Höhen werden dabei nach der Unterstellungshöhe bzw. bis zur lichten Höhe der fertigen BSP-Decken (= Untersicht) gemessen.

7. Abrechnung

Standardverrechnungsbreiten:

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

Bestellmaß = Verrechnungsmaß, Verrechnungsmaß ist das kleinste umschriebene Rechteck (projizierte Fläche); gültig innerhalb der angegebenen Standardmaße von 2,20 m bis 3,20 m). Tür- und Fensterausschnitte werden nicht in Abzug gebracht und nicht mitgeliefert.

Mindestverrechnungsbreite b = 2,20 m (Abrechnung darüber in mm Schritten),
 Mindestverrechnungslänge l = 6,0 m;

Hinweis: Mindestverrechnungsmaß bei CLT 1250 b = 1,25 m, l = 8,0 m

8. Abkürzungsverzeichnis

AG – Auftraggeber

AN – Auftragnehmer

DM – Durchmesser

BSP – Brettsperrholz

Kommentar:

Bei geneigter Verlegung ist die Ausbildung der Verbindung der Brettsperrholzplatten untereinander sowie mit dem Bauwerk zu planen und in eigenen Positionen, unter Angabe der erforderlichen Verbindungsmittel, auszuschreiben. Bei Brettsperrholzplatten mit Breiten über 3,0 m werden Stöße ausgeführt. Diese sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

36.K1 01

LIEFERN von Holzmassivdecken Brettsperrholz HASSLACHER CLT Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke 60 - 200 mm, 3- und 5-lagig, vorgefertigt im Werk.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Anzahl der Lagen von Brettsperrholz BSP angegeben.

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| A+ | Decke HASSLACHER CLT 60mm 3-lagig (3s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 3s: 20-20-20 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| B+ | Decke HASSLACHER CLT 80mm 3-lagig (3s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 3s: 20-40-20 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| C+ | Decke HASSLACHER CLT 90mm 3-lagig (3s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 3s: 30-30-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| D+ | Decke HASSLACHER CLT 100mm 3-lagig (3s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 3s: 30-40-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| E+ | Decke HASSLACHER CLT 120mm 3-lagig (3s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 3s: 40-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| F+ | Decke HASSLACHER CLT 100mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 20-20-20-20-20 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| G+ | Decke HASSLACHER CLT 120mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 30-20-20-20-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| H+ | Decke HASSLACHER CLT 140mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-20-20-20-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| I+ | Decke HASSLACHER CLT 150mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-20-30-20-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| J+ | Decke HASSLACHER CLT 160mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-20-40-20-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| K+ | Decke HASSLACHER CLT 180mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-30-40-30-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| L+ | Decke HASSLACHER CLT 200mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-40-40-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |

36.K1 02

LIEFERN von Holzmassivdecken Brettsperrholz HASSLACHER CLT Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke 200 - 280 mm, 7-lagig, vorgefertigt im Werk.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Anzahl der Lagen von Brettsperrholz BSP angegeben.

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| A+ | Decke HASSLACHER CLT 200mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 30-30-30-20-30-30-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| B+ | Decke HASSLACHER CLT 200mm 7-lagig (7ss) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage: 60-30-20-30-60 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| C+ | Decke HASSLACHER CLT 210mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 30-30-30-30-30-30-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| D+ | Decke HASSLACHER CLT 210mm 7-lagig (7ss) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage: 60-30-30-30-60 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| E+ | Decke HASSLACHER CLT 220mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 40-40-20-20-20-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| F+ | Decke HASSLACHER CLT 220mm 7-lagig (7ss) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage: 80-20-20-20-80 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| G+ | Decke HASSLACHER CLT 240mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 40-40-20-40-20-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| H+ | Decke HASSLACHER CLT 240mm 7-lagig (7ss) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage: 80-20-40-20-80 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| I+ | Decke HASSLACHER CLT 260mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 40-40-40-20-40-40-40 mm | m² |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- J+** **Decke HASSLACHER CLT 260mm 7-lagig (7ss)** **m²**
- Aufbau 7ss, doppelte Außenlage: 80-20-40-20-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- K+** **Decke HASSLACHER CLT 280mm 7-lagig (7s)** **m²**
- Aufbau 7s: 40-40-40-40-40-40 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- L+** **Decke HASSLACHER CLT 280mm 7-lagig (7ss)** **m²**
- Aufbau 7ss, doppelte Außenlage: 80-40-40-40-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)

36.K1 03

LIEFERN von Holzmassivdecken Brettsperrholz HASSLACHER CLT Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke 300 - 360 mm, 8- und 9-lagig, vorgefertigt im Werk.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Anzahl der Lagen von Brettsperrholz BSP angegeben.

- A+** **Decke HASSLACHER CLT 300mm 8-lagig (8ss)** **m**
- Aufbau 8ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage: 80-30-80-30-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- B+** **Decke HASSLACHER CLT 320mm 8-lagig (8ss)** **m²**
- Aufbau 8ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage: 80-40-80-40-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- C+** **Decke HASSLACHER CLT 340mm 9-lagig (9ss)** **m²**
- Aufbau 9ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage: 80-30-40-40-40-30-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- D+** **Decke HASSLACHER CLT 360mm 9-lagig (9ss)** **m²**
- Aufbau 9ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage: 80-40-40-40-40-40-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

36.K1 04

LIEFERN von Holzmassivdecken Brettsperrholz HASSLACHER CLT Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke nach Wahl des Auftraggebers (n.W.AG), vorgefertigt im Werk.

A+ Decke HASSLACHER CLT n.W.AG m²

- Brettsperrholzdecke BSP Stärke d (mm): ___
- Anzahl, Aufbau und Orientierung der Lagen: ___

als Halb-Fertigteil

Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach EN338:

- Holzart der äußeren Lage: ___
- Holzart der inneren Lage: ___
- m²E0, mean des Ausgangsmaterials: ___

z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

36.K1 05

LIEFERN von Holzmassivdecken Brettsperrholz HASSLACHER CLT 1250 Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke nach Wahl des Auftraggebers (n.W.AG), vorgefertigt im Werk.

Kommentar:

Sämtliche Angaben zu Aufbauten, Anzahl der Lagen und deren Orientierung, der Festigkeitsklasse, der Holzart, der Oberflächenqualität, dem Abbund sind wie bei Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) anzunehmen und anzugeben.

Weiters sind sämtliche Angaben zu Aufzählungen (Az) wie erhöhte Oberflächenqualität, dem Abbund / Plattenformatierung, der Holzart, der Schmalseitenverklebung, der Verpackung, den Schlitzten / Durchbrüchen und Aussparungen, ebenso den Aufzählungen (Az) für Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) entsprechend anzunehmen und anzugeben.

A+ Decke HASSLACHER CLT 1250 n.W.AG m²

Standardbreite BSP-Platte, Breite 1,25 m, Länge max. 24 m, mit Stufenfalz

- Brettsperrholzdecke BSP Stärke d (mm): ___
- Anzahl, Aufbau und Orientierung der Lagen: ___

als Fertigteil.

Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach EN 338:

- Holzart der äußeren Lage: ___
- Holzart der inneren Lage: ___
- E0, mean des Ausgangsmaterials: ___
- Angabe Abbund: ___
- Angabe Oberflächenqualität: ___

z.B. HASSLACHER CLT 1250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

36.K1 10

Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke HASSLACHER CLT als Halb-Fertigteil Oberflächenqualität/Holzart Brettsperrholz.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß
- A+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Industrie-Sicht-Qual.2 eins.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 2 (Industrie-Sicht-Qual.)
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 eins.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.)
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Fichte** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) Holzart Fichte (gemäß Exzellenterqualität Folder). Sichtlamelle statisch tragend/wirksam
 Angabe Seite (Ober- oder Unterseite): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 eins.Lär.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.) Holzart Lärche (Lär.)
 betrifft Position(en): _ _ _
- E+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Lär.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Lärche (Lär.)
 betrifft Position(en): _ _ _
- F+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Birke** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Birke
 betrifft Position(en): _ _ _
- G+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Tanne** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Tanne
 betrifft Position(en): _ _ _
- H+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Zirbe** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Zirbe
 betrifft Position(en): _ _ _
- I+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Eiche** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Eiche

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- betrifft Position(en): _ _ _
- J+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.n.W.AG** **m²**
- Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart nach Wahl des Auftraggebers: _ _ _
- betrifft Position(en): _ _ _
- K+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.eins.DL Schmalseitenverkleb.** **m²**
- Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) mit Decklage (DL) (einseitig) schmalseitenverklebt (Schmalseitenverkleb.)
- betrifft Position(en): _ _ _
- L+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Oberfl.geschliffen eins.** **m²**
- Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) (Unterseite) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 80)
- betrifft Position(en): _ _ _
- M+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Ausf.Oberfl.feingeschliffen eins.** **m²**
- Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) (Unterseite) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 120).
- betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 11

 Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil
 Oberflächenbeschichtung Brettsper Holz werkseitig

- A+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Beschicht.Verschmutzungssch.eins.** **m²**
- Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche (Unterseite), Verschmutzungsschutz (Verschmutzungssch.) (Leimbinderschutz) transparent 1-fach aufgebracht.
- Beschichtungssystem transparent 1-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe
- z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)
- betrifft Position(en): _ _ _
- B+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Beschicht.transparent eins.** **m²**
- Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche (Unterseite), transparentes System 2-fach aufgebracht.
- Beschichtungssystem transparent 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
- z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)
- betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

C+ Az Decke HASSLACHER CLT f.Beschicht.lasierend eins. m²

Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche (Unterseite), lasierendes System 2-fach aufgebracht.

Beschichtungssystem lasierend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,

z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

D+ Az Decke HASSLACHER CLT f.Beschicht.deckend eins. m²

Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche (Unterseite), deckendes System 2-fach aufgebracht.

Beschichtungssystem deckend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,

z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

E+ Az Decke HASSLACHER CLT f.zus.Pla.f.malerf.Oberfl.eins. m²

Für eine malerfertige (malerf.) Oberfläche (Oberfl.) durch werkseitiges Aufbringen einer einseitigen (eins.) Einfachlage, Platte (Pla.) aufgebracht, vorbereitet für Grundanstrich bzw. weitere Beschichtung, z.B. Biofaser Funder

betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 12

Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil Oberflächenbeschichtung Brettsper Holz werkseitiger Hirnholzschutz

A+ Besch.Hirnholzschutz f.Decke HASSLACHER CLT m

Für eine werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche auf den Schmalseiten des Brettsper Holzelementes, System 1-fach aufgebracht.

Beschichtungssystem 1-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelung,

z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 13

Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil Abbund Brettsper Holz werkseitig,

Abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsper Holzplatte,

A+ Az Decke HASSLACHER CLT f.Zuschnitt CNC m²

Für allseitigen Zuschnitt / CNC-Abbund Brettsper Holzplatte gemäß Abbundplan.

betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- B+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Entfernen Restradien** **m²**
 Für das Entfernen von Restradien in Innenecken (z.B. Durchbrüche, Ausklinkungen) nach CNC-
 Abbund Brettsper Holzplatte, gemäß Abbundplan.
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Stufenfalz f.Stoßausbildung** **m²**
 Für Verbindungsfälze CNC-Abbund Brettsper Holzplatte gemäß Abbundplan,
 für Stoßausbildung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Abbund beidseitig** **m²**
 Für den beidseitigen Abbund gemäß Abbundplan, inkl. Wenden für beidseitige Bearbeitung zzgl.
 Bearbeitung auf zweiter Seite.
 betrifft Position(en): _ _ _
- E+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.rechth.Plattenformat.Kleinformat** **m²**
 Für die kleinflächige rechtwinkelige (rechth.) Plattenformatierung gemäß Abbundplan, bei
 Plattengrößen < 10 m².
 betrifft Position(en): _ _ _
- F+** **Az Decke HASSLACHER CLT f.Sonder- Sichtabbund** **m²**
 Für den Sicht-bzw. Sonderabbund (Handabbund oder CNC-Abbund) gemäß Abbundplan.
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 14

Besondere Ausführungen von Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

- A+** **Decke HASSLACHER CLT m.geneigter Stirnseite 0-45°** **m**
 Mit nicht rechtwinkeligen, als Gerade ausgebildeten Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur
 Plattenebene.
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+** **Decke HASSLACHER CLT witterungsdichte Verpackung i.Stapel** **Stk**
 Witterungsdichte Verpackung (Schutz) eines Brettsper Holzstapels, für Zwischenlagerung /
 Montage, nicht einzeln foliert.
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 15

 Schlitz-/Installationskanäle für Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil im
 Werk hergestellt.

Das Schließen der Schlitz-/Installationskanäle ist in eigenen Positionen beschrieben.

- A+** **Decke HASSLACHER CLT Installationsschlitz BSP 40x30mm offen** **m**
 Offenen Installationskanal Breite 40 mm, Tiefe 30 mm herstellen.
 betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- B+** **Decke HASSLACHER CLT Installationsschlitz BSP 40x30mm schli.** **m**
 Installationskanal Breite 40 mm, Tiefe 30 mm schließen (schli.).
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+** **Decke HASSLACHER CLT Installationsbohrung DM 30 mm schmals.** **Stk**
 Gerade Bohrung schmalseitig (schmals.) max. 150 cm Länge, Mindestplattenstärke 100 mm, in
 Abhängigkeit Geometriabmessung der BSP Platte.
 betrifft Position(en): _ _ _
- 36.K1 16**
 Bohrungen in Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil im Werk
 hergestellt.
 Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.
 Das Schließen der Bohrungen ist in einer eigenen Position beschrieben
- A+** **Decke HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP b.32mm** **Stk**
 werksseitige Bohrung, Durchmesser bis 32 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+** **Decke HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP ü.32-100mm** **Stk**
 werksseitige Bohrung, Durchmesser über 32 bis 100 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+** **Decke HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP ü.100-150mm** **Stk**
 werksseitige Bohrung, Durchmesser über 100 bis 150 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+** **Decke HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP ü.150mm** **Stk**
 werksseitige Bohrung, Durchmesser über 150 mm.
 Durchmesser (mm): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- E+** **Decke HASSLACHER CLT Dosenbohrung i.BSP** **Stk**
 werksseitige Dosenbohrung für Elektroinstallationen.
 Höchster Durchmesser (mm): _ _ _
 Höchste Tiefe (mm): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- F+** **Decke HASSLACHER CLT Bohrung schließen i.BSP** **Stk**
 Schließen werksseitiger Bohrungen/Dosenbohrungen, ohne Unterschied der Dimension.
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 17

 Werkseitige Aussparungen/Durchbrüche (Aussparung/Durchbr.) in Holzmassivdecke BSP
 (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil im Werk hergestellt.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei rechteckiger (rechtec.) Ausführung angegeben.
- Das Schließen der Aussparungen/Durchbrüche ist in einer eigenen Position beschrieben
- | | | |
|-----------|--|------------|
| A+ | Decke HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rund b.100mm | Stk |
| | rund, Durchmesser bis 100 mm, betrifft Position(en): _ _ _ | |
| B+ | Decke HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rund ü.100-250mm | Stk |
| | rund, Durchmesser über 100 bis 250 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | |
| C+ | Decke HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rund ü.250mm | Stk |
| | rund, Durchmesser über 250 mm. Durchmesser (mm): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | |
| D+ | Decke HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rund b.250mm | Stk |
| | schließen (schli.), rund, Durchmesser bis 250 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | |
| E+ | Decke HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rund ü.250mm | Stk |
| | schließen (schli.), rund, Durchmesser über 250 mm. Durchmesser (mm): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | |
| F+ | Decke HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rechtec.b.1m² | Stk |
| | rechteckig bis 1 m ² betrifft Position(en): _ _ _ | |
| G+ | Decke HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rechtec.ü.1m² | Stk |
| | rechteckig über 1 m ² Größe (m ²): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | |
| H+ | Decke HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rechtec.b.1m² | Stk |
| | schließen (schli.), rechteckig bis 1 m ² betrifft Position(en): _ _ _ | |
| I+ | Decke HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rechtec.ü.1m² | Stk |
| | schließen (schli.), rechteckig über 1 m ² Größe (m ²): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

36.K1 18

Werkseitiger Einbau von Elektro-Leer-/Gerätedosen in Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil im Werk eingebaut.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei rechteckiger Ausführung angegeben.

- | | | |
|-----------|---|------------|
| A+ | Decke HASSLACHER CLT Einbau E-Leerdose 68mm Elektro-Leer-/Gerätedose, rund, Durchmesser 68 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| B+ | Decke HASSLACHER CLT Einbau E-Abzweigdo.b.200x200mm Elektro-Abzweigdose (Abzweigdo.), rechteckig, Abmessungen bis 200 x 200 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| C+ | Decke HASSLACHER CLT Einbau E-Abzweigdo.ü.200x200-400x600mm Elektro-Abzweigdose (Abzweigdo.), rechteckig, Abmessungen über 200 x 200 mm bis 400 x 600 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| D+ | Decke HASSLACHER CLT Einbau E-Leerrohr b.50mm Elektro-Leerrohre, rund, Durchmesser bis 50 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| E+ | Decke HASSLACHER CLT Einbau E-Leerrohr ü.50-90mm Elektro-Leerrohre, rund, Durchmesser über 50 bis 90 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |

36.K1 20

VERSETZEN von Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Bis zu einer lichten Höhe von 3,2 m.

Kommentar:

Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| A+ | Decke BSP (HASSLACHER CLT) versetzen b.3,2m Holz Auflager / Montageuntergrund Holz betrifft Position(en): _ _ _ | m² |
| B+ | Decke BSP (HASSLACHER CLT) versetzen b.3,2m Stahl Auflager / Montageuntergrund Stahl betrifft Position(en): _ _ _ | m² |
| C+ | Decke BSP (HASSLACHER CLT) versetzen b.3,2m Beton Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe betrifft Position(en): _ _ _ | m² |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

36.K1 21

VERSETZEN von Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Über einer lichten Höhe von 3,2 m.

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| A+ | Decke BSP (HASSLACHER CLT) versetzen ü.3,2m Holz | m² |
| | Auflager / Montageuntergrund Holz | |
| | Höhe über 3,2 m (m): ___ | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| B+ | Decke BSP (HASSLACHER CLT) versetzen ü.3,2m Stahl | m² |
| | Auflager / Montageuntergrund Stahl | |
| | Höhe über 3,2 m (m): ___ | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| C+ | Decke BSP (HASSLACHER CLT) versetzen ü.3,2m Beton | m² |
| | Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe | |
| | Höhe über 3,2 m (m): ___ | |
| | betrifft Position(en): ___ | |

36.K1 22

Besondere Maßnahmen beim VERSETZEN von Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.

- | | | |
|-----------|--|----------|
| A+ | Decke HASSLACHER CLT einlegen Fugenbänder | m |
| | Einlegen von Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit, | |
| | Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): ___ | |
| | Angebotenes Erzeugnis Fugenband: (...) | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| B+ | Decke HASSLACHER CLT einlegen Elastomerlager | m |
| | Einlegen von Elastomerlager im Auflagerbereich | |
| | Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): ___ | |
| | Angebotenes Erzeugnis Elastomerlager: (...) | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| C+ | Decke HASSLACHER CLT versetzen m.Schallentkopplung | m |
| | Maßnahmen zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen, | |
| | Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): ___ | |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Maßnahme zur Schallentkopplung: (...)
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+ Decke HASSLACHER CLT versetzen u.abkleben m.Fugenbänder** **m**
- Abkleben mit Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit,
 Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _
 Angebotenes Erzeugnis Fugenband: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 23

- Aufzahlung (Az) auf das VERSETZEN von Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil für eine geneigte Verlegung, einschließlich Ausführung nicht rechtwinkliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter Stirnseiten.
 Im Positionsstichwort ist die Neigung in Grad angegeben.
- A+ Az Decke HASSLACHER CLT f. geneigte Verlegung ü.5-20°** **m²**
- Verlegen BSP-Decke geneigt zwischen 5 und 20°
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Az Decke HASSLACHER CLT f. geneigte Verlegung ü.20-45°** **m²**
- Verlegen BSP-Decke geneigt zwischen 20 und 45°
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+ Az Decke HASSLACHER CLT f. geneigte Verlegung ü.45-75°** **m²**
- Verlegen BSP-Decke geneigt zwischen 45 und 75°
 betrifft Position(en): _ _ _
Kommentar:
Deckenelemente mit einer Neigung über 75° sind als Wandelemente auszuschriften und abzurechnen.

36.K1 24

- Aufzahlung (Az) auf das VERSETZEN von Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil für besondere Ausbildung.
- A+ Az Decke HASSLACHER CLT f.erh.Anf.Verschraub.BSP-BSP** **m²**
- Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung (Verschraub.)
 Deckenverschraubung BSP-Decke zu BSP-Decke: _ _ _
 Schraubenabstand e (mm): _ _ _
 Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Az Decke HASSLACHER CLT f.erh.Anf.Verschraub.BSP-Auflager** **m²**
- Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung
 Deckenverschraubung BSP-Decke zu Auflager: _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

Auflagerart (z.B. Holz, Stahl, Beton): _ _ _

Schraubenabstand e (mm): _ _ _

Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 25

Ausschneiden und anarbeiten beim VERSETZEN an Öffnungen und Durchführungen in Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil, soweit statisch zulässig.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei eckiger Ausführung angegeben.

A+ Decke HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten b.DN 300mm Stk

Rund, Durchmesser bis DN 300

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Decke HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten ü.DN 300mm Stk

Rund, Durchmesser über DN 300 mm

Durchmesser (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Decke HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten b.0,1m² Stk

Rechteckig.

Fläche bis 0,1 m²

betrifft Position(en): _ _ _

D+ Decke HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten ü.0,1-0,5m² Stk

Rechteckig.

Fläche über 0,1 bis 0,5 m²

Abmessungen (Länge x Breite) (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K1 26

LIEFERN VON Zusatzmaterial für das VERSETZEN Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

A+ Decke HASSLACHER CLT Decklage f.Stoßausb.Decke m

Decklage 3-S-Platte ca. 25 x 100 mm für stumpfen Stoß (Stoßausb.)

Abmessungen (mm): _ _ _

Holzart / -qualität: _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Decke HASSLACHER CLT Montageschlaufen f.Versetzen Stk

Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (30 mm durchgebohrt je Schlaufe) fixiert auf BSP-Platte, angepasst an Hebelast.

betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- C+ **Decke HASSLACHER CLT Montageschr.versenkt f.Versetzen** **Stk****
- Montageschraube versenkt (eingebaut in BSP-Platte), Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (Fräsung DN 90 x 30 mm ab 100 mm Plattenstärke, max. 500 kg/Schraube, ohne mitliefern des Transport-Hebeankers.
- betrifft Position(en): _ _ _ _
- D+ **Decke HASSLACHER CLT Hebesystem f.Versetzen** **Stk****
- Hebesystem (bspw. Hebeschraube, Stahl-/ Transportanker herstellerbedingt) für Montage BSP-Platte (ca. 90 mm Bohrung mit Stabdübel u. Hebeschlaufen nicht durchgebohrt, Bohrung ist durch Auftraggeber nach d. Montage zu schließen).
- betrifft Position(en): _ _ _ _
- E+ **Decke HASSLACHER CLT schli.Bohrung Hebesystem f.Versetzen** **Stk****
- Schließen (schli.) 90 mm Bohrung für Hebesystem (Stahlanker) für Montage BSP-Platte mit Vollholzdeckel
- betrifft Position(en): _ _ _ _

36.K2 + Rohbauelement Holzmassivwand Brettsperrholz (HASSLACHER)
36.K2 01

LIEFERN von Holzmassivwänden Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke 60 - 200 mm, 3- und 5-lagig, vorgefertigt im Werk.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Anzahl der Lagen von Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) angegeben.

- A+ **Wand HASSLACHER CLT 60mm 3-lagig (3s)** **m²****
- Aufbau 3s: 20-20-20 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)
- B+ **Wand HASSLACHER CLT 80mm 3-lagig (3s)** **m²****
- Aufbau 3s: 20-40-20 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)
- C+ **Wand HASSLACHER CLT 90mm 3-lagig (3s)** **m²****
- Aufbau 3s: 30-30-30 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)
- D+ **Wand HASSLACHER CLT 100mm 3-lagig (3s)** **m²****
- Aufbau 3s: 30-40-30 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| E+ | Wand HASSLACHER CLT 120mm 3-lagig (3s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 3s: 40-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |
| F+ | Wand HASSLACHER CLT 100mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 20-20-20-20-20 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |
| G+ | Wand HASSLACHER CLT 120mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 30-20-20-20-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |
| H+ | Wand HASSLACHER CLT 140mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-20-20-20-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |
| I+ | Wand HASSLACHER CLT 150mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-20-30-20-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |
| J+ | Wand HASSLACHER CLT 160mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-20-40-20-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |
| K+ | Wand HASSLACHER CLT 180mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-30-40-30-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |
| L+ | Wand HASSLACHER CLT 200mm 5-lagig (5s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 5s: 40-40-40-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...) | m² |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

36.K2 02

LIEFERN von Holzmassivwänden Brettsperrholz HASSLACHER CLT Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke 200 - 280 mm, 7-lagig, vorgefertigt im Werk

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Anzahl der Lagen von BSP angegeben.

- | | | |
|-----------|--|----------------------|
| A+ | Wand HASSLACHER CLT 200mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 30-30-30-20-30-30-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| B+ | Wand HASSLACHER CLT 200mm 7-lagig (7ss) dopp.Außenl. <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage (dopp. Außenl.): 60-30-20-30-60 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| C+ | Wand HASSLACHER CLT 210mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 30-30-30-30-30-30-30 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| D+ | Wand HASSLACHER CLT 210mm 7-lagig (7ss) dopp.Außenl. <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage (dopp.Außenl.): 60-30-30-30-60 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| E+ | Wand HASSLACHER CLT 220mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 40-40-20-20-20-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| F+ | Wand HASSLACHER CLT 220mm 7-lagig (7ss) dopp.Außenl. <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage (dopp.Außenl.): 80-20-20-20-80 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| G+ | Wand HASSLACHER CLT 240mm 7-lagig (7s) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7s: 40-40-20-20-20-40-40 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| H+ | Wand HASSLACHER CLT 240mm 7-lagig (7ss) dopp.Außenl. <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau 7ss, doppelte Außenlage (dopp.Außenl.): 80-20-40-20-80 mm z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges. | m² |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Angebotenes Erzeugnis: (....)
- I+** **Wand HASSLACHER CLT 260mm 7-lagig (7s)** **m²**
- Aufbau 7s: 40-40-40-20-40-40-40 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- J+** **Wand HASSLACHER CLT 260mm 7-lagig (7ss) dopp.Außenl.** **m²**
- Aufbau 7ss, doppelte Außenlage (dopp.Außenl.): 80-20-40-20-80 mm
 z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- K+** **Wand HASSLACHER CLT 280mm 7-lagig (7s)** **m²**
- Aufbau 7s: 40-40-40-40-40-40-40 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- L+** **Wand HASSLACHER CLT 280mm 7-lagig (7ss) dopp.Außenl.** **m²**
- Aufbau 7ss, doppelte Außenlage (dopp.Außenl.): 80-40-40-40-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- 36.K2 03**
- LIEFERN von Holzmassivwänden Brettsperrholz HASSLACHER CLT Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke 300 - 360 mm, 8- und 9-lagig, vorgefertigt im Werk.
- Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Anzahl der Lagen von BSP angegeben
- A+** **Wand HASSLACHER CLT 300mm 8-lagig (8ss) dopp.Auß.+Mittell.** **m²**
- Aufbau 8ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage (dopp.Auß.+Mittell.): 80-30-80-30-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- B+** **Wand HASSLACHER CLT 320mm 8-lagig (8ss) dopp.Auß.+Mittell.** **m²**
- Aufbau 8ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage (dopp.Auß.+Mittell.): 80-40-80-40-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)
- C+** **Wand HASSLACHER CLT 340mm 9-lagig (9ss) dopp.Auß.+Mittell.** **m²**
- Aufbau 9ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage (dopp.Auß.+Mittell.): 80-30-40-40-40-30-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- D+ Wand HASSLACHER CLT 360mm 9-lagig (9ss) dopp.Auß.+Mittell. m²**
- Aufbau 9ss, doppelte Außenlage und doppelte Mittellage (dopp.Auß.+Mittell.): 80-40-40-40-40-40-80 mm
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)

36.K2 04

LIEFERN von Holzmassivwänden Brettsperrholz HASSLACHER CLT Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke und Aufbau nach Wahl des Auftraggebers (n.W.AG), vorgefertigt im Werk.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Anzahl der Lagen von BSP angegeben.

- A+ Wand HASSLACHER CLT n.W.AG m²**
- Brettsperrholzwand BSP Stärke d (mm): _ _ _
 - Anzahl, Aufbau und Orientierung der Lagen: _ _ _
- als Halb-Fertigteil
- Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach EN338:
- Holzart der äußeren Lage: _ _ _
 - Holzart der inneren Lage: _ _ _
 - E0, mean des Ausgangsmaterials: _ _ _
- z.B. HASSLACHER CLT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (....)

36.K2 05

LIEFERN von Holzmassivwänden Brettsperrholz HASSLACHER CLT 1250 Halb-Fertigteil unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke, Stärke und Aufbau nach Wahl des Auftraggebers (n.W.AG), vorgefertigt im Werk.

Kommentar:

Sämtliche Angaben zu Aufbauten, Anzahl der Lagen und deren Orientierung, der Festigkeitsklasse, der Holzart, der Oberflächenqualität, dem Abbund sind wie bei Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) anzunehmen und anzugeben.

Weiters sind sämtliche Angaben zu Aufzählungen (Az) wie erhöhte Oberflächenqualität, dem Abbund / Plattenformatierung, der Holzart, der Schmalseitenverklebung der Verpackung, den Schlitzten / Durchbrüchen und Aussparungen ebenso den Aufzählungen (Az) für Brettsperrholz BSP (HASSLACHER CLT) entsprechend anzunehmen und anzugeben.

- A+ Wand HASSLACHER CLT 1250 n.W.AG m²**
- Standardbreite BSP-Platte 1,25 m, Länge max. 24 m, mit Stufenfalz
- Brettsperrholzwand BSP Stärke d (mm): _ _ _
 - Anzahl, Aufbau und Orientierung der Lagen: _ _ _
- als Halb-Fertigteil.
- Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach EN338:
- Holzart der äußeren Lage: _ _ _
 - Holzart der inneren Lage: _ _ _
 - E0, mean des Ausgangsmaterials: _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Angabe Abbund: ___
- Angabe Oberflächenqualität: ___

z.B. HASSLACHER CLT 1250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

36.K2 10

 Aufzahlung (Az) auf Holzmassivwand HASSLACHER CLT als Halb-Fertigteil
 Oberflächenqualität/Holzart Brettspertholz.

 Abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß =
 Verrechnungsmaß

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| A+ | Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Industrie-Sicht-Qual.2 eins. | m² |
| | Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 2 (Industrie-Sicht-Qual.) | |
| | Angabe Seite / Richtung: ___ | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| B+ | Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Industrie-Sicht-Qual.2 beids. | m² |
| | Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 2 (Industrie-Sicht-Qual.) | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| C+ | Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 eins. | m² |
| | Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.) | |
| | Angabe Seite / Richtung: ___ | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| D+ | Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 beids. | m² |
| | Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.) | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| E+ | Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Fichte | m² |
| | Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder). Sichtlamelle statisch tragend/wirksam | |
| | Angabe Seite / Richtung: ___ | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| F+ | Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.beids.Fichte | m² |
| | Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder). Sichtlamelle statisch tragend/wirksam | |
| | betrifft Position(en): ___ | |
| G+ | Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 eins.Lär. | m² |
| | Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.) Holzart Lärche Angabe Seite / Richtung: ___ | |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- (Lär.)
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- H+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 beids.Lär.** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.) Holzart Lärche (Lär.)
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- I+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Lär.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Lärche (Lär.)
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- J+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.beids.Lär.** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Lärche (Lär.)
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- K+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Birke** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Birke
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- L+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.beids.Birke** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Birke
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- M+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Tanne** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Tanne
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- N+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.beids.Tanne** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Tanne
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- O+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Zirbe** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Zirbe
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- P+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.beids.Zirbe** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Zirbe
 betrifft Position(en): _ _ _
- Q+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Eiche** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Eiche
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- R+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.beids.Eiche** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart Eiche
 betrifft Position(en): _ _ _
- S+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.n.W.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart nach Wahl des Auftraggebers: _ _ _
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- T+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Exzellenteroberfl.beids.n.W.** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER) Holzart nach Wahl des Auftraggebers: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- U+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.eins.DL Schmalseitenverkleb.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche mit Decklage (DL) (einseitig) schmalseitenverklebt (Schmalseitenverkleb.)
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- V+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.beids.DL Schmalseitenverkleb.** **m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche mit Decklage (DL) (einseitig) schmalseitenverklebt (Schmalseitenverkleb.)
 betrifft Position(en): _ _ _
- W+** **Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Oberfl.geschliffen eins.** **m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 80)
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- X+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Oberfl.geschliffen beids. m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 80)
 betrifft Position(en): _ _ _
- Y+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Oberfl.feingeschliffen eins. m²**
 Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 120).
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- Z+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Ausf.Oberfl.feingeschliffen beids. m²**
 Für eine beidseitige (beids.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 120).
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 11

 Aufzählung (Az) auf Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil
 Oberflächenbeschichtung Brettsper Holz werkseitig.

Abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß

A+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Beschicht.transparent eins. m²

Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche, transparentes System 2-fach aufgebracht.

 Beschichtungssystem transparent 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER
 Oberflächenveredelungsmappe,

z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

Angabe Seite / Richtung: _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

- B+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Beschicht.transparent beids. m²**
 Für eine beidseitige (beids.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche, transparentes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem transparent 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER
 Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _

- C+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Beschicht.lasierend eins. m²**
 Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche, lasierendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem lasierend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER
 Oberflächenveredelungsmappe,

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Beschicht.lasierend beids. m²**
 Für eine beidseitige (beids.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche, lasierendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem lasierend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- E+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Beschicht.deckend eins. m²**
 Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche, deckendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem deckend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- F+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Beschicht.deckend beids. m²**
 Für eine beidseitige (beids.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche, deckendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem deckend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- G+ Az Wand HASSLACHER CLT f.zus.Pla.f.malerf.Oberfl.eins. m²**
 Für eine malerfertige (malerf.) Oberfläche (Oberfl.) durch werkseitiges Aufbringen einer einseitigen (eins.) Einfachlage, Platte (Pla.) aufgeklebt, vorbereitet für Grundanstrich bzw. weitere Beschichtung,
 z.B. Biofaser Funder oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 Angabe Seite / Richtung: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

I+ Az Wand HASSLACHER CLT f.zus.Pla.f.malerf.Oberfl.beids. m²

Für eine malerfertige (malerf.) Oberfläche (Oberfl.) durch werkseitiges Aufbringen einer beidseitigen (beids.) Einfachlage, Platte (Pla.) aufgebracht, vorbereitet für Grundanstrich bzw. weitere Beschichtung,

z.B. Biofaser Funder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 12

Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil Oberflächenbeschichtung Brettsper Holz Hirnholzschutz werkseitig

A+ Besch.Hirnholzschutz f.Wand HASSLACHER CLT m

Für eine Beschichtung (Besch.) der Oberfläche auf den Schmalseiten des Brettsper Holzelementes, System 2-fach aufgebracht.

Beschichtungssystem 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelung,

z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 13

Aufzahlung (Az) auf Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil Abbund Brettsper Holz

A+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Zuschnitt CNC m²

Für allseitigen Zuschnitt / CNC-Abbund Brettsper Holzplatte gemäß Abbundplan.

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Entfernen Restradien m²

Für das Entfernen von Restradien in Innenecken (z.B. Durchbrüche, Ausklinkungen) nach CNC-Abbund Brettsper Holzplatte, gemäß Abbundplan, abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsper Holzplatte.

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Stufenfalz f.Stoßausbildung m²

Für Verbindungsfälze CNC-Abbund Brettsper Holzplatte, gemäß Abbundplan,

für Stoßausbildung: _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

D+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Abbund beids. m²

Für den beidseitigen (beids.) Abbund, gemäß Abbundplan, inkl. Wenden für beidseitige Bearbeitung zzgl. Bearbeitung auf zweiter Seite, abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsper Holzplatte.

betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

E+ Az Wand HASSLACHER CLT f.rechth.Plattenformat.Kleinformat **m²**

Für die kleinflächige rechtwinkelige (rechth.) Plattenformatierung, gemäß Abbundplan, bei Plattengrößen < 10 m², abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsperrholzplatte.

betrifft Position(en): _ _ _

F+ Az Wand HASSLACHER CLT f.Sonder- Sichtabbund **m²**

Für den Sicht- bzw. Sonderabbund (Handabbund oder CNC-Abbund) gemäß Abbundplan, abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsperrholzplatte.

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 14

Besondere Ausführungen von Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

A+ Wand HASSLACHER CLT m.geneigter Stirnseite 0-45° **m**

Mit nicht rechtwinkligen, als Gerade ausgebildeten Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur Plattenebene.

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Wand HASSLACHER CLT witterungsdichte Verpackung i.Stapel **Stk**

Witterungsdichte Verpackung (Schutz) eines Brettsperrholzstapels, für Zwischenlagerung/ Montage, nicht einzeln foliert.

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 15

Werkseitige Schlitz-/Installationskanäle für Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Das Schließen der Schlitz-/Installationskanäle ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ Wand HASSLACHER CLT Installationsschlitz BSP 40x30mm offen **m**

Offenen Installationskanal Breite 40 mm, Tiefe 30 mm herstellen.

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Wand HASSLACHER CLT Installationsschlitz BSP 40x30mm schli. **m**

Installationskanal Breite 40 mm, Tiefe 30 mm schließen (schli.).

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Wand HASSLACHER CLT Installationsbohrung DM 30 mm schmals. **Stk**

Gerade Bohrung schmalseitig (schmals.) max. 150 cm Länge, Mindestplattenstärke 100 mm, in Abhängigkeit Geometriabmessung der BSP Platte.

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 16

Werkseitige Bohrungen in Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

Das Schließen der Bohrungen ist in einer eigenen Position beschrieben

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- | | | |
|-----------|--|------------|
| A+ | Wand HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP b.32mm werksseitige Bohrung, Durchmesser bis 32 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| B+ | Wand HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP ü.32-100mm werksseitige Bohrung, Durchmesser über 32 bis 100 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| C+ | Wand HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP ü.100-150mm werksseitige Bohrung, Durchmesser über 100 bis 150 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| D+ | Wand HASSLACHER CLT Bohrung i.BSP ü.150mm werksseitige Bohrung, Durchmesser über 150 mm. Durchmesser (mm): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| E+ | Wand HASSLACHER CLT Dosenbohrung i.BSP werksseitige Dosenbohrung für Elektroinstallationen. Höchster Durchmesser (mm): _ _ _ Höchste Tiefe (mm): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| F+ | Wand HASSLACHER CLT Bohrung schließen i.BSP Schließen werksseitige Bohrungen/Dosenbohrungen, ohne Unterschied der Dimension. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |

36.K2 17

Werkseitige Aussparungen/Durchbrüche (Aussparung/Durchbr.) in Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei rechteckiger (rechteck.) Ausführung angegeben.

Das Schließen der Aussparungen/Durchbrüche ist in einer eigenen Position beschrieben

- | | | |
|-----------|--|------------|
| A+ | Wand HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rund b.100mm rund, Durchmesser bis 100 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| B+ | Wand HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rund ü.100-250mm rund, Durchmesser über 100 bis 250 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| C+ | Wand HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rund ü.250mm rund, Durchmesser über 250 mm. Durchmesser (mm): _ _ _ | Stk |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- betrifft Position(en): _ _ _
- D+ Wand HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rund b.250mm Stk**
 schließen (schli.), rund, Durchmesser bis 250 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _
- E+ Wand HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rund ü.250mm Stk**
 schließen (schli.), rund, Durchmesser über 250 mm.
 Durchmesser (mm): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- F+ Wand HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rechteck.b.1m² Stk**
 rechteckig bis 1 m²
 betrifft Position(en): _ _ _
- G+ Wand HASSLACHER CLT Aussparung/Durchbr.rechteck.ü.1m² Stk**
 rechteckig über 1 m²
 Größe (m²): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- H+ Wand HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rechteck.b.1m² Stk**
 schließen (schli.), rechteckig bis 1 m²
 betrifft Position(en): _ _ _
- I+ Wand HASSLACHER CLT schli.Aussparung/Durchbr.rechteck.ü.1m² Stk**
 schließen (schli.), rechteckig über 1 m²
 Größe (m²): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 18

Werkseitiger Einbau von Elektro-Leer-/Gerätedosen in Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

 Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei rechteckiger Ausführung angegeben.

- A+ Wand HASSLACHER CLT Einbau E-Leerdose 68mm Stk**
 Elektro-Leer-/Gerätedose, rund, Durchmesser 68 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Wand HASSLACHER CLT Einbau E-Abzweigdo.b.200x200mm Stk**
 Elektro-Abzweigdose (Abzweigdo.), rechteckig, Abmessungen bis 200 x 200 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+ Wand HASSLACHER CLT Einbau E-Abzweigdo.ü.200x200-400x600mm Stk**
 Elektro-Abzweigdose (Abzweigdo.), rechteckig, Abmessungen über 200 x 200 mm bis 400 x 600 mm.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- betrifft Position(en): _ _ _
- D+ Wand HASSLACHER CLT Einbau E-Leerrohr b.50mm** **Stk**
 Elektro-Leerrohre, rund, Durchmesser bis 50 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _
- E+ Wand HASSLACHER CLT Einbau E-Leerrohr ü.50-90mm** **Stk**
 Elektro-Leerrohre, rund, Durchmesser über 50 bis 90 mm.
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 20

VERSETZEN von Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Bis zu einer lichten Höhe von 3,2 m.

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.

- A+ Wand HASSLACHER CLT versetzen b.3,2m Holz** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Holz
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Wand HASSLACHER CLT versetzen b.3,2m Stahl** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Stahl
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+ Wand HASSLACHER CLT versetzen b.3,2m Beton** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 21

VERSETZEN von Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

Über einer lichten Höhe von 3,2 m.

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.

- A+ Wand HASSLACHER CLT versetzen ü.3,2m Holz** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Holz
 Höhe über 3,2 m (m): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Wand HASSLACHER CLT versetzen ü.3,2m Stahl** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Stahl
 Höhe über 3,2 m (m): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Wand HASSLACHER CLT versetzen ü.3,2m Beton m²

Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe

Höhe über 3,2 m (m): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 22

Besondere Maßnahmen beim VERSETZEN von Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

A+ Wand HASSLACHER CLT einlegen Fugenbänder m

Einlegen von Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit,

Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _

Angebotenes Erzeugnis Fugenband: (...)

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Wand HASSLACHER CLT einlegen Elastomerlager m

Einlegen von Elastomerlager im Auflagerbereich

Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _

Angebotenes Erzeugnis Elastomerlager: (...)

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Wand HASSLACHER CLT versetzen m.Schallentkopplung m

Maßnahmen zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen,

Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _

Maßnahme Schallentkopplung: (...)

Angebotenes Erzeugnis: (...)

betrifft Position(en): _ _ _

D+ Wand HASSLACHER CLT versetzen u.abkleben m.Fugenbänder m

Abkleben mit Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit,

Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _

Angebotenes Erzeugnis Fugenband: (...)

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 24

Aufzahlung (Az) auf das VERSETZEN von Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil für besondere Ausbildung.

A+ Az Wand HASSLACHER CLT f.erh.Anf.Verschraub.BSP-BSP m²

Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Wandverschraubung (Verschraub.)

Wandverschraubung BSP-Wand zu BSP-Wand: _ _ _

Schraubenabstand e (mm): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Az Wand HASSLACHER CLT f.erh.Anf.Verschraub.BSP-Auflager m²

Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Wandverschraubung

Wandverschraubung BSP-Wand zu Auflager: _ _ _

Auflagerart (z.B. Holz, Stahl, Beton): _ _ _

Schraubenabstand e (mm): _ _ _

Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 25

Ausschneiden und Anarbeiten beim VERSETZEN an Öffnungen und Durchführungen in Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil, soweit statisch zulässig.

 Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei eckiger Ausführung angegeben.

A+ Wand HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten b.DN 300mm Stk

Rund, Durchmesser bis DN 300

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Wand HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten ü.DN 300mm Stk

Rund, Durchmesser über 300 mm

Durchmesser (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Wand HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten b.0,1m² Stk

Rechteckig.

Fläche bis 0,1 m²

betrifft Position(en): _ _ _

D+ Wand HASSLACHER CLT ausschneiden/anarbeiten ü.0,1-0,5m² Stk

Rechteckig.

Fläche über 0,1 bis 0,5 m²

Abmessungen (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K2 26

LIEFERN VON Zusatzmaterial für das VERSETZEN Holzmassivwand BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

A+ Wand HASSLACHER CLT Decklage f.Stoßausb.Wand m

Decklage 3-S-Platte ca. 25 x 100 mm für stumpfen Stoß (Stoßausb.)

Abmessungen (mm): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Holzart / -qualität: _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+** **Wand HASSLACHER CLT Montageschlaufen f.Versetzen** **Stk**
 Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (30 mm durchgebohrt je Schlaufe) fixiert auf BSP-Platte, angepasst an Hebelast.
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+** **Wand HASSLACHER CLT Montageschr.versenkt f.Versetzen** **Stk**
 Montageschraube versenkt (eingebaut in BSP-Platte) Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (Fräsung DN 90 x 30 mm ab 100 mm Plattenstärke), max. 500 kg/Schraube, ohne mitliefern des Transport-Hebeankers.
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+** **Wand HASSLACHER CLT Hebesystem f.Versetzen** **Stk**
 Hebesystem (bspw. Hebeschraube, Stahl-/ Transportanker herstellerbedingt) für Montage BSP-Platte (ca. 90 mm Bohrung mit Stabdübel u. Hebeschlaufen nicht durchgebohrt, Bohrung ist durch Auftraggeber nach d. Montage zu schließen).
 betrifft Position(en): _ _ _
- E+** **Wand HASSLACHER CLT schli.Bohrung Hebesystem f.Versetzen** **Stk**
 Schließen (schli.) 90 mm Bohrung für Hebesystem (Stahlanker) für Montage BSP-Platte mit Vollholzdeckel
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 + Rohbauelement BSH Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER)

Version: 2021-02

Im Folgenden ist nur das LIEFERN von Holzmassivdecken Brettschichtholz (BSH) Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) beschrieben.

Die MONTAGE bzw. das VERSETZEN ist in EIGENEN POSITIONEN beschrieben.

1. 1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen einschließlich Detailausbildungen und Konstruktionszeichnungen werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2. Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

- 2.1 Das Anfertigen der Werkstattzeichnungen (Fertigungspläne), auch für Einbauteile (bspw. Stahlteile etc.), auf Grund von vom AG beigestellter Ausführungs-, Polier- und Detailpläne ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
 Werkstattzeichnungen werden dem AG zur Freigabe vor Beginn der Produktion innerhalb der zu vereinbarenden Frist übergeben.
- 2.2 LIEFERN beinhaltet:
 Verpackung (Schutz) der Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER) für den Transport, stapelweise abgeplant (Paketverpackung), nicht einzeln foliert, nicht witterungsdicht, keine Lagerverpackung
- 2.3 VERSETZEN beinhaltet:
- Nebenleistungen gemäß VOB nach gültiger Fassung
 - Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Hilfskonstruktionen, Abspannungen)
 - Gerüste für angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stück (z.B. Holzbauschrauben zur konstruktiven Verbindung)
- Einbauteile zur Manipulation, Montage und zum Verbinden von Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER) untereinander oder mit der Tragkonstruktion einschließlich der Gegenstücke
- Kosten etwaiger durch den AN zu vertretenden Zwischentransporte auf Baustellen
- Geneigte Verlegung von Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER) bis 5° Neigung

2.4 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß VOB) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Einlagematerial (Verbindungsmaterial), das systembedingt während der Montage der Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER) zwischen den einzelnen Brettstapeldecken oder zwischen der Brettstapeldecke und der angrenzenden Tragkonstruktion eingelegt/eingebracht werden.
- der Zuschnitt (Formatschnitt) von Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER) gerade/rechtwinkelig in und aus der Plattenebene
- die Mindestanzahl der Verbindungsmittel für die Deckenverschraubung gemäß statischer Berechnung.

Die Verantwortung für eine technisch korrekte, fachgemäße Konstruktion und Versetzbarkeit von Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER) bleibt beim AN.

3. Technische Beschreibung Holzmassivdecken Brettschichtholz Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER):

- 3.1 Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER): Es wird Brettschichtholz in Form von Brettstapel Systemdecken (HASSLACHER) gemäß EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL24h verwendet. Ausgangsmaterial ist Fichte/Tanne, abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Elementebene.
- 3.2 Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER): Maximal zulässige Abweichungen von den Nennmaßen gemäß EN 14080 Tabelle 12.

Als maximale Abmessungen der einzelnen Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER) gelten 27,0 m x 1,28 m.

Hinweis: für Sichtoberflächen wird eine max. Breite von 600 mm und für Nicht-Sichtoberflächen eine max. Breite von 800 mm aufgrund der Fugenbildung durch das natürliche Schwindmaß empfohlen.

3.3 Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß Herstellerangaben ausgeführt

4. Verbindung zwischen Holzmassivdecken Brettschichtholz Brettstapelsystemdecken (HASSLACHER):

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf ohne weitere Verbindung. Stoßausbildungen über den Stumpfstoß hinausgehend werden gesondert verrechnet.

5. In eigenen Positionen sind beschrieben:

- Hebepunkte/Montageschlaufen/Sacklochbohrungen zum abladen/versetzen der Brettstapelsystemdecken
- eine konstruktive Verschraubung (z.B. Manipulation, Bauteilanschlüsse, Brandnachweis) nach Vorgabe Statik
- die Abdichtung der Fugen zwischen den Brettstapelsystemdecken
- das Versetzen z.B. der vom AG beigestellten Einbauteilen/Lager in die Brettstapelsystemdecken

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

6. Höhen bei versetzen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

Höhen von Null bis über 3,2 m (über 3,2m: Ausschreiberlücke) werden gesondert beschrieben.

Höhen werden dabei nach der Unterstellungshöhe bzw. bis zur lichten Höhe der fertigen Brettstapelsystemdecken (= Untersicht) gemessen.

7. Abrechnung

Abrechnung der Breite erfolgt in 40 mm Schritten – Lamellenstärken, Mindestverrechnungslänge = 6,0 m;

8. Abkürzungsverzeichnis

AG – Auftraggeber

AN – Auftragnehmer

DM – Durchmesser

Holzmassivdecke Brettschichtholz – Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER)

Kommentar:

Bei geneigter Verlegung ist die Ausbildung der Verbindung der Brettstapelsystemdecken untereinander sowie mit dem Bauwerk zu planen und in eigenen Positionen, unter Angabe der erforderlichen Verbindungsmittel, auszuschreiben. Bei Brettstapelsystemdecken werden ab 0,80 m Stöße ausgeführt. Diese sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

36.K3 01

LIEFERN Holzmassivdecken Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil unter Angaben der Dicke vorgefertigt im Werk.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) der Brettstapelsystemdecke angegeben.

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| A+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 80mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| B+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 100mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| C+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 120mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| D+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 140mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| E+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 160mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| F+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 180mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| G+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 200mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| H+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 220mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| I+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 240mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| J+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 260mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |
| K+ | Decke Brettstapelsystemdecke HASSLACHER 280mm <ul style="list-style-type: none"> • Festigkeitsklasse GL24h z.B. Brettstapelsystemdecke HASSLACHER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....) | m² |

36.K3 02

Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Festigkeitsklasse.

Abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck pro Einzelelement in 40 mm Schritten (projizierte Fläche)

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| A+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Festigkeitskl.GL28h Für die Ausführung Brettschichtholz Festigkeitsklasse (Festigkeitskl.) von GL24 h auf Festigkeitsklasse GL28h | m² |
|-----------|--|----------------------|

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Festigkeitskl.n.W.AG m²

Für die Ausführung Brettschichtholz Festigkeitsklasse (Festigkeitskl.) von GL24 h auf Festigkeitsklasse nach Wahl Auftraggeber (n.W.AG): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 03

Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Festigkeitsklasse/Oberflächenqualität/Holzart Brettschichtholz.

A+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Ausf.Sicht-Qualität m²

Für die Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 2 (Sicht-Qualität), abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck pro Einzelelement in 40 mm Schritten (projizierte Fläche)

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Ausf.geschl.80 eins. m²

Für die Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart, vollflächig geschliffen (geschl.) (Körnung 80), abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Ausf.f-ges.120 eins. m²

Für die einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart, vollflächig feingeschliffen (f-ges.) (Körnung 120), abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.

betrifft Position(en): _ _ _

D+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Holzart Lärche m²

Für die Ausführung in Holzart Lärche, abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.

betrifft Position(en): _ _ _

E+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Ausf.Akustik-Oberfl. m²

Für die werkseitige Ausführung (Ausf.) der Oberfläche als Design- / Akustik-Element (Akustik-Oberfl.) mit eingefrästen Lamellen parallel zur Haupttragrichtung = Lamellenrichtung (gemäß Produktfolder der Fa. HASSLACHER), unabhängig von der Oberflächenqualität und Holzart, abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.

betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 05

Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Hirnholzschutz Brettschichtholz werkseitig

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- A+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Verschmutzungss.eins. m²**
 Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung der Oberfläche (Unterseite), Verschmutzungsschutz (Verschmutzungss.) (Leimbinderschutz) transparent 1-fach aufgebracht Beschichtungssystem transparent 1-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Besch.transp. m²**
 Für eine einseitige werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche (Unterseite), transparentes System 2-fach aufgebracht Beschichtungssystem (Beschicht.) transparent (transp.) 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Beschicht.lasier.eins m²**
 Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung der Oberfläche (Unterseite), lasierendes (lasier.) System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem (Beschicht.) lasierend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Besch.deckend eins. m²**
 Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche (Unterseite), deckendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem deckend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 06

Werkseitiger Hirnholzschutz Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Brettschichtholz.

- A+ Besch.Hirnholzschutz f.Brettstapelsystemdecke HASSLACHER m**
 Für eine werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche auf den Hirnholzseiten des Brettschichtholzelementes, System 1-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem 1-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelung,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 08

Aufzählung (Az) auf LIEFERN Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Abbund Brettschichtholz werkseitig.

Mit Abbund sind Schlitze/Fräsungen/Bohrungen/Aussparungen/Durchbrüche umfasst.

Das Schließen dieser Schlitze/Fräsungen/Bohrungen/Aussparungen/Durchbrüche ist in eigenen Positionen beschrieben.

Abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| A+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.rechth.Zuschnitt | m² |
| | Für rechtwinkligen (rechth.) Zuschnitt Brettschichtholzelement an Stirnseiten (Elementenden), gemäß Abbundplan, bei Elementen < 6 m. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ | |
| B+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.CNC-Bearb. | m² |
| | Für allseitigen rechtwinkligen oder geneigten CNC-Abbund (CNC-Bearb.) Brettschichtholzelement, gemäß Abbundplan, für Schlitze / Fräsungen / Bohrungen / Aussparungen / Durchbrüche. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ | |
| C+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.schli.n.CNC-Bearb. | m² |
| | Für das Schließen (schli.) Schlitze / Fräsungen / Bohrungen / Aussparungen / Durchbrüche nach allseitigem CNC-Abbund (CNC-Bearb.) Brettschichtholzelement, gemäß Abbundplan | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ | |
| D+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Entfernen Restradien | m² |
| | Für das Entfernen von Restradien in Innenecken (z.B. Durchbrüche, Ausklinkungen) nach CNC-Abbund Brettschichtholzelement, gemäß Abbundplan. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ | |
| E+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Falzbrettstoß | m² |
| | für Verbindungsfälze Falzbrett mit fremdem Falzbrett, CNC-Abbund Brettschichtholz, gemäß Abbundplan. | |
| | für Stoßausbildung: _ _ _ | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ | |
| F+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Nut-Feder | m² |
| | für Verbindungsfälze System Nut-Feder, CNC-Abbund Brettschichtholz, gemäß Abbundplan. | |
| | für Stoßausbildung: _ _ _ | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ | |
| G+ | Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.fremde Feder | m² |
| | für Verbindungsfälze System mit fremder Feder, CNC-Abbund Brettschichtholz, gemäß Abbundplan. | |
| | für Stoßausbildung: _ _ _ | |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

betrifft Position(en): _ _ _

H+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.Sonder- Sichtabbund m²

Für den Sicht-bzw. Sonderabbund (Handabbund oder CNC-Abbund), gemäß Abbundplan.

betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 10

Besondere Ausführung auf Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Verpackung / Zusatzmaterial Brettschichtholz

A+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER witter.Verpackung i.Stapel Stk

Witterungsdichte (witter.) Verpackung (Schutz) eines Brettschichtholzelementstapels, für Zwischenlagerung/ Montage, nicht einzeln foliert.

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER einzeln foliert Stk

Witterungsdichte Einzelfolierung der Brettschichtholzelemente, für Transport / Zwischenlagerung / Montage.

betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 17

VERSETZEN von Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil.

Bis zu einer lichten Höhe von 3,2 m.

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.
A+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen b.3,2m Holz m²

Auflager / Montageuntergrund Holz

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen b.3,2m Stahl m²

Auflager / Montageuntergrund Stahl

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen b.3,2m Beton m²

Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe

betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 18

VERSETZEN von Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil.

Über einer lichten Höhe von 3,2 m

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- A+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen ü.3,2m Holz** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Holz
 Höhe über 3,2 m (m): ___
 betrifft Position(en): ___
- B+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen ü.3,2m Stahl** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Stahl
 Höhe über 3,2 m (m): ___
 betrifft Position(en): ___
- C+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen ü.3,2m Beton** **m²**
 Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe
 Höhe über 3,2 m (m): ___
 betrifft Position(en): ___

36.K3 20

Besondere Maßnahmen beim VERSETZEN von Holzmassivdecke BSP (HASSLACHER CLT) als Halb-Fertigteil.

- A+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER einl.Fugenb./Elastomerl.** **m**
 Einlegen (einl.) von Fugenbändern (Fugenb.) bzw. Elastomerlager (Elastomerl.) zur Herstellung der Luftdichtheit,
 Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): ___
 Angebotenes Erzeugnis Fugenband / Elastomerlager: (...)
 betrifft Position(en): ___
- B+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen m.Schallentkop.** **m**
 Maßnahmen zur Schalldämmung (Schallentkop.) bei Bauteilanschlüssen,
 Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): ___
 Maßnahme Schallentkopplung: (...)
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): ___
- C+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER versetzen u.abkl.m.Fugenb.** **m**
 Abkleben (abkl.) mit Fugenbändern (Fugenb.) zur Herstellung der Luftdichtheit,
 Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): ___
 Angebotenes Erzeugnis Fugenband: (...)
 betrifft Position(en): ___

36.K3 21

 Aufzählung (Az) auf das VERSETZEN von Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil für eine geneigte (gen.) Verlegung, einschließlich Ausführung nicht rechtwinkliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter Stirnseiten.
 Im Positionsstichwort ist die Neigung in Grad angegeben.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- A+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.gen.Verleg.ü.5-20°** **m²**
 Verlegen (Verleg.) BSH-Decke geneigt zwischen 5 und 20°
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.gen.Verleg.ü.20-45°** **m²**
 Verlegen (Verleg.) BSH-Decke geneigt zwischen 20 und 45°
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.gen.Verleg.ü.45-75°** **m²**
 Verlegen (Verleg.) BSH-Decke geneigt zwischen 45 und 75°
 betrifft Position(en): _ _ _
Kommentar:
Deckenelemente mit einer Neigung über 75° sind als Wandelemente auszuschreiben und abzurechnen.

36.K3 22

Aufzahlung (Az) auf das VERSETZEN von Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil für besondere Ausbildung.

- A+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.erh.Anf.Vers.BSH-BSH** **m²**
 Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung (Vers.) über die Mindest-Deckenverschraubung gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 hinaus.
 Deckenverschraubung BSH-Decke zu BSH-Decke: _ _ _
 Schraubenabstand e (mm): _ _ _
 Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Az Brettstapelsystemdecke HASSLACHER f.erh.Anf.Vers.BSH-Aufl** **m²**
 Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung (Vers.) über die Mindest-Deckenverschraubung gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 hinaus.
 Deckenverschraubung BSH-Decke zu Auflager (Aufl): _ _ _
 Auflagerart (z.B. Holz, Stahl, Beton): _ _ _
 Schraubenabstand e (mm): _ _ _
 Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K3 24

Ausschneiden (ausschn.) und Anarbeiten (anarb.) an Öffnungen und Durchführungen in Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) soweit statisch zulässig, als Halb-Fertigteil VERSETZEN.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei eckiger Ausführung angegeben.

- A+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER ausschn./anarb.b.DN 300mm** **Stk**
 Rund, Durchmesser bis DN 300
 betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- B+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER ausschn./anarb.ü.DN 300mm** **Stk**
 Rund, Durchmesser über DN 300 mm
 Durchmesser (mm): ___
 betrifft Position(en): ___
- C+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER ausschn./anarb.b.0,1m²** **Stk**
 Rechteckig.
 Fläche bis 0,1 m²
 betrifft Position(en): ___
- D+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER ausschn./anarb.ü.0,1-0,5m²** **Stk**
 Rechteckig.
 Fläche über 0,1 bis 0,5 m²
 Abmessungen (Länge x Breite) (mm): ___
 betrifft Position(en): ___

36.K3 25

LIEFERN VON Zusatzmaterial für VERSETZEN (Vers.) Holzmassivdecke Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke (HASSLACHER) als Halb-Fertigteil.

- A+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER Decklage f.Stoßausb.Decke** **m**
 Decklage 3-S-Platte ca. 25 x 100 mm für stumpfen Stoß (Stoßausb.) (fremde Feder)
 Abmessungen (mm): ___
 Holzart / -qualität: ___
 betrifft Position(en): ___
- B+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER Montageschlaufen f.Vers.** **Stk**
 Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (30 mm durchgebohrt je Schlaufe) fixiert auf BSP-Platte, angepasst an Hebelast.
 betrifft Position(en): ___
- C+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER Montageschr.versen.f.Vers.** **Stk**
 Montageschraube versenkt (versen.) (eingebaut in BSP-Platte) Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (Fräsung DN 90 x 30 mm ab 100 mm Plattenstärke, max. 500 kg/Schraube, ohne mitliefern des Transport-Hebeankers.)
 betrifft Position(en): ___
- D+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER Hebesystem f.Vers.** **Stk**
 Hebesystem (bspw. Hebeschraube, Stahl-/ Transportanker herstellerbedingt) für Montage BSH-Decke (ca. 90 mm Bohrung mit Stabdübel u. Hebeschlaufen nicht durchgebohrt, Bohrung ist durch Auftraggeber nach d. Montage zu schließen).
 betrifft Position(en): ___
- E+** **Brettstapelsystemdecke HASSLACHER Rampa Muffe f.Vers.** **Stk**
 Hebesystem mit Rampa Muffe für Montage BSH-Decke, Bohrung ist durch Auftraggeber nach der Montage zu schließen.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

betrifft Position(en): _ _ _ _

F+ Brettstapelsystemdecke HASSLACHER schl.Bohr.Hebesys.f.Vers. Stk

Schließen (schli.) 90 mm Bohrung (Bohr) für Hebesystem (Hebesys.) (Stahlanker) für Montage BSH-Decke mit Vollholzdeckel

betrifft Position(en): _ _ _ _

36.K4 + Rohbauelement Rippenplattendecke BSP-BSH (HASSLACHER)

Im Folgenden ist nur das LIEFERN von Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) beschrieben.

Die MONTAGE bzw. das VERSETZEN ist in EIGENEN POSITIONEN beschrieben.

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen einschließlich Detailausbildungen und Konstruktionszeichnungen werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2. Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Das Anfertigen der Werkstattzeichnungen (Fertigungspläne), auch für Einbauteile (bspw. Stahlteile etc.), auf Grund von vom AG beigestellter Ausführungs-, Polier- und Detailpläne ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Werkstattzeichnungen werden dem AG zur Freigabe vor Beginn der Produktion innerhalb der zu vereinbarenden Frist übergeben.

2.2 LIEFERN beinhaltet:

Verpackung (Schutz) der Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) für den Transport, stapelweise abgeplant (Paketverpackung), nicht einzeln foliert, nicht witterungsdicht, keine Lagerverpackung

2.3 VERSETZEN beinhaltet:

- Nebenleistungen gemäß VOB in gültiger Fassung.
- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Hilfskonstruktionen, Abspannungen)
- Gerüste für angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stück (z.B. Holzbauschrauben zur konstruktiven Verbindung)
- Einbauteile zur Manipulation, Montage und zum Verbinden von Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) untereinander oder mit der Tragkonstruktion einschließlich der Gegenstücke
- Kosten etwaiger durch den AN zu vertretenden Zwischentransporte auf Baustellen
- Geneigte Verlegung von Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) bis 5° Neigung

2.4 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Einlagematerial (Verbindungsmaterial), das systembedingt während der Montage der Holzmassivdecken Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) zwischen den Rippenplattendeckenelementen oder zwischen den Rippenplattendeckenelementen und der angrenzenden Tragkonstruktion eingelegt/eingebracht werden.
- der Zuschnitt (Formatschnitt) von Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) gerade/rechtwinkelig in und aus der Plattenebene
- die Mindestanzahl der Verbindungsmittel für die Deckenverschraubung gemäß statischer Berechnung.

Die Verantwortung für eine technisch korrekte, fachgemäße Konstruktion und Versetzbarkeit von Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) bleibt beim AN.

3. Technische Beschreibung Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER):

3.1 Ausführung Rippenplattendecke BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Fertigteil (Ft.) im Werk: Das nachfolgend beschriebene Deckenbauteil wird als gesamtes Fertigteil (Kombination aus einem Plattenbauteil aus Brettspertholz und den darunter parallel angeordneten Rippen aus Brettschichtholz, welche mittels starrem Verbund gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2019 Anhang L statisch tragend miteinander verklebt sind) im Werk gänzlich vorgefertigt, als Gesamtelement auf die Baustelle geliefert und als Ganzes in einem Hub versetzt.

3.2 Brettspertholz BSP (HASSLACHER CLT): Es wird Brettspertholz (BSP) gemäß der Europäisch Technischen Bewertung für HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER (HASSLACHER CLT) gemäß ETA-12/0281 verwendet. Ausgangsmaterial ist Fichte/Tanne, Vollholz C24, $E_{0,mean} = 11800 \text{ N/mm}^2$; $G_{r,mean} = 69 \text{ N/mm}^2$, abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Holzmassivdecke Brettspertholz BSP (HASSLACHER CLT) Standard: Die angegebene Gesamtdicke kann $\pm 2 \text{ mm}$, die Gesamtlänge bzw. Gesamtbreite bei Elementen $\leq 3 \text{ m} +0/-5 \text{ mm}$ bzw. bei Elementen $> 3 \text{ m} +0/-7 \text{ mm}$ sowie die Öffnungsmaße $\pm 3 \text{ mm}$ abweichen.

Der Aufbau einer Holzmassivdecke Brettspertholz BSP (HASSLACHER CLT) ist mit Lagendicken (längs[l]-quer[w]-längs[l],...,...) in mm beschrieben.

3.3 Brettschichtholz BSH (HASSLACHER): Es wird Brettschichtholz (HASSLACHER) gemäß EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL24h verwendet. Ausgangsmaterial ist Fichte/Tanne, abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Trägerebene. Maximal zulässige Abweichungen von den Nennmaßen gemäß ÖNORM EN 14080 Tabelle 12.

3.4 Rippenplattendecke BSP-BSH (Rippenplatte HASSLACHER): Als maximale Abmessungen der einzelnen Rippenplattendeckenelemente BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) gelten $20,0 \text{ m} \times 2,50 \text{ m}$.

Hinweis: Standardplattengröße für Brettspertholz CLT 1250 (HASSLACHER CLT) beträgt $1,25 \text{ m}$ Breite mit folgender Mindestplattengröße: Mindestlänge $8,00 \text{ m}$, Mindestbreite $1,25 \text{ m}$.

Als maximale Abmessungen der einzelnen Rippenplattendeckenelemente BSP-BSH mit CLT 1250 (Rippenplattendecke HASSLACHER) gelten $24,0 \text{ m} \times 1,250 \text{ m}$.

3.5 Oberflächenqualität:

Die Oberflächen der Brettspertholzplatte werden gemäß Herstellerangaben ausgeführt. Zusätzlich sind weitere Oberflächenqualitäten (z.B. Exzellentoberfläche, Beschichtung) als Aufzahlung Az möglich.

Die Lamellen (inkl. Decklamellen) sind standardmäßig nicht schmalseitenverklebt.

Die Oberflächen der Brettschichtholzrippen werden nach Herstellerangaben ausgeführt

4. Verbindung zwischen Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER):

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf mit einer Stoßdeckung durch eine Decklage zwischen den Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER), ca. $20 \times 100 \text{ mm}$, Decklage aus Holzwerkstoffplatte, einschließlich Verbund gemäß ÖNORM B 1995-1-1 Anhang K.10. Decklage nicht mitgeliefert.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

5. Nicht einkalkulierte Leistungen (welche gesondert vergütet werden):

- Hebepunkte/Montageschlaufen/Sacklochbohrungen zum abladen/versetzen der Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER)
- eine konstruktive Verschraubung (z.B. Manipulation, Bauteilanschlüsse, Brandnachweis) nach Vorgabe Statik
- die Abdichtung der Fugen zwischen den Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER)
- das Versetzen z.B. der vom AG beigestellten Einbauteilen/Lager in die Brettsperrholzplatten

6. Höhen bei versetzen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

Höhen von Null bis über 3,2 m (über 3,2m: Ausschreiberlücke) werden gesondert beschrieben.

Höhen werden dabei nach der Unterstellungshöhe bzw. bis zur lichten Höhe der fertigen Rippenplattendecke (= Unterseite BSH) gemessen.

7. 7. Abrechnung:

Standardverrechnungsbreiten:

Bestellmaß = Verrechnungsmaß, Verrechnungsmaß ist das kleinste umschriebene Rechteck (projizierte Fläche) der BSP-Platte; gültig innerhalb der angegebenen Standardmaße von 20,0 m und 2,5 m.

Mindestverrechnungsbreite $b = 2,20$ m (Abrechnung darüber in mm Schritten),
 Mindestverrechnungslänge $l = 6,0$ m;

Hinweis: Mindestverrechnungsmaß bei CLT 1250 $b = 1,25$ m, $l = 8,0$ m

8. 8. Abkürzungsverzeichnis:

AG – Auftraggeber

AN – Auftragnehmer

DM – Durchmesser

BSP – Brettsperrholz

BSH – Brettschichtholz

Kommentar:

Bei geneigter Verlegung ist die Ausbildung der Verbindung der Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) untereinander sowie mit dem Bauwerk zu planen und in eigenen Positionen, unter Angabe der erforderlichen Verbindungsmittel, auszuschreiben. Bei Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) mit Breiten über 2,50 m werden Stöße ausgeführt. Diese sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

36.K4 01

LIEFERN von Rippenplattendecke BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halbfertigteil unter Angaben der Dicke vorgefertigt im Werk.

A+ Rippenplattendecke BSP-BSH HASSLACHER m²

Dicke BSP-Platte (mm): _ _ _

Anzahl, Aufbau und Orientierung der Lagen bei BSP (l-w-l...): _ _ _

Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach EN 338 (BSP): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

Holzart der äußeren Lage (BSP): _ _ _ _

Holzart der inneren Lage (BSP): _ _ _ _

z.B. BSP (HASSLACHER CLT) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis BSP: (...)

Festigkeitsklasse BSH: _ _ _ _

Breite Rippe BSH (b): _ _ _ _

Höhe Rippe BSH (h): _ _ _ _

Abstand Rippen BSH (e): _ _ _ _

BSP und BSH tragend verklebt gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2019 Anhang L und als Halb-Fertigteil

z.B. BSH (HASSLACHER) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis BSH: (...)

36.K4 05

Aufzählung (Az) auf Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Oberflächenqualität/Holzart Brettspertholz bzw. Brettschichtholz.

 Abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck der BSP-Platte (die projizierte Fläche);
 Bestellmaß = Verrechnungsmaß

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| A+ | Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Indu.-Sicht-Qual.2 eins.BSP | m² |
| | Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 2 (Indu.-Sicht-Qual.) | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| B+ | Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 eins.BSP | m² |
| | Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.) | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| C+ | Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Exzellenteroberfl.eins.Fi.BSP | m² |
| | Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberfl.) (gemäß Exzellenterqualität Folder). Sichtlamelle statisch tragend/wirksam, Holzart Fichte (Fi.) | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| D+ | Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Wohn-Sicht-Qual.3 eins.Lä.BSP | m² |
| | Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 3 (Wohn-Sicht-Qual.) Holzart Lärche (Lä.). | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| E+ | Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Exzellenteroberf.eins.n.W.AG BSP | m² |
| | Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) in Exzellenteroberfläche (Exzellenteroberf.) (gemäß Exzellenterqualität Folder HASSLACHER), Sichtlamelle statisch tragend/wirksam, Holzart nach Wahl des Auftraggebers (n.W.AG): _ _ _ _ | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- F+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.eins.DL Schmalseitenverkleb.** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Unterseite) mit Decklage (DL) (einseitig) schmalseitenverklebt (Schmalseitenverkleb.)
 betrifft Position(en): _ _ _
- G+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Oberfl.geschliffen eins.BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) (Unterseite) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 80)
 betrifft Position(en): _ _ _
- H+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Oberfl.feingeschliff.eins.BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) (Unterseite) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 120) (feingeschliff.).
 betrifft Position(en): _ _ _
- I+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Sicht-Qual.2 BSH** **m²**
 Bei BSH-Rippe: Für eine Ausführung (Ausf.) der Oberfläche in Oberflächenqualität 2 (Sicht-Qual.)
 betrifft Position(en): _ _ _
- J+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Oberfl.geschliffen BSH** **m²**
 Bei BSH-Rippe: Für eine Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 80)
 betrifft Position(en): _ _ _
- K+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Oberfl.feingeschlif.BSH** **m²**
 Bei BSH-Rippe: Für eine Ausführung (Ausf.) der Oberfläche (Oberfl.) unabhängig der Oberflächenqualität und Holzart vollflächig geschliffen (Körnung 120) (feingeschlif.).
 betrifft Position(en): _ _ _
- L+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Ausf.Lä.BSH** **m²**
 Bei BSH-Rippe: Für eine Ausführung (Ausf.) in Holzart Lärche (Lä.).
 betrifft Position(en): _ _ _

36.K4 06

Aufzahlung (Az) auf Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Oberflächenbeschichtung Brettsperholz bzw. Brettschichtholz werkseitig.

Abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck der BSP-Platte (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.

- A+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Verschmutzungss.eins.BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung der Oberfläche (Unterseite), Verschmutzungsschutz (Verschmutzungss.) (Leimbinderschutz) transparent 1-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem transparent 1-fach gemäß Datenblatt Hasslacher Oberflächenveredelungsmappe

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Besch.transp.eins.BSP** **m²**
- Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche (Unterseite), transparentes System 2-fach aufgebracht Beschichtungssystem transparent (transp.) 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- C+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Beschicht.lasiert eins.BSP** **m²**
- Bei BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche (Unterseite), lasierendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem lasierend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- D+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Besch.deckend eins.BSP** **m²**
- Für BSP-Platte: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche (Unterseite), deckendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem deckend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- F+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Verschmutzungss.eins.BSH** **m²**
- Bei BSH-Rippe: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung der Oberfläche (Unterseite), Verschmutzungsschutz (Verschmutzungss.) (Leimbinderschutz) transparent 1-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem transparent 1-fach gemäß Datenblatt Hasslacher Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- G+** **Az Rippenpl.HASSLACHER f.Besch.transp.eins.BSH** **m²**
- Bei BSH-Rippe: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche (Unterseite), transparentes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem transparent (transp.) 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- H+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Beschicht.lasiert eins.BSH m²**
 Bei BSH-Rippe: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Beschicht.) der Oberfläche (Unterseite), lasierendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem lasierend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- I+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Besch.deckend eins.BSH m²**
 Für BSH-PRippe: Für eine einseitige (eins.) werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche (Unterseite), deckendes System 2-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem deckend 2-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelungsmappe,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- 36.K4 07**
- Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil
 Hirnholzschutz Brettspertholz bzw. Brettschichtholz werkseitig.
- A+ Rippenpl.HASSLACHER Besch.Hirnholzs.BSP m**
 Bei BSP-Platte:
 werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche auf den Hirnholzseiten (Hirnholzs.) des Brettschichtholzelementes, System 1-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem 1-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelung,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _
- B+ Rippenpl.HASSLACHER Besch.Hirnholzs.BSH m**
 Bei BSH-Rippe:
 werkseitige Beschichtung (Besch.) der Oberfläche auf den Hirnholzseiten (Hirnholzs.) des Brettschichtholzelementes, System 1-fach aufgebracht.
 Beschichtungssystem 1-fach gemäß Datenblatt HASSLACHER Oberflächenveredelung,
 z.B. Remmers Induline oder Adler Lignovit oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
 betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

36.K4 08

Aufzählung (Az) auf Rippenplattendecken (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Abbund Brettsper Holz bzw. Brettschich Holz werkseitig

- A+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Zuschnitt CNC BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für allseitigen Zuschnitt / CNC-Abbund Brettsper Holzplatte gemäß Abbundplan.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- B+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Entfernen Restradien BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für das Entfernen von Restradien in Innenecken (z.B. Durchbrüche, Ausklinkungen) nach CNC-Abbund Brettsper Holz gemäß Abbundplan, abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsper Holzplatte.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- C+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Stufenfalz f.Stoß BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Verbindungsfälze CNC-Abbund Brettsper Holzplatte gemäß Abbundplan.
 für Stoßausbildung: _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- D+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Abbund beids.BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für den beidseitigen (beids.) Abbund gemäß Abbundplan, inkl. Wenden für beidseitige Bearbeitung zzgl. Bearbeitung auf zweiter Seite, abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsper Holzplatte.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- E+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Plattenformat.Kleinformat BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für die kleinflächige Plattenformatierung (Plattenformat.) gemäß Abbundplan, bei Plattengrößen <10 m², abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsper Holzplatte.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- F+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Sonder- Sichtabbund BSP** **m²**
 Bei BSP-Platte: Für den Sicht-bzw. Sonderabbund (Handabbund oder CNC-Abbund) gemäß Abbundplan, abgerechnet wird die gesamte Fläche je Brettsper Holzplatte
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- G+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.f.rechtw.Zuschnitt BSH** **m²**
 Bei BSH-Rippe: Für rechtwinkligen (rechtw.) Zuschnitt Brettschich Holzelement an Stirnseiten (Elementenden) gemäß Abbundplan, abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck der BSP-Platte (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- H+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.CNC-Bearb.BSH** **m²**
 Bei BSH-Rippe: Für allseitigen rechtwinkligen oder geneigten CNC-Abbund (CNC-Bearb.) Brettschich Holzelement gemäß Abbundplan, abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck der BSP-Platte (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.
 betrifft Position(en): _ _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

I+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Entfernen Restradien BSH m²

Bei BSH-Rippe: Für das Entfernen von Restradien in Innenecken (z.B. Durchbrüche, Ausklinkungen) nach CNC-Abbund Brettschichtholz, gemäß Abbundplan, abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck der BSP-Platte (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.

betrifft Position(en): _ _ _ _

J+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.Sonder- Sichtabbund BSH m²

Bei BSH-Rippe: Für den Sicht-bzw. Sonderabbund (Handabbund oder CNC-Abbund) gemäß Abbundplan, abgerechnet wird das kleinste umschriebene Rechteck der BSP-Platte (die projizierte Fläche); Bestellmaß = Verrechnungsmaß.

betrifft Position(en): _ _ _ _

36.K4 10

Besondere Ausführung LIEFERN Rippenplattendecken (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil Verpackung/Zusatzmaterial Brettsper Holz bzw. Brettschichtholz.

A+ Rippenpl.HASSLACHER gen.Stirnseite 0-45° BSP m

Bei BSP-Platte: Mit nicht rechtwinkligen, als Gerade ausgebildeten Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur Plattenebene,

betrifft Position(en): _ _ _ _

B+ Rippenpl.HASSLACHER witterungsdichte Verpackung i.Stapel Stk

Witterungsdichte Verpackung (Schutz) eines Rippenplattendeckenstapels, für Zwischenlagerung/ Montage, nicht einzeln foliert.

betrifft Position(en): _ _ _ _

C+ Rippenpl.HASSLACHER einzeln foliert Stk

Witterungsdichte Einzelfolierung der Brettschichtholzdeckenelemente, für Transport / Zwischenlagerung / Montage.

betrifft Position(en): _ _ _ _

36.K4 11

Werkseitige Schlitz-/Installationskanäle für Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil hergestellt (LIEFERN).

Das Schließen der Schlitz-/Installationskanäle in Brettsper Holz bzw. Brettschichtholz ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ Rippenpl.HASSLACHER Installationsk.i.BSP 40x30mm BSP Stk

Bei BSP-Platte: Offenen Installationskanal (Installationsk.) Breite 40, Tiefe 30 mm herstellen.

betrifft Position(en): _ _ _ _

B+ Rippenpl.HASSLACHER Installationsk.i.BSP 40x30mm schli.BSP Stk

Bei BSP-Platte: Offenen Installationskanal (Installationsk.) Breite 40, Tiefe 30 mm schließen (schli.).

betrifft Position(en): _ _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

C+ Rippenpl.HASSLACHER Installa.b.DM30mm schmals.b.150cm BSP Stk

Bei BSP-Platte: Gerade Installationsbohrung (Installa.b.), DM 30 mm, schmalseitig (schmals.) max. 150 cm Länge, Mindestplattenstärke 100 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung der BSP-Platte

betrifft Position(en): _ _ _ _

D+ Rippenpl.HASSLACHER Installationsk.i.BSP 40x30mmmm BSH m

Bei BSH-Rippe: Faserparalleler offenen Installationskanal in BSH, Breite 40, Tiefe 30 mm herstellen.

betrifft Position(en): _ _ _ _

E+ Rippenpl.HASSLACHER Installationsk.i.BSP 40x30mmmm schli.BSH m

Bei BSH-Rippe: Faserparalleler Installationskanal in BSH, Breite 40, Tiefe 30 mm schließen (schli.)

betrifft Position(en): _ _ _ _

36.K4 12

Werkseitige Bohrungen in Rippenplattendecken (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil hergestellt (LIEFERN) in Brettsperholz bzw. Brettschichtholz.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

Das Schließen der Bohrungen ist in einer eigenen Position beschrieben

A+ Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSP b.32mm Stk

Bei BSP-Platte: werksseitige Bohrung, Durchmesser bis 32 mm.

betrifft Position(en): _ _ _ _

B+ Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSP ü.32-100mm Stk

Bei BSP-Platte: werksseitige Bohrung, Durchmesser über 32 bis 100 mm.

betrifft Position(en): _ _ _ _

C+ Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSP ü.100-150mm Stk

Bei BSP-Platte: werksseitige Bohrung, Durchmesser über 100 bis 150 mm.

betrifft Position(en): _ _ _ _

D+ Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSP ü.150mm Stk

Bei BSP-Platte: werksseitige Bohrung, Durchmesser über 150 mm.

Durchmesser (mm): _ _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _ _

E+ Rippenpl.HASSLACHER Dosenbohrung i.BSP Stk

Bei BSP-Platte: werksseitige Dosenbohrung für Elektroinstallationen.

Höchster Durchmesser (mm): _ _ _ _

Höchste Tiefe (mm): _ _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- F+** **Rippenpl.HASSLACHER Bohrung schli.BSP** **Stk**
 Bei BSP-Platte: schließen (schli.) werksseitige Bohrungen/Dosenbohrungen, ohne Unterschied der Dimension.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- G+** **Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSH b.32mm** **Stk**
 Bei BSH-Rippe: werksseitige Bohrung, Durchmesser bis 32 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- H+** **Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSH ü.32-100mm** **Stk**
 Bei BSH-Rippe: werksseitige Bohrung, Durchmesser über 32 bis 100 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- I+** **Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSH ü.100-150mm** **Stk**
 Bei BSH-Rippe: werksseitige Bohrung, Durchmesser über 100 bis 150 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- J+** **Rippenpl.HASSLACHER Bohrung i.BSH ü.150mm** **Stk**
 Bei BSH-Rippe: werksseitige Bohrung, Durchmesser über 150 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes.
 Durchmesser (mm): _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- K+** **Rippenpl.HASSLACHER Dosenbohrung i.BSH** **Stk**
 Bei BSH-Rippe: werksseitige Dosenbohrung für Elektroinstallationen.
 Höchster Durchmesser (mm): _ _ _ _
 Höchste Tiefe (mm): _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- L+** **Rippenpl.HASSLACHER Bohrung schli.BSH** **Stk**
 Bei BSH-Rippe: schließen (schli.) werksseitige Bohrungen/Dosenbohrungen, ohne Unterschied der Dimension.
 betrifft Position(en): _ _ _ _

36.K4 13

Werkseitige Aussparungen/Durchbrüche (Ausspar./Durchbr.) in Rippenplattendecken (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteile hergestellt (LIEFERN) in Brettsperrholz bzw. Brettschichtholz.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei rechteckiger Ausführung angegeben.

Das Schließen der Aussparungen/Durchbrüche ist in einer eigenen Position beschrieben.

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

| | | |
|-----------|--|------------|
| A+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rund b.100mm BSP Bei BSP-Platte: rund, Durchmesser bis 100 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| B+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rund ü.100-250mm BSP Bei BSP-Platte: rund, Durchmesser über 100 bis 250 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| C+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rund ü.250mm BSP Bei BSP-Platte: rund, Durchmesser über 250 mm. Durchmesser (mm): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| D+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rund b.250mm BSP Bei BSP-Platte: schließen (schli.), rund, Durchmesser bis 250 mm. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| E+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rund ü.250mm BSP Bei BSP-Platte: schließen (schli.), rund, Durchmesser über 250 mm. Durchmesser (mm): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| F+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rechtec.b.1m² BSP Bei BSP-Platte: rechteckig (rechtec.) bis 1 m ² betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| G+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rechtec.ü.1m² BSP Bei BSP-Platte: rechteckig (rechtec.) über 1 m ² Größe (m ²): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| H+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rechtec.b.1m² BSP Bei BSP-Platte: schließen (schli.), rechteckig bis 1 m ² betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| I+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rechtec.ü.1m² BSP Bei BSP-Platte: schließen (schli.), rechteckig über 1 m ² Größe (m ²): _ _ _ betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |
| J+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rund b.100mm BSH Bei BSH-Rippe: rund, Durchmesser bis 100 mm., in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. betrifft Position(en): _ _ _ | Stk |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- | | |
|-----------|--|
| K+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rund ü.100-250mm BSH Stk Bei BSH-Rippe: rund, Durchmesser über 100 bis 250 mm., in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes betrifft Position(en): ___ |
| L+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rund ü.250mm BSH Stk Bei BSH-Rippe: rund, Durchmesser über 250 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. Durchmesser (mm): ___ betrifft Position(en): ___ |
| M+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rund b.250mm BSH Stk Bei BSH-Rippe: schließen (schli.), rund, Durchmesser bis 250 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. betrifft Position(en): ___ |
| N+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rund ü.250mm BSH Stk Bei BSH-Rippe: schließen (schli.), rund, Durchmesser über 250 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. Durchmesser (mm): ___ betrifft Position(en): ___ |
| O+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rechtec.b.1m² BSH Stk Bei BSH-Rippe: rechteckig (rechtec.) bis 1 m ² , in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. betrifft Position(en): ___ |
| P+ | Rippenpl.HASSLACHER Ausspar./Durchbr.rechtec.ü.1m² BSH Stk Bei BSH-Rippe: rechteckig (rechtec.) über 1 m ² , in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. Größe (m ²): ___ betrifft Position(en): ___ |
| Q+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rechtec.b.1m² BSH Stk Bei BSH-Rippe: schließen (schli.), rechteckig (rechtec.) bis 1 m ² , in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. betrifft Position(en): ___ |
| R+ | Rippenpl.HASSLACHER schli.Ausspar./Durchbr.rechtec.ü.1m² BSH Stk Bei BSH-Rippe: schließen (schli.), rechteckig (rechtec.) über 1 m ² , in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. Größe (m ²): ___ betrifft Position(en): ___ |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

36.K4 15

Werkseitige Elektro-Leer-/Gerätedosen in Rippenplattendecken BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil im Werk eingebaut (LIEFERN) in Brettspertholz bzw. Brettschichtholz.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei rechteckiger Ausführung angegeben.

- | | | |
|-----------|--|------------|
| A+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Leerdose 68mm BSP | Stk |
| | Bei BSP-Platte: rund, Durchmesser 68 mm. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| B+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Abz.b.200x200mm BSP | Stk |
| | Bei BSP-Platte: Elektro-Abzweigdose (E-Abz.), rechteckig, Abmessungen bis 200 x 200 mm, | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| C+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Abz.ü.200x200-400x600mm BSP | Stk |
| | Bei BSP-Platte: Elektro-Abzweigdose (E-Abz.), rechteckig, Abmessungen über 200 x 200 mm bis 400 x 600 mm, | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| D+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Leerrohr b.50mm BSP | Stk |
| | Bei BSP-Platte: Elektro-Leerrohr, rund, Durchmesser bis 50 mm | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| E+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Leerrohr ü.50-90mm BSP | Stk |
| | Bei BSP-Platte: Elektro-Leerrohr, rund, Durchmesser über 50 bis 90 mm. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| F+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Leerdose 68mm BSH | Stk |
| | Bei BSH-Rippe: rund, Durchmesser 68 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| G+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Abz.b.200x200mm BSH | Stk |
| | Bei BSH-Rippe: Elektro-Abzweigdose (E-Abz.), rechteckig, Abmessungen bis 200 x 200 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| H+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Abz.ü.200x200-400x600mm BSH | Stk |
| | Bei BSH-Rippe: Elektro-Abzweigdose (E-Abz.), rechteckig, Abmessungen über 200 x 200 mm bis 400 x 600 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |
| I+ | Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Leerrohr b.50mm BSH | Stk |
| | Bei BSH-Rippe: Elektro-Leerrohr, rund, Durchmesser bis 50 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes. | |
| | betrifft Position(en): _ _ _ _ | |

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

J+ Rippenpl.HASSLACHER Einbau E-Leerrohr ü.50-90mm BSH Stk

Bei BSH-Rippe: Elektro-Leerrohr, rund, Durchmesser über 50 bis 90 mm, in Abhängigkeit Geometrieabmessung des BSH-Elementes.

betrifft Position(en): _ _ _

36.K4 20

VERSETZEN von Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil.

Bis zu einer lichten Höhe von 3,2 m.

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.
A+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen b.3,2m Holz m²

Auflager / Montageuntergrund Holz

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen b.3,2m Stahl m²

Auflager / Montageuntergrund Stahl

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen b.3,2m Beton m²

Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe

betrifft Position(en): _ _ _

36.K4 21

VERSETZEN von Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil.

Über einer lichten Höhe von 3,2 m

Kommentar:
Die Information zu den Abmessungen/Dimensionen des Fertigteil-Elementes ergibt sich aus der Positionszuordnung in der Ausschreiberlücke.
A+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen ü.3,2m Holz m²

Auflager / Montageuntergrund Holz

Höhe über 3,2 m (m): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen ü.3,2m Stahl m²

Auflager / Montageuntergrund Stahl

Höhe über 3,2 m (m): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

C+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen ü.3,2m Beton m²

Auflager / Montageuntergrund Beton / mineralische Baustoffe

Höhe über 3,2 m (m): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K4 22

Besondere Maßnahmen beim VERSETZEN von Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil.

A+ Rippenpl.HASSLACHER einl.Fugenb./Elastomerl. m

Einlegen (einl.) von Fugenbändern (Fugenb.) bzw. Elastomerlager (Elastomerl.) zur Herstellung der Luftdichtheit,

Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _

Angebotenes Erzeugnis Fugenband / Elastomerlager: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen m.Schallentkop. m

Maßnahmen zur Schalldämmung (Schallentkop.) bei Bauteilanschlüssen,

Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _

Maßnahme: (....)

Angebotenes Erzeugnis: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Rippenpl.HASSLACHER versetzen u.abkl.m.Fugenb. m

Abkleben (abkl.) mit Fugenbändern (Fugenb.) zur Herstellung der Luftdichtheit,

Angabe Type lt. Ausführungsplanung (AG): _ _ _

Angebotenes Erzeugnis Fugenband: (....)

betrifft Position(en): _ _ _

36.K4 23

Aufzahlung (Az) auf das VERSETZEN von Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil für eine geneigte (gen.) Verlegung, einschließlich Ausführung nicht rechtwinkliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter Stirnseiten.

Im Positionsstichwort ist die Neigung in Grad angegeben.

A+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.gen.Verlegung ü.5-20° m²

für das Verlegen der Rippenplattendecke BSP-BSH geneigt zwischen 5 und 20°

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.gen.Verlegung ü.20-45° m²

für das Verlegen der Rippenplattendecke BSP-BSH geneigt zwischen 20 und 45°

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.gen.Verlegung ü.45-75° m²

für das Verlegen der Rippenplattendecke BSP-BSH geneigt zwischen 45 und 75°

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

betrifft Position(en): _ _ _

*Kommentar:**Deckenelemente mit einer Neigung über 75° sind als Wandelemente auszuschreiben und abzurechnen.*
36.K4 24

Aufzahlung (Az) auf das VERSETZEN von Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil für besondere Ausbildung.

A+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.erh.Anf.Vers.Decke-Decke m²

Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung (Vers.)

Deckenverschraubung Rippenplattendeckenelement zu Rippenplattendeckenelement: _ _ _

Schraubenabstand e (mm): _ _ _

Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Az Rippenpl.HASSLACHER f.erh.Anf.Vers.Decke-Aufl. m²

Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung (Vers.)

Deckenverschraubung Rippenplattendeckenelement zu Auflager (Aufl): _ _ _

Auflagerart (z.B. Holz, Stahl, Beton): _ _ _

Schraubenabstand e (mm): _ _ _

Nenndurchmesser Schraube (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

36.K4 25

Ausschneiden (ausschn.) und Anarbeiten (anarb.) an Öffnungen und Durchführungen in Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) soweit statisch zulässig, als Halb-Fertigteil VERSETZEN.

 Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei eckiger Ausführung angegeben.

A+ Rippenpl.HASSLACHER ausschn./anarb.b.DN 300mm Stk

rund, Durchmesser bis DN 300

betrifft Position(en): _ _ _

B+ Rippenpl.HASSLACHER ausschn./anarb.ü.DN 300mm Stk

rund, Durchmesser über 300 mm

Durchmesser (mm): _ _ _

betrifft Position(en): _ _ _

C+ Rippenpl.HASSLACHER ausschn./anarb.b.0,1m² Stk

Rechteckig.

Fläche bis 0,1 m²

betrifft Position(en): _ _ _

Ausschreibungstexte DE Version 01/2021 03

Leistungsverzeichnis

 Datum: 28.04.2021
 Preisangaben in EURO

- D+** **Rippenl.HASSLACHER ausschn./anarb.ü.0,1-0,5m²** **Stk**
- Rechteckig.
 Fläche über 0,1 bis 0,5 m²
 Abmessungen (Länge x Breite) (mm): _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- 36.K4 26**
- LIEFERN von Zusatzmaterial für VERSETZEN (Vers.) Rippenplattendecke (Rippenpl.) BSP-BSH (Rippenplattendecke HASSLACHER) als Halb-Fertigteil.
- A+** **Rippenpl.HASSLACHER Decklage f.Stoßausb.Decke** **m**
- Decklage 3-S-Platte ca. 25 x 100 mm für stumpfen Stoß (Stoßausb.)
 Abmessungen (mm): _ _ _ _
 Holzart / -qualität: _ _ _ _
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- B+** **Rippenpl.HASSLACHER Montageschlaufen f.Vers.** **Stk**
- Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (30 mm durchgebohrt je Schlaufe) fixiert auf Rippenplattendecke BSP-BSH, angepasst an Hebelast.
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- C+** **Rippenpl.HASSLACHER Montageschr.versen.f.Vers.** **Stk**
- Montageschraube (Montageschr.) versenkt (versen.) (eingebaut in BSP-Platte)
 Montageschlaufen Einweghebeband gemäß EN 1492-1 (Fräsung DN 90 x 30 mm ab 100 mm Plattenstärke, max. 500 kg/Schraube, ohne mitliefern des Transport-Hebeankers).
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- D+** **Rippenpl.HASSLACHER Hebesystem f.Vers.** **Stk**
- Hebesystem (bspw. Hebeschraube, Stahl-/ Transportanker herstellerbedingt) für Montage Rippenplattendecke BSP-BSH (ca. 90 mm Bohrung mit Stabdübel u. Hebeschlaufen nicht durchgebohrt, Bohrung ist durch Auftraggeber nach der Montage zu schließen).
 betrifft Position(en): _ _ _ _
- F+** **Rippenpl.HASSLACHER schl.Bohr.Hebesys.f.Vers.** **Stk**
- Schließen (schli.) 90 mm Bohrung (Bohr) für Hebesystem (Hebesys.) (Stahlanker) für Montage Rippenplattendecke BSP-BSH mit Vollholzdeckel
 betrifft Position(en): _ _ _ _

HASSLACHER Gruppe Produktpalette



Schnittholz



Hobelware



Konstruktionsvollholz & GLT®



Balkenschichtholz Duo/Trio



Brettschichtholz



Brettstapelsystemdecke



Brettsperrholz



Brettschichtholz Sonderbauteil



Spezialprodukte



Pellets



Schalungsplatten



Paletten & Verpackungslösungen



HASSLACHER NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.



HASSLACHER GRUPPE

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com