

## Prohlášení o vlastnostech

č.: DOP\_HHT\_BSH

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

**Lepené lamelové dřevo HHT**

2. Účel používání výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

**Budovy a mosty**

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka, adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5 předpisů stavebních produktů:

**HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG**  
**Am Hundsrück 2**  
**63924 Kleinheubach**  
**Německo**

4. Jméno a adresa splnomocněného zástupce pro úkoly podle článku 12, odstavec 2 předpisů stavebních produktů:

**Žádný zástupce**

5. Systém pro posuzování a ověřování neměnností parametrů v souladu s přílohou V předpisů stavebních produktů:

**System 1**

6. Pokud je produkt upravený harmonizovanou normou:

**EN 14080:2013**

7. Notifikovaný orgán(y):

**č. 0672**

8. V případě, že je stavební produkt upravený evropským technickým hodnocením:

**Nevztahuje se**



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry		Vyhlášení
<b>Mechanické vlastnosti lepených lamelových produktů</b>	Vlastnosti dřeva	NPD
	Pružnost	Klasifikace na základě vlastností lamel podle EN 338 – zařazení pevnostních tříd Tab. 4 nebo 5 EN 14080 smrk/jedle: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c modřín: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Pevnost v tlaku	
	Pevnost v tahu	
	Pevnost ve smyku	
	Pevnost v ohybu	
	Pevnost lepení	
	Pevnost zazubených spojů	
	Dodatečně pro BSH s univerzálním zazubeným spojem: Pružnost univerzálního zazubeného spoje	
Geometrické údaje	NPD	
<b>Požární odolnost</b>		NPD
<b>Pevnost lepení</b>	Integrita lepených spár lepené plochy	Delaminace podle EN 14080, příloha C, odstavec B
	Lepené spáry mezi BSH komponenty	NPD
	Univerzální zazubený spoje	NPD
<b>Reakce na oheň</b>		D-s2, d0
<b>Emise z formaldehydu</b>		E1
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>		NPD
<b>Trvanlivost lepení</b>	Dřevina	smrk/jedle/modřín
	Lepidlo zazubený spoj	PUR / Typ I podle EN 15425 I 70 FJ 0,1 M
	Lepidlo lepené plochy	MUF / Typ I podle EN 301 I 90 GP 0,3 S
<b>Trvanlivost proti napadení biologickými organizmy</b>	Lamely bez ochranné úpravy	Třída trvanlivosti 5 podle EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD

NPD – No Performance Determined



HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG  
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany  
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360  
info@hasslacher.com | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**

From **wood** to **wonders**.

10. Vlastnosti představeného produktu odpovídají vysvětlené vlastnosti / vysvětleným vlastnostem.  
Za vystavení prohlášení s vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně zodpovědný výše uvedený výrobce.

Podepsané jménem výrobce:

Georg Dürregger / jednatel HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

---

Jméno a funkce

**HASSLACHER Holzbauteile  
GmbH & Co. KG**  
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach |  
Germany | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)  
T +49 9371 40 03-0



Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
A MEMBER of HASSLACHER group

**HASSLACHER  
NORICA TIMBER**  
From wood to wonders.

Kleinheubach, 18. října 2021

---

Místo a datum vystavení

razítkol/podpis

