

Prohlášení o vlastnostech

č.: DOP_HHT_BSH

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Lepené lamelové dřevo HHT

2. Účel používání výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

Budovy a mosty

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka, adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5 předpisů stavebních produktů:

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2
63924 Kleinheubach
Německo

4. Jméno a adresa splnomocněného zástupce pro úkoly podle článku 12, odstavec 2 předpisů stavebních produktů:

Žádný zástupce

5. Systém pro posuzování a ověřování neměnností parametrů v souladu s přílohou V předpisů stavebních produktů:

System 1

6. Pokud je produkt upravený harmonizovanou normou:

EN 14080:2013

7. Notifikovaný orgán(y):

č. 0672

8. V případě, že je stavební produkt upravený evropským technickým hodnocením:

Nevztahuje se



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry		Vyhlášení
Mechanické vlastnosti lepených lamelových produktů	Vlastnosti dřeva	NPD
	Pružnost	Klasifikace na základě vlastností lamel podle EN 338 – zařazení pevnostních tříd Tab. 4 nebo 5 EN 14080 smrk/jedle: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c modřín: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Pevnost v tlaku	
	Pevnost v tahu	
	Pevnost ve smyku	
	Pevnost v ohybu	
	Pevnost lepení	
	Pevnost zazubených spojů	
	Dodatečně pro BSH s univerzálním zazuběným spojem: Pružnost univerzálního zazuběného spoje	
Geometrické údaje	NPD	
Požární odolnost		NPD
Pevnost lepení	Integrita lepených spár lepené plochy	Delaminace podle EN 14080, příloha C, odstavec B
	Lepené spáry mezi BSH komponenty	NPD
	Univerzální zazuběný spoje	NPD
Reakce na oheň		D-s2, d0
Emise z formaldehydu		E1
Uvolňování nebezpečných látek		NPD
Trvanlivost lepení	Dřevina	smrk/jedle/modřín
	Lepidlo zazuběný spoj	PUR / Typ I podle EN 15425 I 90 GP 0,3 w
	Lepidlo lepené plochy	MUF / Typ I podle EN 301 I 90 GP 0,3 S w
Trvanlivost proti napadení biologickými organizmy	Lamely bez ochranné úpravy	Třída trvanlivosti 5 podle EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD

NPD – No Performance Determined



10. Vlastnosti představeného produktu odpovídají vysvětlené vlastnosti / vysvětleným vlastnostem.
Za vystavení prohlášení s vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně zodpovědný výše uvedený výrobce.

Podepsané jménem výrobce:

Georg Dürregger / jednatel HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Jméno a funkce



Kleinheubach, 15. prosince 2022

Místo a datum vystavení

razítkol/podpis

