

## Prohlášení o vlastnostech

č.: DOP\_NL2\_BSH

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

**Lepené lamelové dřevo NL2**

2. Účel používání výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

**Budovy a mosty**

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka, adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5 předpisů stavebních produktů:

**NORDLAM GmbH**  
**Gasereistraße 1**  
**39126 Magdeburg**  
**Německo**

4. Jméno a adresa splnomocněného zástupce pro úkoly podle článku 12, odstavec 2 předpisů stavebních produktů:

**Žádný zástupce**

5. Systém pro posuzování a ověřování neměnností parametrů v souladu s přílohou V předpisů stavebních produktů:

**System 1**

6. Pokud je produkt upravený harmonizovanou normou:

**EN 14080:2013**

7. Notifikovaný orgán(y):

**č. 1359**

8. V případě, že je stavební produkt upravený evropským technickým hodnocením:

**Nevztahuje se**



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry		Vyhlášení
<b>Mechanické vlastnosti lepených lamelových produktů</b>	Vlastnosti dřeva	NPD
	Pružnost	Klasifikace na základě vlastností lamel podle EN 338 – zařazení pevnostních tříd Tab. 4 nebo 5 EN 14080  smrk/jedle: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL26h, GL26c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c  borovice: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c
	Pevnost v tlaku	
	Pevnost v tahu	
	Pevnost ve smyku	
	Pevnost v ohybu	
	Pevnost lepení	
	Pevnost zazubených spojů	
	Dodatečně pro BSH s univerzálním zazuběným spojem: Pružnost univerzálního zazuběného spoje	
Geometrické údaje	NPD	
<b>Požární odolnost</b>		NPD
<b>Pevnost lepení</b>	Integrita lepených spár lepené plochy	Delaminace podle EN 14080, příloha C, odstavec B
	Lepené spáry mezi BSH komponenty	NPD
	Univerzální zazuběný spoj	NPD
<b>Reakce na oheň</b>		D-s2, d0
<b>Emise z formaldehydu</b>		E1
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>		NPD
<b>Trvanlivost lepení</b>	Dřevina	smrk/jedle, borovice
	Lepidlo zazuběný spoj	EPI / Typ I podle EN 16254 I 70 FJ 0,1 M
	Lepidlo lepené plochy	MUF / Typ I podle EN 301 I 90 GP 0,3 S
<b>Trvanlivost proti napadení biologickými organismy</b>	Lamely bez ochranné úpravy	Třída trvanlivosti 5 podle EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD

NPD – No Performance Determined



**NORDLAM GmbH**  
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany  
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279  
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From **wood** to **wonders**.

10. Vlastnosti představeného produktu odpovídají vysvětlené vlastnosti / vysvětleným vlastnostem.  
Za vystavení prohlášení s vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně  
zodpovědný výše uvedený výrobce.

Podepsané jménem výrobce:

Gerhard Göritzer / jednatel NORDLAM GmbH

---

Jméno a funkce

**NORDLAM GmbH**  
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg  
Germany | hasslacher.com  
T +49 391 28 88-100

*Gerhard Göritzer*

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
A MEMBER of HASSLACHER group

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From wood to wonders.

Magdeburg, 19. listopadu 2020

---

Místo a datum vystavení

razítko/podpis

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe

NORD/LB - BIC NOLADE2HXXX | IBAN DE45 2505 0000 0200 0625 60  
USt-IdNr. DE 210228873 | Registergericht Stendal HRB 112 001 | Geschäftsführer Gerhard Göritzer

