

Prohlášení o vlastnostech

č.: DOP_NL2_BSH

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Lepené lamelové dřevo NL2

2. Účel používání výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

Budovy a mosty

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka, adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5 předpisů stavebních produktů:

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1
39126 Magdeburg
Německo

4. Jméno a adresa splnomocněného zástupce pro úkoly podle článku 12, odstavec 2 předpisů stavebních produktů:

Žádný zástupce

5. Systém pro posuzování a ověřování neměnností parametrů v souladu s přílohou V předpisů stavebních produktů:

System 1

6. Pokud je produkt upravený harmonizovanou normou:

EN 14080:2013

7. Notifikovaný orgán(y):

č. 1359

8. V případě, že je stavební produkt upravený evropským technickým hodnocením:

Nevztahuje se



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry		Vyhlášení
Mechanické vlastnosti lepených lamelových produktů	Vlastnosti dřeva	NPD
	Pružnost	Klasifikace na základě vlastností lamel podle EN 338 – zařazení pevnostních tříd Tab. 4 nebo 5 EN 14080 smrk/jedle: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL26h, GL26c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c borovice: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c
	Pevnost v tlaku	
	Pevnost v tahu	
	Pevnost ve smyku	
	Pevnost v ohybu	
	Pevnost lepení	
	Pevnost zazubených spojů	
	Dodatečně pro BSH s univerzálním zazubeným spojem: Pružnost univerzálního zazubeného spoje	NPD
	Geometrické údaje	NPD
Požární odolnost		NPD
Pevnost lepení	Integrita lepených spár lepené plochy	Delaminace podle EN 14080, příloha C, odstavec B
	Lepené spáry mezi BSH komponenty	NPD
	Univerzální zazubený spoj	NPD
Reakce na oheň		D-s2, d0
Emise z formaldehydu		E1
Uvolňování nebezpečných látek		NPD
Trvanlivost lepení	Dřevina	smrk/jedle, borovice
	Lepidlo zazubený spoj	EPI / Typ I podle EN 16254 I 70 FJ 0,1 M
	Lepidlo lepené plochy	MUF / Typ I podle EN 301 I 90 GP 0,3 S w
Trvanlivost proti napadení biologickými organismy	Lamely bez ochranné úpravy	Třída trvanlivosti 5 podle EN 350
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD

NPD – No Performance Determined

Ein **UNTERNEHMEN** der **HASSLACHER** Gruppe



NORDLAM GmbH

Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBERFrom **wood** to **wonders**.

10. Vlastnosti představeného produktu odpovídají vysvětlené vlastnosti / vysvětleným vlastnostem.
Za vystavení prohlášení s vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně zodpovědný výše uvedený výrobce.

Podepsané jménem výrobce:

Fabian Kern / jednatel NORDLAM GmbH

Jméno a funkce

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88-100

[Signature]

EIN UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Magdeburg, 06. března 2024

Místo a datum vystavení

razítko/podpis

Ein **UNTERNEHMEN** der **HASSLACHER** Gruppe

NORD/LB - BIC NOLADE2HXXX | IBAN DE45 2505 0000 0200 0625 60
USt-IdNr. DE 210228873 | Registergericht Stendal HRB 112 001 | Geschäftsführer Gerhard Göritzer

