

Prohlášení o vlastnostech

č.: DOP_NTC_BSP

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

2. Účel používání výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

Budovy a mosty

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka, adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5 předpisů stavebních produktů:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Latzendorf 100

9832 Stall

Rakousko

4. Jméno a adresa splnomocněného zástupce pro úkoly podle článku 12, odstavec 2 předpisů stavebních produktů:

Žádný zástupce

5. Systém pro posuzování a ověřování neměnností parametrů v souladu s přílohou V předpisů stavebních produktů:

System 1

6. Pokud je produkt upravený harmonizovanou normou:

Nevztahuje se

7. Notifikovaný orgán(y):

č. 1359

8. V případě, že je stavební produkt upravený evropským technickým hodnocením:

ETA-12/0281 z 13. 07. 2018

9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry		Vyhlášení
Mechanické vlastnosti lepených lamelových produktů	Vlastnosti dřeva	NPD
	Pružnost	smrk/jedle , borovice, modřín
	Pevnost v tlaku	krycí lamely: 100% C24/L25 nebo T14
	Pevnost v tahu	krycí lamely: vynikající lamely - 100% C24/L25 nebo T14
	Pevnost ve smyku	
	Pevnost v ohybu	střední lamely: max. 30% C16/L17 nebo T11 nebo min. 70% C24/L25 nebo T14
	Pevnost lepení	charakteristické vlastnosti podle ETA-12/0281
	Pevnost zazubených spojů	
	Dodatečně pro HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER s univerzálním zazubným spojem: Pružnost univerzálního zazubného spoje	NPD
	Geometrické údaje	NPD
Požární odolnost		NPD
Pevnost lepení	Integrita lepených spár lepené plochy	Delaminace podle EN 14080, příloha C, odstavec B
	Univerzální zazubný spoje	NPD
Reakce na oheň		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (použití jako podlahová krytina)
Emise z formaldehydu		E1
Uvolňování nebezpečných látek		NPD
Trvanlivost lepení	Dřevina	smrk/jedle, borovice, modřín
	Lepidla	MUF / Typ I podle EN 301 I 90 FJ 0,1 S Nápojení lamel podle EN 14080 I 90 GP 0,3 S Plošné lepení podle ETA-12/0281
Trvanlivost proti napadení biologickými organismy	Lamely bez ochranné úpravy	Třída trvanlivosti 5 podle EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD
Další parametry		podle ETA-12/0281

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

10. Vlastnosti představeného produktu odpovídají vysvětlené vlastnosti / vysvětleným vlastnostem.
Za vystavení prohlášení s vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně zodpovědný výše uvedený výrobce.

Podepsané jménem výrobce:

Gerhard Göritzer / jednatel NORITEC Holzindustrie GmbH

Jméno a funkce

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249 236



Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Sachsenburg, 17. července 2018

Místo a datum vystavení

razítko/podpis