HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding | Austria T +43 3185 86 23-0 | F +43 3185 86 23-15 info.preding@hasslacher.com | hasslacher.com



Leistungserklärung

Nr.: DOP_HPH_FHW

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

HASSLACHER – Festigkeitssortierte Hobelware

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 Bauproduktenverordnung:

Das Produktionsdatum bzw. die Identifikationsnummer für den jeweiligen Auftrag kann der Paketkennzeichnung entnommen werden.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Profiliertes Vollholz für tragende Zwecke (flachkant)

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 Bauproduktenverordnung:

HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH Wohlsdorfer Straße 1 8504 Preding Österreich

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 Bauproduktenverordnung Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 2+

7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Nicht zutreffend

8. Notifizierte Stelle(n):

Nr. 1359

9. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

ETA-25/0806

HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding | Austria T +43 3185 86 23-0 | F +43 3185 86 23-15 info.preding@hasslacher.com | hasslacher.com



9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	
Elastizitätsmodul	Fichte/Tanne	
	Europäische Lärche	
Biegefestigkeit	Festigkeitseigenschaften, Steifigkeitseigenschaften sowie Dichten können der ETA-25/0806 entnommen werden.	
Druckfestigkeit	Weiters gelten die visuellen Sortierkriterien für Sichtqualität der Tabelle 4 sowie die visuellen Sortierkriterien für Nichtsichtqualität der Tabelle 5 der ETA-25/0806.	
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit	Die jeweiligen Produktdetails (z.B. Profil) und Produktabmessungen können den Begleitpapieren entnommen werden.	
Feuerwiderstand	nach ETA-25/0806	
Brandverhalten	D-s2, d0 (für durchschnittliche Mindestdichte 390 kg/m³)	
Emission von Formaldehyd	E1	
Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe	NPD	
Dauerhaftigkeit gegen den Befall durch biologische Organismen	Hobelware ohne Schutzmittelbehandlung	gemäß EN 350
	Hobelware mit Schutzmittelbehandlung	NPD
Weitere Merkmale	nach ETA-25/0806	

NPD – No Performance Determined

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Thomas Bierbacher / Geschäftsführer HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Name und Funktion

HASSLACHER PREDING
Holzindustrie GmbH
Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding
Austria knasslacher.com
T+43 3185 86 23-0 | F-15