

Conforme al Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo de 2011, (Reglamento de Productos de Construcción - RPC), se aplica este certificado para el producto de construcción

## Madera laminada encolada

conforme a la especificación del producto presentada en el anexo actual a este certificado puesto en el mercado por la

### Empresa

**NORDLAM GMBH**

**Gasereistraße 1**

**DE-39126 Magdeburg**

y fabricado en el lugar de fabricación

**DE-39126 Magdeburg, Gasereistraße 1**

Este certificado acredita que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y comprobación de la constancia de las prestaciones descritas en el anexo ZA de la norma

### EN 14080:2013

conforme al sistema 1 correspondiente a las prestaciones establecidas en la certificado y que el control de producción en fábrica realizado por el fabricante ha sido evaluado a fin de garantizar la constancia de las prestaciones del producto de construcción.

## CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Número de certificado: 1359-CPR-0638

Fecha de la primera expedición: 22.11.2017

Fecha de expedición: 19.11.2020

Este certificado permanecerá válido mientras que ni la norma, el producto de construcción, los métodos AVCP ni las condiciones de fabricación en la planta sean modificados de forma significativa, salvo que sea suspendido o retirado por el organismo de certificación del producto notificado.

La validez del certificado debe verificarse en [www.holzforchung.at](http://www.holzforchung.at).



**Dr. Andreas Neumüller**  
Signatario



**Dr. Manfred Brandstätter**  
Director de la autoridad  
de certificación

# Anexo al certificado 1359-CPR-0638

Fecha de expedición: 19.11.2020

## Ámbito de aplicación de la certificación para los siguientes grupos de productos:

### MADERA LAMINADA ENCOLADA

Tipo de madera/clases de resistencia:	PCAB – píceas, ABAL – abeto: GL 20h, GL 20c, GL 22h, GL 22c, GL 24h, GL 24c, GL 26h, GL 26c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32c PNSY – pino: GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c
Valores de resistencia:	conforme a EN 14080
Clases de uso:	La fábrica 1: 1, 2, 3 La fábrica 2: 1, 2
Cola:	
- unión dentada	La fábrica 1: Tipo I: MUF conforme a EN 301 La fábrica 2: Tipo I: EPI conforme a EN 16254
- encolado de superficies	La fábrica 1 y la fábrica 2: Tipo I: MUF conforme a EN 301
Inflamabilidad:	D-s2, d0
Clase de formaldehído:	E1
clase de durabilidad natural:	conforme a EN 350-2