

Conforme al Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo de 2011, (Reglamento de Productos de Construcción - RPC), se aplica este certificado para el producto de construcción

## **HASSLACHER GLT Birch**

conforme a la especificación del producto presentada en el anexo actual a este certificado puesto en el mercado por la

### **Empresa**

**HASSLACHER HOLDING GMBH**

**Feistritz 1**

**AT-9751 Sachsenburg**

y fabricado en el lugar de fabricación

**Noritec Holzindustrie GmbH, AT-9751 Sachsenburg, Feistritz 1**

Este certificado acredita que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y comprobación de la constancia de las prestaciones descritas en

**ETA-19/0031, expedido el 12.08.2021**

y

**EAD 130320-00-0304**

conforme al sistema 1 correspondiente a las prestaciones establecidas en la certificado y que el control de producción en fábrica realizado por el fabricante ha sido evaluado a fin de garantizar la constancia de las prestaciones del producto de construcción.

## **CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES**

**Número de certificado:** 1359-CPR-0836

**Fecha de la primera expedición:** 23.08.2022

**Fecha de expedición:** 23.08.2022

Este certificado permanecerá válido mientras que ni la ETA, la EAD, el producto de construcción, los métodos AVCP ni las condiciones de fabricación en la planta sean modificados de forma significativa, salvo que sea suspendido o retirado por el organismo de certificación del producto notificado.

La validez del certificado debe verificarse en [www.holzforchung.at](http://www.holzforchung.at).



**Dr. Andreas Neumüller**  
Signatario



**Dr. Manfred Brandstätter**  
Director de la autoridad  
de certificación

# Anexo al certificado 1359-CPR-0836

Fecha de expedición: 23.08.2022



## Ámbito de aplicación de la certificación:

### HASSLACHER GLT Birch

Especies de madera / clases de resistencia:

BTXX – Abedul:

Valores característicos según ETA-19/0031, tabla 5

Clases de resistencia láminas:

LS 10+ según ETA-19/0031, tabla 2

Clases de utilización:

1, 2

Adhesivo:

- unión dentada

Tipo I: MUF según EN 301 I 90 FJ 0,1 S w

- encolado de superficies:

Tipo I: MUF según EN 301 I 90 GP 0,3 S w

Inflamabilidad:

no se evalúa el rendimiento

Clase de formaldehído:

no se evalúa el rendimiento

Clase de durabilidad natural:

según EN 350