

Declaración de rendimiento

No.: DOP_NTC_BSH-BI

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

HASSLACHER GLT Birch

2. Uso previsto del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada:

Edificios y puentes

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5 del Reglamento de Productos de Construcción:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1

9751 Sachsenburg

Austria

4. Nombre y dirección del representante autorizado a cargo de las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento de Productos de Construcción:

No hay representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento tal y como se establece en el Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción:

Sistema 1

6. Norma armonizada, si procede:

No procede

7. Organismo(s) notificado(s):

No. 1359

8. Organismo de Evaluación Técnica Europea, si procede:

ETA-19/0031 de 12. 08. 2021

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales		Rendimiento
Características mecánicas de productos de madera laminada encolada	Características de la madera	NPD
	Resistencia a la flexión	Abedul Propiedades características según ETA-19/0031
	Resistencia a la presión	
	Resistencia a la tracción	
	Resistencia al cizallamiento	
	Módulo de elasticidad	
	Fuerza de adhesión	NPD
	Resistencia de los empalmes por unión dentada	
	Adicional para madera laminada encolada con empalmes por unión dentada universales: resistencia a la flexión de los empalmes por unión dentada universales	
Datos geométricos	NPD	
Resistencia al fuego		NPD
Fuerza de adhesión	Integridad de las juntas del encolado de superficie	Ensayo de delaminación según EN 14080, Anexo C, procedimiento B
	Juntas de encolado entre los componentes de la madera laminada encolada	NPD
	Empalmes por unión dentada universales	NPD
Reacción al fuego		D-s2, d0
Emisión de formaldehido		E1
Emisión de otras sustancias peligrosas		NPD
Durabilidad del encolado	Clase de madera	Abedul
	Tipos de adhesivos	MUF / Tipo I según EN 301 I 90 FJ 0,1 S w I 90 GP 0,3 S w
Durabilidad biológica	Láminas sin tratamiento protector	Clase de durabilidad 5 según EN 350-2
	Láminas con tratamiento protector	NPD

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

**HASSLACHER
NORICA TIMBER**

From **wood** to **wonders**.

10. El rendimiento del producto identificado arriba está conforme a lo declarado. Esta declaración de rendimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011 es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

Gerhard Göritzer / director ejecutivo NORITEC Holzindustrie GmbH

Nombre y cargo

**NORITEC
Holzindustrie GmbH**
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249 236
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group



Sachsenburg, 23 de agosto de 2022

Lugar y fecha de la emisión

Sello/Firma