HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Declaración de rendimiento

No.: DOP_HHT_KVHolz

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

   Madera sólida de unión de empalme dentado para soportes HHT

2. Uso previsto del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada:

   Edificios y puentes

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5 del Reglamento de Productos de Construcción:

   HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
   Am Hundsrück 2
   63924 Kleinheubach
   Alemania

4. Nombre y dirección del representante autorizado a cargo de las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento de Productos de Construcción:

   No hay representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento tal y como se establece en el Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción:

   Sistema 1

6. Norma armonizada, si procede:

   EN 15497:2014

7. Organismo(s) notificado(s):

   No. 0672

8. Organismo de Evaluación Técnica Europea, si procede:

   No procede

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales		Rendimiento
Características mecánicas de productos de madera laminada encolada	Características de la madera	NPD
	Resistencia a la flexión	Abeto rojo/abeto: C24 (24 N/mm²) según EN 338
	Resistencia a la presión	
	Resistencia a la tracción	
	Resistencia al cizallamiento	
	Módulo de elasticidad	
	Fuerza de adhesión	
	Resistencia de los empalmes por unión dentada	
	Datos geométricos	NPD
Resistencia al fuego		NPD
Reacción al fuego		D-s2, d0
Emisión de formaldehido		E1
Emisión de otras sustancias peligrosas		NPD
Durabilidad del encolado	Clase de madera	Abeto rojo/abeto
	Tipo de adhesivo	PUR / Typ I según EN 15425 I 90 GP 0,3 w
Durabilidad biológica	Madera maciza sin tratamiento protector	Clase de durabilidad 5 según EN 350-2
	Madera maciza con tratamiento protector	NPD

NPD – No Performance Determined

10. El rendimiento del producto identificado arriba está conforme a lo declarado. Esta declaración de rendimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011 es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

Adrian Niehörster / director ejecutivo HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Nombre y cargo

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach
Germany | hasslacher.com
T +49 9371 40 03-0
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group
HASSLACHER NORICA TIMBER From wood to wonders.

Kleinheubach, 18 de abril de 2023

Lugar y fecha de la emisión

Sello/Firma