

Declaración de prestaciones

N.º: DOP_HPH_GLT_es_V2.0

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

Strength graded and finger jointed structural timber GLT® acc. ETA-13/0644

2. Número de tipo, de lote o de serie u otros distintivos para identificar el producto de construcción en conformidad con el artículo 11, apartado 4, del reglamento CPR:

La fecha de producción o el número de identificación para el correspondiente pedido puede verse en el etiquetado de componentes.

3. Finalidad de uso prevista para el producto de construcción en conformidad con la especificación técnica armonizada:

Construcción de edificios y puentes

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5, del reglamento CPR:

**HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
Wohlsdorfer Straße 1
8504 Preding
Austria**

5. Nombre y dirección del apoderado para las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2, del reglamento CPR:

No hay apoderado

6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones según se estipula en el Anexo V del reglamento CPR:

Sistema 1

7. Si el producto de construcción está regulado por una evaluación técnica europea:

No aplicable

8. Si el producto de construcción está regulado por una norma armonizada:

El organismo notificado Holzforschung Austria 1359 ha determinado el producto tipo respecto a la fuerza de adhesión y al comportamiento al fuego mediante un ensayo inicial, la inspección inicial de la planta de producción y el control de producción propio de la fábrica así como la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y ha emitido el certificado de conformidad CE con el número 1359-CPR-0674.

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Módulo de elasticidad	Abeto rojo/abeto: C24 según norma EN 338	ETA-13/0644
Resistencia a la flexión	En los documentos de acompañamiento pueden verse las clases de resistencia a las que están asignadas las maderas suministradas.	
Resistencia a la presión		
Resistencia a la tracción		
Resistencia al empuje	En los documentos de acompañamiento pueden verse las dimensiones del producto.	
Fuerza de adhesión	Adhesivo para empalme por unión dentada tipo I según norma EN 15425 C24: 24 N/mm ² Adhesivo PUR según norma EN 15425	
Proof level	$\sigma_{tproof} = 0,5 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,0$ $\sigma_{tproof} = 0,6 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,05$ $\sigma_{tproof} = 0,75 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,10$	
Durabilidad	según norma EN 350-2	
Comportamiento al fuego Resistencia al fuego	D-s2, d0	
Emisión de sustancias peligrosas	Clase de emisiones de formaldehído E1	

10. Las prestaciones del producto identificado en los números 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto número 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto número 4.

Firmado en nombre del fabricante:

Manfred Steinwiedder / gerente HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Nombre y cargo

HASSLACHER PREDING
 Holzindustrie GmbH
 Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding
 Austria | hasslacher.com
 T +43 3185 86 23-0 | F -15
 Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
 A MEMBER OF HASSLACHER group



HASSLACHER
NORICA TIMBER
 FROM WOOD TO WONDERS.

Preding, 2017-10-30

Lugar y fecha de la expedición

Sello / Firma