

Declaración de rendimiento

No.: DOP_HPH_GLT

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

**Festigkeitssortiertes keilgezinktes Vollholz GLT®
(Strength graded finger jointed structural timber GLT®)**

2. Uso previsto del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada:

Edificios y puentes

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5 del Reglamento de Productos de Construcción:

**HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
Wohlsdorfer Straße 1
8504 Preding
Austria**

4. Nombre y dirección del representante autorizado a cargo de las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento de Productos de Construcción:

No hay representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento tal y como se establece en el Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción:

Sistema 1

6. Norma armonizada, si procede:

No procede

7. Organismo(s) notificado(s):

No. 1359

8. Organismo de Evaluación Técnica Europea, si procede:

ETA-13/0644 de 01. 04. 2019

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales		Rendimiento
Características mecánicas de productos de madera laminada encolada	Características de la madera	NPD
	Resistencia a la flexión	Abeto rojo/abeto: C24 según EN 338 $\sigma_{tproof} = 0,5 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,0$ $\sigma_{tproof} = 0,6 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,05$ $\sigma_{tproof} = 0,75 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,10$
	Resistencia a la presión	
	Resistencia a la tracción	
	Resistencia al cizallamiento	
	Módulo de elasticidad	
	Fuerza de adhesión	
	Resistencia de los empalmes por unión dentada	
	Proof level	
	Datos geométricos	
Resistencia al fuego		NPD
Reacción al fuego		D-s2, d0
Emisión de formaldehido		E1
Emisión de otras sustancias peligrosas		NPD
Durabilidad del encolado	Clase de madera	Abeto rojo/abeto
	Tipo de adhesivo	PUR / Typ I según EN 15425 I 70 FJ 0,1 M
Durabilidad biológica	Madera maciza sin tratamiento protector	Clase de durabilidad 5 según EN 350-2
	Madera maciza con tratamiento protector	NPD

NPD – No Performance Determined

10. El rendimiento del producto identificado arriba está conforme a lo declarado. Esta declaración de rendimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011 es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

Manfred Steinwiedder / director ejecutivo HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Nombre y cargo

HASSLACHER PREDING
 Holzindustrie GmbH
 Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding
 Austria | hasslacher.com
 T +43 3185 86 23-0 | F -15
 Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
 A MEMBER of HASSLACHER group



HASSLACHER
NORICA TIMBER
 FROM WOOD TO WONDERS.

Preding, 22 de febrero de 2022

Lugar y fecha de la emisión

Sello/Firma