

Declaración de rendimiento

No.: DOP_NTC_BSP

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

2. Uso previsto del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada:

Edificios y puentes

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5 del Reglamento de Productos de Construcción:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Latzendorf 100

9832 Stall

Austria

4. Nombre y dirección del representante autorizado a cargo de las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento de Productos de Construcción:

No hay representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento tal y como se establece en el Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción:

Sistema 1

6. Norma armonizada, si procede:

No procede

7. Organismo(s) notificado(s):

No. 1359

8. Organismo de Evaluación Técnica Europea, si procede:

ETA-12/0281 de 13. 07. 2018

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales		Rendimiento
Características mecánicas de productos de madera laminada encolada	Características de la madera	NPD
	Resistencia a la flexión	Abeto rojo/abeto, pino, alerce
	Resistencia a la presión	Láminas exteriores: 100% C24/L25 o T14
	Resistencia a la tracción	Láminas exteriores: lámina de calidad excelente - 100% C24/L25 o T14
	Resistencia al cizallamiento	
	Módulo de elasticidad	Láminas interiores: máx. 30% C16/L17 o T11 o al menos 70% C24/L25 o T14
	Fuerza de adhesión	
	Resistencia de los empalmes por unión dentada	Propiedades características: según ETA-12/0281
	Adicional para HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER con empalmes por unión dentada universales: resistencia a la flexión de los empalmes por unión dentada universales	NPD
	Datos geométricos	NPD
Resistencia al fuego		NPD
Fuerza de adhesión	Integridad de las juntas del encolado de superficie	Ensayo de delaminación según EN 14080, Anexo C, procedimiento B
	Empalmes por unión dentada universales	NPD
Reacción al fuego		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (aplicación como revestimiento de suelo)
Emisión de formaldehído		E1
Emisión de otras sustancias peligrosas		NPD
Durabilidad del encolado	Clase de madera	Abeto rojo/abeto, pino, alerce
	Tipos de adhesivos	MUF / tipo I según EN 301 I 90 FJ 0,1 S Juntas a tope de láminas según EN 14080 I 90 GP 0,3 S encolado de superficie según ETA-12/0281
Durabilidad biológica	Láminas sin tratamiento protector	Clase de durabilidad 5 según EN 350-2
	Láminas con tratamiento protector	NPD
Otras propiedades		según ETA-12/0281

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

**HASSLACHER
NORICA TIMBER**

From **wood** to **wonders**.

10. El rendimiento del producto identificado arriba está conforme a lo declarado. Esta declaración de rendimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011 es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

Gerhard Göritzer / director ejecutivo NORITEC Holzindustrie GmbH

Nombre y función

**NORITEC
Holzindustrie GmbH**
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249 236

Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

**HASSLACHER
NORICA TIMBER**

Sachsenburg, 17 de julio de 2018

Lugar y fecha de la emisión

Sello/Firma