

Declaración de rendimiento

No.: DOP_HHT_BaSH

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

Viga de madera laminada HHT

2. Uso previsto del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada:

Edificios y puentes

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5 del Reglamento de Productos de Construcción:

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Am Hundsrück 2

63924 Kleinheubach

Alemania

4. Nombre y dirección del representante autorizado a cargo de las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento de Productos de Construcción:

No hay representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento tal y como se establece en el Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción:

Sistema 1

6. Norma armonizada, si procede:

EN 14080:2013

7. Organismo(s) notificado(s):

No. 0672

8. Organismo de Evaluación Técnica Europea, si procede:

No procede



9. Rendimiento declarado:

Características esenciales		Rendimiento
Características mecánicas de productos de madera laminada encolada	Características de la madera	NPD
	Resistencia a la flexión	Clasificación a base de las características de las láminas según EN 338
	Resistencia a la presión	
	Resistencia a la tracción	
	Resistencia al cizallamiento	
	Módulo de elasticidad	
	Fuerza de adhesión	Abeto rojo/abeto: C24
	Resistencia de los empalmes por unión dentada	
	Datos geométricos	NPD
Resistencia al fuego		NPD
Fuerza de adhesión	Integridad de las juntas del encolado de superficie	Ensayo de delaminación según EN 14080, Anexo C, procedimiento B
Reacción al fuego		D-s2, d0
Emisión de formaldehído		E1
Emisión de otras sustancias peligrosas		NPD
Durabilidad del encolado	Clase de madera	Abeto rojo/abeto
	Tipo de adhesivo de las ensambladuras a diente	PUR / Typ I según EN 15425 I 90 GP 0,3 w
	Tipo de adhesivo del encolado de superficie	MUF / Typ I según EN 301 I 90 GP 0,3 S w
Durabilidad biológica	Láminas sin tratamiento protector	Clase de durabilidad 5 según EN 350-2
	Láminas con tratamiento protector	NPD

NPD – No Performance Determined

10. El rendimiento del producto identificado arriba está conforme a lo declarado. Esta declaración de rendimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011 es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante identificado arriba.



HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From **wood** to **wonders**.

Firmado en nombre del fabricante por:

Adrian Niehörster / director ejecutivo HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Nombre y cargo

HASSLACHER Holzbauteile
GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach
Germany | hasslacher.com
T +49 9371 40 03-0

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From **wood** to **wonders**.

Kleinheubach, 18 de abril de 2023

Lugar y fecha de la emisión

Sello/Firma

