

## Déclaration de performances

N° : DOP\_HHT\_BaSH

- Code d'identification unique du type de produit :  
**Bois d'équarrissage HHT**
- Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée :  
**Bâtiments et ponts**
- Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée ainsi que l'adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement des Produits de Construction :  
**HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG**  
**Am Hundsrück 2**  
**63924 Kleinheubach**  
**Allemagne**
- Nom et l'adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement des Produits de Construction :  
**Non applicable**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon l'annexe V du Règlement des Produits de Construction :  
**Systeme 1**
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une norme harmonisée :  
**EN 14080:2013**
- Organisme(s) notifié(s) :  
**N° 0672**
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :  
**Non applicable**



9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles		Prestation
<b>Propriétés mécaniques des produits en bois lamellé-collé</b>	Propriétés du bois	NPD
	Résistance en flexion	Classification sur la base des propriétés des lamelles conforme à EN 338  Épicéa/sapin : C24
	Résistance à la compression	
	Résistance en traction	
	Résistance au cisaillement	
	Module d'élasticité	
	Adhésion	
	Résistance des aboutages par entures multiples	
	Données géométriques	NPD
<b>Résistance au feu</b>		NPD
<b>Adhésion</b>	Intégrité des joints collés du collage en surface	Contrôle du délaminage selon EN 14080, ajouté C, procédé B
<b>Réaction au feu</b>		D-s2, d0
<b>Émission de formaldéhyde</b>		E1
<b>Libération d'autres substances dangereuses</b>		NPD
<b>Durabilité de l'adhérence</b>	Types de bois	Épicéa/sapin
	Adhésif de l'assemblage à dents collées	PUR / Typ I selon EN 15425 I 90 GP 0,3 w
	Adhésif de la collage en surface	MUF / Typ I selon EN 301 I 90 GP 0,3 S w
<b>Durabilité contre les attaques biologiques</b>	Lamelles sans traitement protecteur	Classe de durabilité 5 selon EN 350-2
	Lamelles avec traitement protecteur	NPD

NPD – No Performance Determined

10. La performance du produit cité est conforme à la performance déclarée. Cette déclaration de prestation conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 est délivrée sous la responsabilité exclusive de fabricant cité.



HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG  
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany  
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360  
info@hasslacher.com | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From **wood** to **wonders**.

Signé au nom du fabricant par :

Adrian Niehörster / directeur général HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

---

Nom et fonction

HASSLACHER Holzbauteile  
GmbH & Co. KG  
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach  
Germany | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)  
T +49 9371 40 03-0

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
A MEMBER of HASSLACHER group

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From **wood** to **wonders**.

Kleinheubach, le 18 avril 2023

---

Lieu et date de délivrance

Cachet/signature

