

Déclaration de performances

N° : DOP_NTC_BaSH_fr_V1.0

1. Code de référence en clair du type de produit :

Bois d'équarrissage conforme à 14080:2013

2. Numéro de type, de charge ou de série ou toute autre désignation utile à l'identification du produit de construction conforme à l'article 11 alinéa 4 du règlement des produits de production :

La date de production respectivement le numéro d'identification de chaque commande sont indiqués dans la désignation de la pièce.

3. But d'utilisation prévu du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée :

Génie civil et construction de ponts

4. Nom, nom commercial déposé ou marque du fabricant selon l'article 11 alinéa 5 du règlement des produits de production :

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1

9751 Sachsenburg

Autriche

5. Nom et adresse du fondé de pouvoir pour les obligations conformes à l'article 12 alinéa 2 du règlement des produits de production :

Aucun fondé de pouvoir

6. Système d'évaluation et de vérification de la consistance des performances conformément à l'annexe V du règlement des produits de production :

Système 1

7. Si le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :

Néant

8. Si le produit de construction est réglé par la norme harmonisée :

Le centre notifié Holzforschung Austria 1359 – a, concernant la résistance de la colle et le comportement au feu, effectué, suite à un premier test, la première inspection de l'usine et du contrôle de production propre à l'usine ainsi que du contrôle permanent, une évaluation du contrôle de production propre à l'entreprise et établi un certificat de conformité portant le N° de certificat européen de conformité 1359-CPR-0620.

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité	Epicéa/sapin: C24 conforme à EN 338	EN 14080:2013
Résistance à la flexion	L'affectation des bois livrés à des catégories de résistance est indiquée dans les documents d'accompagnement. Les dimensions de chaque produit sont indiquées dans les documents d'accompagnement.	
Résistance à la pression		
Résistance à la traction		
Résistance à la poussée		
Résistance au collage	Type de colle I selon EN 301 Résistance de l'assemblage à dents collées selon EN 14080 Joints de colle selon EN 14080	
Durabilité	selon EN 350-2	
Comportement au feu, résistance au feu	D-s2, d0	
Dégagement de substances dangereuses	Classe d'émission de formaldéhyde E1	

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond aux performances déclarées au numéro 9. Le responsable de l'établissement de cette déclaration de performances est le fabricant indiqué au numéro 4 et lui seul.

Signé au nom du fabricant :

Gerhard Göritzer / directeur général NORITEC Holzindustrie GmbH

Nom et fonction

NORITEC
Holzindustrie GmbH
 9751 Sachsenburg - Feistritz 1
 AUSTRIA - www.hasslacher.at
 T +43 4769 2249-236
 Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
 A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group




Sachsenburg, le 10 juillet 2015

Lieu et date de la déclaration

Tampon/Signature