NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



Déclaration de performances

N°: DOP_NTC_BaSH

1. Code d'identification unique du type de produit :

Bois d'èquarrissage NTC

2. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée :

Bâtiments et ponts

3. Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée ainsi que l'adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement des Produits de Construction :

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1

9751 Sachsenburg

Autriche

4. Nom et l'adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement des Produits de Construction :

Non applicable

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon l'annexe V du Règlement des Produits de Construction :

Système 1

6. Dans le cas où le produit de construction est réglé par une norme harmonisée :

EN 14080:2013

7. Organisme(s) notifié(s):

N° 1359

8. Dans le cas où le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :

Non applicable

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles		Prestation
Propriétés mécaniques des produits en bois lamellé- collé	Propriétés du bois	NPD
	Résistance en flexion	
	Résistance à la compression	
	Résistance en traction	Classification sur la base des propriétés des lamelles conforme
	Résistance au cisaillement	à EN 338
	Module d'élasticité	Épicéa/sapin, pin : C24
	Adhésion	- 024
	Résistance des aboutages par entures multiples	
	Données géométriques	NPD
Résistance au feu		NPD
Adhésion	Intégrité des joints collés du collage en surface	Contrôle du délaminage selon EN 14080, ajouté C, procédé B
Réaction au feu		D-s2, d0
Émission de formaldéhyde		E1
Libération d'autres substances dangereuses		NPD
Durabilité de l'adhésion	Types de bois	Épicéa/sapin, pin
	Adhésifs	MUF / Typ I selon EN 301 I 90 FJ 0,1 S I 90 GP 0,3 S
Durabilité contre les attaques biologiques	Lamelles sans traitement protecteur	Classe de durabilité 5 selon EN 350-2
	Lamelles avec traitement protecteur	NPD

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



10. La performance du produit cité est conforme à la performance déclarée. Cette déclaration de prestation conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 est délivrée sous la responsabilité exclusive de fabricant cité.

Signé au nom du fabricant par:

Gerhard Göritzer / directeur général NORITEC Holzindustrie GmbH

Nom et fonction

Sachsenburg, le 26 juin 2019

Lieu et date de délivrance Cachet/signature