HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

Conformément au règlement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement sur les produits de construction - CPR), ce certificat est valable pour le produit de construction

Bois massif abouté pour un usage porteur

fabriqué conformément aux spécifications de produit se trouvant dans la présente annexe au certificat, mis sur le marché par la

Société

GEMSON GMBH

Lainach 113
AT-9833 Rangersdorf

et fabriqué dans l'usine de production

AT-9833 Rangersdorf, Lainach 113

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée

EN 15497

sous le système 1, pour les performances énoncées dans certificat sont appliquées et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué afin de garantir la constance des performances du produit de construction.

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Numéro du certificat : 1359-CPR-0814
Date de délivrance initiale : 18.05.2021
Date de délivrance: 18.05.2021

Ce certificat demeure valide tant que ni la norme harmonisée, ni le produit de construction, ni le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne sont modifiés de manière significative, à moins d'une suspension ou d'un retrait par l'organisme notifié de certification des produits.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.holzforschung.at.

Akkreditierung Austria 0923 ISO/IEC 17065

Dr. Andreas Neumüller
Signataire habilité

Dr. Manfred Brandstätter
Directeur de l'organisme de certification

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at

HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

Annexe au certificat 1359-CPR-0814

Date d'émission: 18.05.2021

Champ d'application de la certification pour les groupes de produits suivants:

BOIS MASSIF ABOUTÉ POUR UN USAGE PORTEUR

Essences de bois / Classes de résistance :	PCAB – Épicéa, ABAL – Sapin: C 24
Classes d'emploi :	1, 2
Valeurs de résistance :	en conformité avec la norme EN 338
Dimensions max.:	80 x 200 mm^2
Adhésif :	
- Aboutage à plat	Type I : MUF en conformité avec la norme EN 301
Réaction au feu :	D-s2, d0
Classe formaldéhydes :	E1
Classe de durabilité naturelle :	en conformité avec la norme EN 350-2