

## Déclaration de performances

N° : DOP\_HPH\_GLT\_fr\_V2.0

1. Code de référence en clair du type de produit :

**Strength graded and finger jointed structural timber GLT® acc. ETA-13/0644**

2. Numéro de type, de charge ou de série ou toute autre désignation utile à l'identification du produit de construction conforme à l'article 11 alinéa 4 de l'ordonnance autrichienne sur les produits de construction (BauPVo) :

**La date de production respectivement le numéro d'identification de chaque commande sont indiqués dans la désignation de la pièce.**

3. But d'utilisation prévu du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée :

**Génie civil et construction de ponts**

4. Nom, nom commercial déposé ou marque du fabricant selon l'article 11 alinéa 5 de l'ordonnance BauPVo :

**HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH  
Wohlsdorfer Straße 1  
A-8504 Preding  
Autriche**

5. Nom et adresse du fondé de pouvoir pour les obligations conformes à l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance BauPVo :

**Aucun fondé de pouvoir**

6. Système d'évaluation et de vérification de la consistance des performances conformément à l'annexe V de l'ordonnance BauPVo :

**Système 1**

7. Si le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :

**Néant**

8. Si le produit de construction est réglé par la norme harmonisée :

**Le centre notifié Holzforschung Austria 1359 – a, concernant la résistance de la colle et le comportement au feu, effectué, suite à un premier test, la première inspection de l'usine et du contrôle de production propre à l'usine ainsi que du contrôle permanent, une évaluation du contrôle de production propre à l'entreprise et établi un certificat de conformité portant le N° de certificat européen de conformité 1359-CPR-0674.**

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
<b>Module d'élasticité</b>	Épicéa/sapin : C24 conforme à EN 338  L'affectation des bois livrés à des catégories de résistance est indiquée dans les documents d'accompagnement.  Les dimensions de chaque produit sont indiquées dans les documents d'accompagnement.	ETA-13/0644
<b>Résistance à la flexion</b>		
<b>Résistance à la pression</b>		
<b>Résistance à la traction</b>		
<b>Résistance à la poussée</b>		
<b>Résistance au collage</b>	Assemblage à dents collées, type de colle I selon EN 15425 C24 : 24 N/mm <sup>2</sup> Colle au PUR selon EN 15425	
<b>Proof level</b>	$\sigma_{tproof} = 0,5 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,0$ $\sigma_{tproof} = 0,6 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,05$ $\sigma_{tproof} = 0,75 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,10$	
<b>Durabilité</b>	selon EN 350-2	
<b>Comportement au feu, résistance au feu</b>	D-s2, d0	
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	Classe d'émission de formaldéhyde E1	

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond aux performances déclarées au numéro 9. Le responsable de l'établissement de cette déclaration de performances est le fabricant indiqué au numéro 4 et lui seul.

Signé au nom du fabricant :

Manfred Steinwiedder / manager HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Nom et fonction

HASSLACHER PREDING  
 Holzindustrie GmbH  
 Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding  
 Austria | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)  
 T +43 3185 86 23-0 | F -15  
 Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
 A MEMBER OF HASSLACHER group



**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
 From wood to wonders.

Preding, le 30 octobre 2017

Lieu et date de la déclaration

Tampon/Signature