

Déclaration de performances

N° : DOP_HPH_GLT

- Code d'identification unique du type de produit :
**Festigkeitssortiertes keilgezinktes Vollholz GLT®
(Strength graded finger jointed structural timber GLT®)**
- Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée :
Bâtiments et ponts
- Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée ainsi que l'adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement des Produits de Construction :
**HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
Wohlsdorfer Straße 1
8504 Preding
Autriche**
- Nom et l'adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement des Produits de Construction :
Non applicable
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon l'annexe V du Règlement des Produits de Construction :
Système 1
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une norme harmonisée :
Non applicable
- Organisme(s) notifié(s) :
N° 1359
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :
ETA-13/0644 du 01. 04. 2019

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles		Prestation
Propriétés mécaniques des produits en bois lamellé-collé	Propriétés du bois	NPD
	Résistance en flexion	Épicéa/sapin : C24 selon EN 338 $\sigma_{tproof} = 0,5 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,0$ $\sigma_{tproof} = 0,6 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,05$ $\sigma_{tproof} = 0,75 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,10$
	Résistance à la compression	
	Résistance en traction	
	Résistance au cisaillement	
	Module d'élasticité	
	Adhésion	
	Résistance des aboutages par entures multiples	
	Proof level	
	Données géométriques	NPD
Résistance au feu		NPD
Réaction au feu		D-s2, d0
Émission de formaldéhyde		E1
Libération d'autres substances dangereuses		NPD
Durabilité de l'adhésion	Types de bois	Épicéa/sapin
	Adhésif	PUR / Typ I selon EN 15425 I 70 FJ 0,1 M
Durabilité contre les attaques biologiques	Bois massif sans traitement protecteur	Classe de durabilité 5 selon EN 350-2
	Bois massif avec traitement protecteur	NPD

NPD – No Performance Determined

10. La performance du produit cité est conforme à la performance déclarée. Cette déclaration de prestation conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 est délivrée sous la responsabilité exclusive de fabricant cité.

Signé au nom du fabricant par :

Manfred Steinwiedder / directeur général HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Nom et fonction

Preding, le 22er février 2022

Lieu et date de délivrance

HASSLACHER PREDING
Holzindustrie GmbH
 Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding
 Austria | hasslacher.com
 T +43 3185 86 23-0 | F -15
 Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
 A MEMBER OF HASSLACHER GROUP



HASSLACHER
NORICA TIMBER
 From wood to wonders.

Cachet/signature