

## Déclaration de performances

N° : DOP\_HPH\_KVHolz

- Code d'identification unique du type de produit :  
**Bois massif abouté pour un usage porteur HPH**
- Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée :  
**Bâtiments et ponts**
- Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée ainsi que l'adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement des Produits de Construction :  
**HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH**  
**Wohlsdorfer Straße 1**  
**8504 Preding**  
**Autriche**
- Nom et l'adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement des Produits de Construction :  
**Non applicable**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon l'annexe V du Règlement des Produits de Construction :  
**Système 1**
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une norme harmonisée :  
**EN 15497:2014**
- Organisme(s) notifié(s) :  
**N° 1359**
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :  
**Non applicable**

9. Performance déclarée :

| Caractéristiques essentielles                                   |  | Prestation  |
|---|--|---|
| <b>Propriétés mécaniques des produits en bois lamellé-collé</b> | Propriétés du bois                             | NPD   |
|   | Résistance en flexion                          | Épicéa/sapin, pin :<br>C24 (24 N/mm <sup>2</sup> ) selon EN 338 |
|   | Résistance à la compression                    |   |
|   | Résistance en traction                         |   |
|   | Résistance au cisaillement                     |   |
|   | Module d'élasticité                            |   |
|   | Adhésion                                       |   |
|   | Résistance des aboutages par entures multiples |   |
|   | Données géométriques                           | NPD   |
| <b>Résistance au feu</b>  |  | NPD   |
| <b>Réaction au feu</b>  |  | D-s2, d0  |
| <b>Émission de formaldéhyde</b>                                 |  | E1  |
| <b>Libération d'autres substances dangereuses</b>               |  | NPD   |
| <b>Durabilité de l'adhésion</b>                                 | Types de bois                                  | Épicéa/sapin, pin   |
|   | Adhésif  | PUR / Typ I selon EN 15425<br>I 70 FJ 0,1 M                     |
| <b>Durabilité contre les attaques biologiques</b>               | Bois massif sans traitement protecteur         | Classe de durabilité 5<br>selon EN 350-2                        |
|   | Bois massif avec traitement protecteur         | NPD   |

NPD – No Performance Determined

10. La performance du produit cité est conforme à la performance déclarée. Cette déclaration de prestation conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 est délivrée sous la responsabilité exclusive de fabricant cité.

Signé au nom du fabricant par :

Manfred Steinwiedder / directeur général HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Nom et fonction

HASSLACHER PREDING  
 Holzindustrie GmbH  
 Wohlsdorfer Straße 1 | 8504 Preding  
 Austria | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)  
 T +43 3185 86 23-0 | F -15  
 Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
 A MEMBER of HASSLACHER group



**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
 FROM WOOD TO WONDERS.

Preding, le 1er août 2018

Lieu et date de délivrance

Cachet/signature