HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

Conformément au règlement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement sur les produits de construction - CPR), ce certificat est valable pour le produit de construction

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

fabriqué conformément aux spécifications de produit se trouvant dans la présente annexe au certificat, mis sur le marché par la

Société

HASSLACHER HOLDING GMBH

Feistritz 1
AT-9751 Sachsenburg

et fabriqué dans l'usine de production

Noritec Holzindustrie GmbH
Latzendorf 100
AT-9832 Stall

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'

ETA-12/0281, date de délivrance 09.11.2020
et le
EAD 130005-00-0304

sous le système 1, pour les performances énoncées dans l'ÉTE sont appliquées et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué afin de garantir la constance des performances du produit de construction.

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Numéro du certificat: 1359-CPR-0734
Date de délivrance initiale: 22.08.2017
Date de délivrance: 06.03.2024

Ce certificat demeure valide tant que ni l'ÉTE, ni le DÉE, ni le produit de construction, ni le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne sont modifiés de manière significative, à moins d'une suspension ou d'un retrait par l'organisme notifié de certification des produits.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.holzforschung.at.

Akkreditierung Austria
0923
ISO/IEC 17065

Dr. Andreas Neumüller
Signataire habilité

PD Gerhard Grüll
Directeur de l'organisme de certification

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz-Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at

Annexe au certificat 1359-CPR-0734

Date d'émission : 06.03.2024

Champ d'application de la certification :

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER
Panneaux de bois massifs pour structures porteuses dans bâtiments

Construction:	min. 3 pils, contrecollés (angle 90°), jusqu'à 11 couches maximum, construction symétrique
Dimension (épaisseur):	57 - 360 mm
Dimension (largeur × longueur):	max. 4,0 × 20,0 m
Classes d'utilisation:	1, 2
Èspece de bois:	PCAB – Épicéa / ABAL – Sapin PNSY – Pin LADC – Mélèze
Classes de résistance:	
- CL26E11.8	C24/T14
- CL36E14.7	C24/T14 Couche intérieure C40/T26 Couche supérieure
Adhésif Aboutage à plat:	Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301
Adhésif Collage de surface:	Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301