



Izjava o svojstvima

Br.: DOP_GMS_BSH

1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda:

Lijepljeno lamelirano drvo GMS

2. Namjena građevinskog proizvoda prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji:

Zgrade i mostovi

3. Naziv, registrirano trgovačko ime ili marka, te adresa proizvođača prema članku 11. stavak 5. Uredbe o građevinskim proizvodima:

**GEMSON GmbH
Lainach 113
9833 Rangersdorf
Österreich**

4. Naziv i adresa ovlaštenog zastupnika za zadatke iz članka 12. stavak 2. Uredbe o građevinskim proizvodima:

Nema ovlaštenog zastupnika

5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sukladno Prilogu V Uredbe o građevnim proizvodima:

Sustav 1

6. Ako je građevinski proizvod reguliran usklađenim standardom:

EN 14080:2013

7. Notificirano tijelo/tijela:

Br. 1359

8. Ako je građevinski proizvod reguliran europskom tehničkom ocjenom:

Nije primjenjivo



9. Izjava o svojstvima:

Glavna svojstva i karakteristike		Svojstva
Mehanička svojstva lijepjenih lameliranih proizvoda	Karakteristike drveta	NPD
	Čvrstoća na savijanje	Klasifikacija na temelju svojstava lamela prema EN 338 – dodjela klase čvrstoće prema tablici 4 ili 5 norme EN 14080
	Čvrstoća na tlak	
	Čvrstoća na vlak	
	Čvrstoća na smicanje	Smreka/Jela: GL20h, GL24h, GL24c GL28h, GL28c
	Modul elastičnosti	Ariš: GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Čvrstoća ljepljenja	Bor: GL20h, GL24h, GL24c
	Čvrstoća prstastog spoja	
	Dodatno za lijepljeno lamelirano drvo s velikim čeonim spojevima: Čvrstoća na savijanje velikih čeonih spojeva	NPD
Geometrijski podaci		NPD
Otpornost na požar		NPD
Čvrstoća lijepljenja	Integritet ljepila na površinskim spojevima	Test raslojavanja prema EN 14080, Dodatak C Metoda ispitivanja B
	Ljepila između sastavnih dijelova lijepljenog lameliranog drva	NPD
	Veliki prstasti spojevi	NPD
Reakcija na požar		D-s2, d0
Emisija formaldehida		E1
Otpust drugih opasnih tvari		NPD
Trajnost čvrstoće ljepljenja	Vrsta drveta	Smreka/jela, ariš, bor
	Ljepilo	MUF / Typ I prema EN 301 I 90 FJ 0,1 S I 90 GP 0,3 S
Otpornost na biološke utjecaje	Lamele bez zaštitne obrade	Klasa trajnosti 5 prema EN 350-2
	Lamele sa zaštitnom obradom	NPD

GEMSON GMBH

Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com



10. Svojstva gore navedenog proizvoda odgovaraju deklariranim svojstvima. Za izradu ove izjave u skladu s Uredbom EU br. 305/2011 isključivo je odgovoran proizvođač.

Potpisano u ime proizvođača:

Gerhard Göritzer / generalni direktor GEMSON GmbH

Ime i funkcija



Rangersdorf, 26. travnja 2023

Mjesto i datum izdavanja

Pečat/potpis