

Izjava o svojstvima

Br.: DOP_NL1_BSP

1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1

2. Namjena građevinskog proizvoda prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji:

Zgrade i mostovi

3. Naziv, registrirano trgovačko ime ili marka, te adresa proizvođača prema članku 11. stavak 5. Uredbe o građevinskim proizvodima:

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1
39126 Magdeburg
Njemačka

4. Naziv i adresa ovlaštenog zastupnika za zadatke iz članka 12. stavak 2. Uredbe o građevinskim proizvodima:

Nema ovlaštenog zastupnika

5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sukladno Prilogu V Uredbe o građevnim proizvodima:

Sustav 1

6. Ako je građevinski proizvod reguliran usklađenim standardom:

Nije primjenjivo

7. Notificirano tijelo/tijela:

Br. 1359

8. Ako je građevinski proizvod reguliran europskom tehničkom ocjenom:

ETA-12/0281

9. Izjava o svojstvima:

Glavna svojstva i karakteristike		Svojstva	
Mehanička svojstva lijepljenih lameliranih proizvoda	Klase čvrstoće	CL26E11.8	CL36E14.7
	Karakteristike drveta	Smreka/Jela	Smreka/Jela
	Čvrstoća na savijanje	Površinske lamele: 100% C24 ili T14 ili Ekscelentne lamele	Površinske lamele: 100% C40 ili T26
	Čvrstoća na tlak		
	Čvrstoća na vlak	Srednje lamele: 100% C24 ili T14	Srednje lamele: 100% C24 ili T14
	Čvrstoća na smicanje		
	Modul elastičnosti	Karakteristična svojstva prema ETA- 12/0281	Karakteristična svojstva prema ETA-12/0281
	Čvrstoća ljepljenja		
	Dodatno za HASSLACHER križno lamelirano drvo s velikim prstastim spojevima: čvrstoća na savijanje velikih spojeva	NPD	
	Geometrijski podaci	NPD	
Otpornost na požar		NPD	
Čvrstoća ljepljenja	Integritet ljepila na površinskim spojevima	Test raslojavanja prema EN 14080, Dodatak C Medota ispitivanja B	
	Veliki prstasti spojevi	NPD	
Reakcija na požar		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (primjena kao podna obloga)	
Emisija formaldehida		E1	
Otpust drugih opasnih tvari		NPD	
Trajnost čvrstoće ljepljenja	Vrsta drveta	Smreka/Jela	
	Ljepilo	MUF / Typ I prema EN 301 I 90 FJ 0,1 S w Prstastog spoja prema EN 14080 I 90 GP 0,3 S w Površinskim spojevima prema ETA-12/0281	
Otpornost na biološke utjecaje	Lamele bez zaštitne obrade	Klasa trajnosti 5 prema EN 350	
	Lamele sa zaštitnom obradom	NPD	

Dodatne napomene	prema ETA-12/0281
-------------------------	-------------------

NPD – No Performance Determined (Nema određenih podataka)

10. Svojstva gore navedenog proizvoda odgovaraju deklariranim svojstvima. Za izradu ove izjave u skladu s Uredbom EU br. 305/2011 isključivo je odgovoran proizvođač.

Potpisano u ime proizvođača:

Fabian Kern / generalni direktor NORDLAM GmbH

Ime i funkcija

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88-100

[Signature]

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Magdeburg, 20. lipanj 2024

Mjesto i datum izdavanja

Pečat/potpis