

Izjava o svojstvima

Br.: DOP_NL2_BSH

1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda:

Lijepljeno lamelirano drvo NL2

2. Namjena građevinskog proizvoda prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji:

Zgrade i mostovi

3. Naziv, registrirano trgovačko ime ili marka, te adresa proizvođača prema članku 11. stavak 5. Uredbe o građevinskim proizvodima:

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1
39126 Magdeburg
Deutschland

4. Naziv i adresa ovlaštenog zastupnika za zadatke iz članka 12. stavak 2. Uredbe o građevinskim proizvodima:

Nema ovlaštenog zastupnika

5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sukladno Prilogu V Uredbe o građevnim proizvodima:

Sustav 1

6. Ako je građevinski proizvod reguliran usklađenim standardom:

EN 14080:2013

7. Notificirano tijelo/tijela:

Br. 1359

8. Ako je građevinski proizvod reguliran europskom tehničkom ocjenom:

Nije primjenjivo



9. Izjava o svojstvima:

Glavna svojstva i karakteristike		Svojstva
Mehanička svojstva lijepljenih lameliranih proizvoda	Karakteristike drveta	NPD
	Čvrstoća na savijanje	Klasifikacija na temelju svojstava lamela prema EN 338 – dodjela klase čvrstoće prema tablici 4 ili 5 norme EN 14080 Smreka/Jela: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL26h, GL26c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c Bor: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c
	Čvrstoća na tlak	
	Čvrstoća na vlak	
	Čvrstoća na smicanje	
	Modul elastičnosti	
	Čvrstoća ljepljenja	
	Čvrstoća prstastog spoja	
	Dodatno za lijepljeno lamelirano drvo s velikim čeonim spojevima: Čvrstoća na savijanje velikih čeonih spojeva	NPD
	Geometrijski podaci	NPD
Otpornost na požar		NPD
Čvrstoća lijepljenja	Integritet ljepila na površinskim spojevima	Test raslojavanja prema EN 14080, Dodatak C Medota ispitivanja B
	Ljepila između sastavnih dijelova lijepljenog lameliranog drva	NPD
	Veliki prstasti spojevi	NPD
Reakcija na požar		D-s2, d0
Emisija formaldehida		E1
Otpust drugih opasnih tvari		NPD
Trajnost čvrstoće ljepljenja Otpornost na biološke utjecaje	Vrsta drveta	Smreka/jela, bor, ariš
	Ljepilo prstastog spoja	EPI / Typ I prema EN 16254 I 70 FJ 0,1 M
	Ljepilo površinskim spojevima	MUF / Typ I prema EN 301 I 90 GP 0,3 S w
Dauerhaftigkeit gegen den Befall durch biologische Organismen	Lamele bez zaštitne obrade	Klasa trajnosti 5 prema EN 350
	Lamele sa zaštitnom obradom	NPD

NPD – No Performance Determined (Nema određenih podataka)



NORDLAM GmbH

Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

10. Svojstva gore navedenog proizvoda odgovaraju deklariranim svojstvima. Za izradu ove izjave u skladu s Uredbom EU br. 305/2011 isključivo je odgovoran proizvođač.

Potpisano u ime proizvođača:

Fabian Kern // generalni direktor NORDLAM GmbH

Ime i funkcija

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88-100

[Signature]

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Magdeburg, 06. ožujka 2024

Mjesto i datum izdavanja

Pečat/potpis

