

Izjava o svojstvima

Br.: DOP_NTC_BSP

1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

2. Namjena građevinskog proizvoda prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji:

Zgrade i mostovi

3. Naziv, registrirano trgovačko ime ili marka, te adresa proizvođača prema članku 11. stavak 5. Uredbe o građevinskim proizvodima:

NORITEC Holzindustrie GmbH
Latzendorf 100
9832 Stall
Austrija

4. Naziv i adresa ovlaštenog zastupnika za zadatke iz članka 12. stavak 2. Uredbe o građevinskim proizvodima:

Nema ovlaštenog zastupnika

5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sukladno Prilogu V Uredbe o građevnim proizvodima:

Sustav 1

6. Ako je građevinski proizvod reguliran usklađenim standardom:

Nije primjenjivo

7. Notificirano tijelo/tijela:

Br. 1359

8. Ako je građevinski proizvod reguliran europskom tehničkom ocjenom:

ETA-12/0281

9. Izjava o svojstvima:

Glavna svojstva i karakteristike		Svojstva	
Mehanička svojstva lijepljenih lameliranih proizvoda	Klase čvrstoće	CL26E11.8	CL36E14.7
	Karakteristike drveta	Smreka/Jela, Bor, Ariš	Smreka/Jela
	Čvrstoća na savijanje		
	Čvrstoća na tlak	Površinske lamele: 100% C24 ili T14 ili Ekscelentne lamele	Površinske lamele: 100% C40 ili T26
	Čvrstoća na vlak		
	Čvrstoća na smicanje	Srednje lamele: 100% C24 ili T14	Srednje lamele: 100% C24 ili T14
	Modul elastičnosti	Karakteristična svojstva prema ETA- 12/0281	Karakteristična svojstva prema ETA- 12/0281
	Čvrstoća ljepljenja		
	Dodatno za HASSLACHER križno lamelirano drvo s velikim prstastim spojevima: čvrstoća na savijanje velikih spojeva	NPD	
	Geometrijski podaci	NPD	
Otpornost na požar		NPD	
Čvrstoća ljepljenja	Integritet ljepila na površinskim spojevima	Test raslojavanja prema EN 14080, Dodatak C Metoda ispitivanja B	
	Veliki prstasti spojevi	NPD	
Reakcija na požar		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (primjena kao podna obloga)	
Emisija formaldehida		E1	
Otpust drugih opasnih tvari		NPD	
Trajnost čvrstoće ljepljenja	Vrsta drveta	Smreka/Jela, Bor, Ariš	
	Ljepilo	MUF / Typ I prema EN 301 I 90 FJ 0,1 S w Prstastog spoja prema EN 14080 I 90 GP 0,3 S w Površinskim spojevima prema ETA-12/0281	

Otpornost na biološke utjecaje	Lamele bez zaštitne obrade	Klasa trajnosti 5 prema EN 350
	Lamele sa zaštitnom obradom	NPD
Dodatne napomene		prema ETA-12/0281

NPD – No Performance Determined (Nema određenih podataka)

10. Svojstva gore navedenog proizvoda odgovaraju deklariranim svojstvima. Za izradu ove izjave u skladu s Uredbom EU br. 305/2011 isključivo je odgovoran proizvođač.

Potpisano u ime proizvođača:

Andreas Weichsler / generalni direktor NORITEC Holzindustrie GmbH

Ime i funkcija

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249-236
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

Sachsenburg, 31. srpanj 2024

Mjesto i datum izdavanja

Pečat/potpis