



# Teljesítménynyilatkozat

Nr.: DOP\_GMS\_BSH

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Rétegelt ragasztott gerenda (BSH) GMS**

2. Az építési terméknek a harmonizált technikai specifikációk által meghatározott rendeltetése:

**Épületek és hidak építéséhez**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:

**GEMSON GmbH  
Lainach 113  
9833 Rangersdorf  
Ausztria**

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve, illetve bejegyzett védjegye a 12.cikk (2) bekezdésekben előírtaknak megfelelően:

**Nincs meghatalmazott**

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

**1. Rendszer**

6. Az építési termék gyártásának szabályozására szolgáló harmonizált szabvány:

**EN 14080:2013**

7. Értesítési hely:

**Nr. 1359**

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Nincs**



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alvető tulajdonságok		Teljesítmény
Ragasztott fatermék mechanikai tulajdonságai	Fa alapanyag tulajdonságai	NPD
	Hajlító szilárdság	A lamella tulajdonságok besorolása EN 338 szabvány szerint, hozzárendelve az EN 14080 szabvány 4. vagy 5. táblázatában szereplő osztályokhoz
	Nyomószilárdság	
	Húzószilárdság	
	Nyíró szilárdság	
	Rugalmassági mod.	Luc/Jegenye: GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Ragasztás szilárdság	Vörösfenyő: GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Hossztoldás szilárdsága	
	BSH univerzális hosszitoldás: hossztoldás hajlítószilárdsága	Borovi fenyő: GL20h, GL24h, GL24c
Geometriai adatok	NPD	
<b>Tűzállóság</b>		NPD
Ragasztás szilárdsága	Ragasztási fuga integritás a felületen	EN 14080 szerinti lamelalai vizsgálat, C melléklet, eljárás B
	Ragasztási fugák a BSH rétegei között	NPD
	Univerzális hosszitoldás	NPD
<b>Tűzállósági osztály</b>		D-s2, d0
<b>Formaldehid emisszió</b>		E1
<b>Egyéb veszélyes anyagok</b>		NPD
Ragasztás tartóssága	Fafaj	Luc/Jegenye, Vörösfenyő, borovi fenyő
	Ragasztóanyag	MUF / típus I EN 301 szerint I 90 FJ 0,1 S I 90 GP 0,3 S
Biológiai organizmusokkal szembeni ellenállóság, tartósság	Lamellák védőanyag nélkül	Tartóssági osztály 5 EN 350-2 szerint
	Lamellák védőanyaggal	NPD

**GEMSON GMBH**  
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria  
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20  
info@hasslacher.com | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)



NPD – No Performance Determined (Nincs meghatározott teljesítmény)

10. A nyilatkozatban meghatározott termék teljesítménye megfelel a fent leírt teljesítményeknek. E Teljesítmény Nyilatkozat kiadásáért az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Gerhard Göritzer / Ügyvezető GEMSON GmbH

Név és beosztás



Rangersdorf, 2023. április 26

Dátum

Bélyegző/Aláírás