

Teljesítménynyilatkozat

Nr.: DOP_HHT_BSH

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Rétegelt ragasztott gerenda (BSH) HHT

2. Az építési terméknek a harmonizált technikai specifikációk által meghatározott rendeltetése:

Épületek és hidak építéséhez

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2
63924 Kleinheubach
Németország

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve, illetve bejegyzett védjegye a 12.cikk (2) bekezdésekben előírtaknak megfelelően:

Nincs meghatalmazott

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

1. Rendszer

6. Az építési termék gyártásának szabályozására szolgáló harmonizált szabvány:

EN 14080:2013

7. Értesítési hely:

Nr. 0672

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nincs



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alvető tulajdonságok		Teljesítmény
Ragasztott fatermék mechanikai tulajdonságai	Fa alapanyag tulajdonságai	NPD
	Hajlító szilárdság	A lamella tulajdonságok besorolása EN 338 szabvány szerint, hozzárendelve az EN 14080 szabvány 4. vagy 5. táblázatában szereplő osztályokhoz Luc/Jegenye: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c Vörösfenyő: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Nyomószilárdság	
	Húzószilárdság	
	Nyíró szilárdság	
	Rugalmassági mod.	
	Ragasztás szilárdság	
	Hossztoldás szilárdsága	
	BSH univerzális hosszitoldás: hosszitoldás hajlítószilárdsága	NPD
	Geometriai adatok	NPD
Tűzállóság		NPD
Ragasztás szilárdsága	Ragasztási fuga integritás a felületen	EN 14080 szerinti lamellai vizsgálat, C melléklet, eljárás B
	Ragasztási fugák a BSH rétegei között	NPD
	Univerzális hosszitoldás	NPD
Tűzállósági osztály		D-s2, d0
Formaldehid emisszió		E1
Egyéb veszélyes anyagok		NPD
Ragasztás tartóssága	Fafaj	Luc/Jegenye/Vörösfenyő
	Ragasztóanyag hosszitoldás	PUR / típus I EN 15425 szerint I 70 FJ 0,1 M
	Ragasztóanyag felületen	MUF / típus I EN 301 szerint I 90 GP 0,3 S
Biológiai organizmusokkal szembeni ellenállóság, tartósság	Lamellák védőanyag nélkül	Tartóssági osztály 5 EN 350-2 szerint
	Lamellák védőanyaggal	NPD

NPD – No Performance Determined (Nincs meghatározott teljesítmény)



10. A nyilatkozatban meghatározott termék teljesítménye megfelel a fent leírt teljesítményeknek. E Teljesítmény Nyilatkozat kiadásáért az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Georg Dürregger / Ügyvezető HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Név és beosztás



Kleinheubach, 2021. október 18

Dátum

Bélyegző/Aláírás

