

Teljesítménynyilatkozat

Nr.: DOP_NL1_BSP

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
**HASSLACHER CROSS LAMINTED TIMBER NL1
(Rétegrasztott Fapanel)**
- Az építési terméknek a harmonizált technikai specifikációk által meghatározott rendeltetése:
Épületek és hidak építéséhez
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:
**NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1
39126 Magdeburg
Németország**
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve, illetve bejegyzett védjegye a 12.cikk (2) bekezdésekben előírtaknak megfelelően:
Nincs meghatalmazott
- Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
1. Rendszer
- Az építési termék gyártásának szabályozására szolgáló harmonizált szabvány:
Nincs
- Értesítési hely:
Nr. 1359
- Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:
ETA-12/0281

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alvető tulajdonságok		Teljesítmény	
Ragasztott fatermék mechanikai tulajdonságai	Szilárdsági osztály	CL26E11.8	CL36E14.7
	Hajlító szilárdság	Luc/Jegenye	Luc/Jegenye
	Nyomószilárdság	Fedőlamella: 100% C24 vagy T14 vagy ExceLen minőségű lamell	Fedőlamella: 100% C40 vagy T26
	Húzószilárdság		
	Nyíró szilárdság	Középréteg: 100% C24 vagy T14	Középréteg: 100% C24 vagy T14
	Rugalmassági modulusz		
	Ragasztás szilárdság	Karakterisztikus tulajdonságok ETA-12/0281 szerint	Karakterisztikus tulajdonságok ETA-12/0281 szerint
	Hossztoldás szilárdsága		
	HASSLACHER CROSS LAMINETD TIMBER univerzális hosszoldás, hossztoldás szilárdsága	NPD	
Geometriai adatok	NPD		
Tűzállóság		NPD	
Ragasztás szilárdsága	Ragasztási fuga integritás a felületen	EN 14080 szerinti lamelai vizsgálat, C melléklet, eljárás B	
	Univerzális hosszoldás	NPD	
Tűzvédelmi osztály		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (padlóburkolatként alkalmazva)	
Formaldehid emisszó		E1	
Egyéb veszélyes anyagok		NPD	
Ragasztás tartóssága	Fafaj	Luc/Jegenye	
	Ragasztóanyag	MUF / típus I EN 301 szerint I 90 FJ 0,1 S w Lamelaméret EN 14080 szerint I 90 GP 0,3 S w Felület ragasztása ETA-12/0281 szerint	

Biológiai organizmusokkal szembeni ellenállóság, tartósság	Lamellák védőanyag nélkül	Tartóssági osztály 5 EN 350 szerint
	Lamellák védőanyaggal	NPD
További tulajdonságok	ETA-12/0281 szerint	

NPD – No Performance Determined (Nincs meghatározott teljesítmény)

10. A nyilatkozatban meghatározott termék teljesítménye megfelel a fent leírt teljesítményeknek. E Teljesítmény Nyilatkozat kiadásáért az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Fabian Kern / Ügyvezető NORDLAM GmbH

Név és beosztás

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88 100



Ein Unternehmen der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Magdeburg, 2024. június 20

Dátum

Pecset/aláírás