

# Teljesítménynyilatkozat

Nr.: DOP\_NL2\_BSH

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Rétegelt ragasztott gerenda (BSH) NL2**

2. Az építési terméknek a harmonizált technikai specifikációk által meghatározott rendeltetése:

**Épületek és hidak építéséhez**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:

**NORDLAM GmbH**  
**Gasereistraße 1**  
**39126 Magdeburg**  
**Deutschland**

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve, illetve bejegyzett védjegye a 12.cikk (2) bekezdésekben előírtaknak megfelelően:

**Nincs meghatalmazott**

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

**1. Rendszer**

6. Az építési termék gyártásának szabályozására szolgáló harmonizált szabvány:

**EN 14080:2013**

7. Értesítési hely:

**Nr. 1359**

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Nincs**



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alvető tulajdonságok		Teljesítmény
<b>Ragasztott fatermék mechanikai tulajdonságai</b>	Fa alapanyag tulajdonságai	NPD
	Hajlító szilárdság	A lamella tulajdonságok besorolása EN 338 szabvány szerint, hozzárendelve az EN 14080 szabvány 4. vagy 5. táblázatában szereplő osztályokhoz
	Nyomószilárdság	
	Húzószilárdság	
	Nyíró szilárdság	
	Rugalmassági mod.	
	Ragasztás szilárdság	
	Hossztoldás szilárdsága	
	BSH univerzális hosszoldás: hosszoldás hajlítoszilárdsága	NPD
	Geometriai adatok	NPD
<b>Tűzállóság</b>		NPD
<b>Ragasztás szilárdsága</b>	Ragasztási fuga integritás a felületen	EN 14080 szerinti lamelai vizsgálat, C melléklet, eljárás B
	Ragasztási fugák a BSH rétegei között	NPD
	Univerzális hosszoldás	NPD
<b>Tűzállósági osztály</b>		D-s2, d0
<b>Formaldehid emisszió</b>		E1
<b>Egyéb veszélyes anyagok</b>		NPD
<b>Ragasztás tartóssága</b>	Fafaj	Luc/Jegenye
	Ragasztóanyag hosszoldás	EPI / típus I EN 16254 szerint I 70 FJ 0,1 M
	Ragasztóanyag felületen	MUF / típus I EN 301 szerint I 90 GP 0,3 S
<b>Biológiai organizmusokkal szembeni ellenállóság, tartósság Organismen</b>	Lamellák védőanyag nélkül	Tartóssági osztály 5 EN 350-2 szerint
	Lamellák védőanyaggal	NPD

NPD – No Performance Determined (Nincs meghatározott teljesítmény)



**NORDLAM GmbH**  
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany  
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279  
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From **wood** to **wonders**.

10. A nyilatkozatban meghatározott termék teljesítménye megfelel a fent leírt teljesítményeknek. E Teljesítmény Nyilatkozat kiadásáért az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Gerhard Göritzer / **Ügyvezető NORDLAM GmbH**

---

Név és beosztás

**NORDLAM GmbH**  
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg  
Germany | hasslacher.com  
T +49 391 28 88-100

*Gerhard Göritzer*

Ein **UNTERNEHMEN** der **HASSLACHER** Gruppe  
A **MEMBER** of **HASSLACHER** group

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From wood to wonders.

Magdeburg, 2020. Január 1

---

Dátum

Bélyegző/Aláírás

Ein **UNTERNEHMEN** der **HASSLACHER** Gruppe

**NORD/LB** - BIC NOLADE2HXXX | **IBAN** DE45 2505 0000 0200 0625 60  
**USt-IdNr.** DE 210228873 | **Registergericht** Stendal HRB 112 001 | **Geschäftsführer** Gerhard Göritzer

