

# Teljesítménynyilatkozat

Nr.: DOP\_NTC\_BSH

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Rétegelt ragasztott gerenda (BSH) NTC**

2. Az építési terméknek a harmonizált technikai specifikációk által meghatározott rendeltetése:

**Épületek és hidak építéséhez**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:

**NORITEC Holzindustrie GmbH**  
**Feistritz 1**  
**9751 Sachsenburg**  
**Ausztria**

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve, illetve bejegyzett védjegye a 12.cikk (2) bekezdésekben előírtaknak megfelelően:

**Nincs meghatalmazott**

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

**1. Rendszer**

6. Az építési termék gyártásának szabályozására szolgáló harmonizált szabvány:

**EN 14080:2013**

7. Értesítési hely:

**Nr. 1359**

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Nincs**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alvető tulajdonságok		Teljesítmény
<b>Ragasztott fatermék mechanikai tulajdonságai</b>	Fa alapanyag tulajdonságai	NPD
	Hajlító szilárdság	A lamella tulajdonságok besorolása EN 338 szabvány szerint, hozzárendelve az EN 14080 szabvány 4. vagy 5. táblázatában szereplő osztályokhoz
	Nyomószilárdság	
	Húzószilárdság	
	Nyíró szilárdság	
	Rugalmassági mod.	Luc/Jegenye: GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
	Ragasztás szilárdság	
	Hossztoldás szilárdsága	Borovi fenyő, Vörösfenyő: GL24h, GL24c, GL28c, GL30h
	BSH univerzális hosszitoldás: hosszitoldás hajlítószilárdsága	NPD
Geometriai adatok	NPD	
<b>Tűzállóság</b>		NPD
<b>Ragasztás szilárdsága</b>	Ragasztási fuga integritás a felületen	EN 14080 szerinti lamellai vizsgálat, C melléklet, eljárás B
	Ragasztási fugák a BSH rétegei között	NPD
	Univerzális hosszitoldás	NPD
<b>Tűzállósági osztály</b>		D-s2, d0
<b>Formaldehid emisszió</b>		E1
<b>Egyéb veszélyes anyagok</b>		NPD
<b>Ragasztás tartóssága</b>	Fafaj	Luc/Jegenye, Borovi fenyő, Vörösfenyő
	Ragasztóanyag	MUF / típus I EN 301 szerint I 90 FJ 0,1 S w I 90 GP 0,3 S w
<b>Biológiai organizmusokkal szembeni ellenállóság, tartósság</b>	Lamellák védőanyag nélkül	Tartóssági osztály 5 EN 350 szerint
	Lamellák védőanyaggal	NPD

10. A nyilatkozatban meghatározott termék teljesítménye megfelel a fent leírt teljesítményeknek. E Teljesítmény Nyilatkozat kiadásáért az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Stephan Pirker / **Ügyvezető NORITEC Holzindustrie GmbH**

---

Név és beosztás

**NORITEC**  
**Holzindustrie GmbH**  
9751 Sachsenburg - Feistritz  
AUSTRIA - [www.hasslacher.at](https://www.hasslacher.at)  
T +43 4769 22 49-236  
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe  
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group



**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**

Sachsenburg, 2024. július 31

---

Dátum

Bélyegző/Aláírás