

# Teljesítménynyilatkozat

Nr.: DOP\_NTC\_BSP

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**HASSLACHER CROSS LAMINTED TIMBER  
(Rétegragasztott Fapanel)**

2. Az építési terméknek a harmonizált technikai specifikációk által meghatározott rendeltetése:

**Épületek és hidak építéséhez**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:

**NORITEC Holzindustrie GmbH  
Latzendorf 100  
9832 Stall  
Österreich**

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve, illetve bejegyzett védjegye a 12.cikk (2) bekezdésekben előírtaknak megfelelően:

**Nincs meghatalmazott**

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

**1. Rendszer**

6. Az építési termék gyártásának szabályozására szolgáló harmonizált szabvány:

**Nincs**

7. Értesítési hely:

**Nr. 1359**

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

**ETA-12/0281 a 13. 07. 2018**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alvető tulajdonságok		Teljesítmény
<b>Ragasztott fatermék mechanikai tulajdonságai</b>	Fa alapanyag tulajdonságai	NPD
	Hajlító szilárdság	Luc/Jegenye, Borovi fenyő, Vörösfenyő
	Nyomószilárdság	Fedőlamella: 100% C24/L25 vagy T14
	Húzószilárdság	Fedőlamella: Excelen minőségű lamell - 100% C24/L25 vagy T14
	Nyíró szilárdság	Középréteg: max. 30% C16/L17 vagy T11 vagy min. 70% C24/L25 vagy T14
	Rugalmassági modulusz	Karakterisztikus tulajdonságok ETA-12/0281 szerint
	Ragasztás szilárdság	
	Hossztoldás szilárdsága	NPD
	HASSLACHER CROSS LAMINETD TIMBER univerzális hosszoldás, hossztoldás szilárdsága	
	Geometriai adatok	
<b>Tűzállóság</b>		NPD
<b>Ragasztás szilárdsága</b>	Ragasztási fuga integritás a felületen	EN 14080 szerinti lamelai vizsgálat, C melléklet, eljárás B
	Univerzális hosszoldás	NPD
<b>Tűzvédelmi osztály</b>		D-s2, d0 D <sub>fi</sub> -s1 (padlóburkolatként alkalmazva)
<b>Formaldehid emisszó</b>		E1
<b>Egyéb veszélyes anyagok</b>		NPD
<b>Ragasztás tartóssága</b>	Fafaj	Luc/Jegenye, Borovi fenyő, Vörösfenyő
	Ragasztóanyag	MUF / típus I EN 301 szerint I 90 FJ 0,1 S Lamelaméret EN 14080 szerint I 90 GP 0,3 S Felület ragasztása ETA-12/0281 szerint
<b>Biológiai organizmusokkal szembeni ellenállóság, tartósság</b>	Lamellák védőanyag nélkül	Tartóssági osztály 5 EN 350-2 szerint
	Lamellák védőanyaggal	NPD
<b>További tulajdonságok</b>		ETA-12/0281 szerint

NPD – No Performance Determined (Nincs meghatározott teljesítmény)

**NORITEC Holzindustrie GmbH**  
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria  
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129  
info@hasslacher.com | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From **wood** to **wonders**.

10. A nyilatkozatban meghatározott termék teljesítménye megfelel a fent leírt teljesítményeknek. E  
Teljesítmény Nyilatkozat kiadásáért az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint a fent nevezett gyártó  
a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Gerhard Göritzer / Ügyvezető NORITEC Holzindustrie GmbH

---

Név és beosztás

**NORITEC**  
**Holzindustrie GmbH**  
9751 Sachsenburg - Feistritz 1  
AUSTRIA - [www.hasslacher.at](http://www.hasslacher.at)  
T +43 4769 2249 236  
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe  
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group



**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**

Sachsenburg, 2018. július 17

---

Dátum

Pecset/ aláírás