

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Legno lamellare Elementi incollati in legno lamellare

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta
NORDLAM GMBH
Gasereistraße 1
DE-39126 Magdeburg

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

DE-39126 Magdeburg, Gasereistraße 1

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte all'allegato ZA della norma armonizzata

EN 14080:2013

secondo il sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Numero del certificato: 1359-CPR-0638

Data di primo rilascio: 22.11.2017

Data di rilascio: 06.03.2024

Il presente certificato resterà valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforchung.at.



Dr. Andreas Neumüller
Autorizzato alla firma



PD Gerhard Grüll
Direttore dell' ufficio
di certificazione

Addenda del certificato 1359-CPR-0638

Data di rilascio: 06.03.2024

Entità di certificazione per i seguenti gruppi di prodotti:

LEGNO LAMELLARE

Specie legnosa/Classi di resistenza:	PCAB – Abete rosso; ABAL – Abete bianco: GL 20h, GL 20c, GL 22h, GL 22c, GL 24h, GL 24c, GL 26h, GL 26c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32c PNSY – Pino silvestre: GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c
Valori di resistenza:	secondo EN 14080
Classi di utilizzo:	La fabbrica 1: 1, 2, 3 La fabbrica 2: 1, 2
Collante:	
- giunzione a pettine	La fabbrica 1: Tipo I: MUF secondo EN 301 La fabbrica 2: Tipo I: EPI secondo EN 16254
- incollaggio tra gli strati	La fabbrica 1 è la fabbrica 2: Tipo I: MUF secondo EN 301
Reazione al fuoco:	D-s2, d0
Classe di emissione di formaldeide:	E1
Classe di durabilità naturale:	secondo EN 350-2

ELEMENTI INCOLLATI IN LEGNO LAMELLARE

Specie legnosa:	PCAB – Abete rosso; ABAL – Abete bianco
Forma della sezione:	rettangolare
Collante – giunto incollato:	Tipo I: MUF secondo EN 301