

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_HHT_BSH

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Legno lamellare HHT
- Usò previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:
Edifici e ponti
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:
HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2
63924 Kleinheubach
Germania
- Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:
Nessun mandatario
- Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:
Sistema 1
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:
EN 14080:2013
- Organismo(i) notificato(i):
N. 0672
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:
Non applicabile



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione
Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno	Caratteristiche del legno	NPD
	Resistenza alla flessione	Classificazione sulla base delle caratteristiche delle lamelle secondo EN 338 – Attribuzione della classe di resistenza secondo le tabelle 4 o 5 EN 14080 Abete rosso/abete bianco: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c Larice: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Resistenza alla compressione	
	Resistenza alla trazione	
	Resistenza al taglio	
	Modulo di elasticità	
	Resistenza di incollaggio	
	Resistenza delle giunzioni a pettine	
	Addizionale per legno lamellare con giunzioni a pettine universali: resistenza alla flessione delle giunzioni a pettine universali	
Dati geometrici	NPD	
Resistenza al fuoco		NPD
Resistenza di incollaggio	Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio	Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B
	Fughe di incollaggio tra componenti in legno lamellare	NPD
	Giunzioni a pettine universali	NPD
Comportamento al fuoco		D-s2, d0
Emissione di formaldeide		E1
Emissione di altre sostanze pericolose		NPD
Durabilità della resistenza di incollaggio	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco/larice
	Tipo di adesivo della giunzione a pettine	PUR / Tipo I secondo EN 15425 I 70 FJ 0,1 M
	Tipo di adesivo della superficie di incollaggio	MUF / Tipo I secondo EN 301 I 90 GP 0,3 S
Durabilità contro il contagio da organismi biologici	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD

NPD – Nessuna Prestazione Determinata



HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From **wood** to **wonders**.

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Georg Dürregger / direttore generale HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Nome e funzione

HASSLACHER Holzbauteile
GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach |
Germany | hasslacher.com
T +49 9371 40 03-0
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group
HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Kleinheubach, 18. ottobre 2021

Luogo e data

Timbro/Firma

