NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_NL1_BSH

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

   Legno lamellare NL1

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

   Edifici e ponti

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell`art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

   NORDLAM GmbH
   Gasereistraße 1
   39126 Magdeburg
   Germania

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all`art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

   Nessun mandatario

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell`Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

   Sistema 1

6. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:

   EN 14080:2013

7. Organismo(i) notificato(i):

   N. 1359

8. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

   Non applicabile

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		**Prestazione**
Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno	Caratteristiche del legno	NPD
	Resistenza alla flessione	Classificazione sulla base delle caratteristiche delle lamelle secondo EN 338 – Attribuzione della classe di resistenza secondo le tabelle 4 o 5 EN 14080 Abete rosso/abete bianco: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL26h, GL26c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c Pino: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c Abete douglas: GL24h
	Resistenza alla compressione	
	Resistenza alla trazione	
	Resistenza al taglio	
	Modulo di elasticità	
	Resistenza di incollaggio	
	Resistenza delle giunzioni a pettine	
	Addizionale per legno lamellare con giunzioni a pettine universali: resistenza alla flessione delle giunzioni a pettine universali	NPD
	Dati geometrici	NPD
Resistenza al fuoco		NPD
Resistenza di incollaggio	Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio	Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B
	Fughe di incollaggio tra componenti in legno lamellare	NPD
	Giunzioni a pettine universali	NPD
Comportamento al fuoco		D-s2, d0
Emissione di formaldeide		E1
Emissione di altre sostanze pericolose		NPD
Durabilità della resistenza di incollaggio	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco, pino, abete douglas
	Tipi di adesivo	MUF / Tipo I secondo EN 301 I 90 FJ 0,1 S w I 90 GP 0,3 S w

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Durabilità contro il contagio da organismi biologici	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Fabian Kern / direttore generale NORDLAM GmbH

Nome e funzione

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88-100
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group
HASSLACHER NORICA TIMBER From wood to wonders.

Magdeburg, 24 settembre 2025

Luogo e data

Timbro/Firma