

## Dichiarazione di prestazione

N.: DOP\_NL2\_BSH

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**Legno lamellare NL2**
- Usò previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:  
**Edifici e ponti**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:  
**NORDLAM GmbH**  
**Gasereistraße 1**  
**39126 Magdeburg**  
**Germania**
- Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:  
**Nessun mandatario**
- Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:  
**Sistema 1**
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:  
**EN 14080:2013**
- Organismo(i) notificato(i):  
**N. 1070 e N. 1359**
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:  
**Non applicabile**



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione
<b>Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno</b>	Caratteristiche del legno	NPD
	Resistenza alla flessione	Classificazione sulla base delle caratteristiche delle lamelle secondo EN 338 – Attribuzione della classe di resistenza secondo le tabelle 4 o 5 EN 14080 GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL26h, GL26c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
	Resistenza alla compressione	
	Resistenza alla trazione	
	Resistenza al taglio	
	Modulo di elasticità	
	Resistenza di incollaggio	
	Resistenza delle giunzioni a pettine	
	Addizionale per legno lamellare con giunzioni a pettine universali: resistenza alla flessione delle giunzioni a pettine universali	
Dati geometrici	NPD	
<b>Resistenza al fuoco</b>		NPD
<b>Resistenza di incollaggio</b>	Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio	Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B
	Fughe di incollaggio tra componenti in legno lamellare	NPD
	Giunzioni a pettine universali	NPD
<b>Comportamento al fuoco</b>		D-s2, d0
<b>Emissione di formaldeide</b>		E1
<b>Emissione di altre sostanze pericolose</b>		NPD
<b>Durabilità della resistenza di incollaggio</b>	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco
	Tipi di adesivo	EPI / Tipo I secondo EN 16254 I 70 FJ 0,1 M I 70 GP 0,3 M
<b>Durabilità contro il contagio da organismi biologici</b>	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD

NPD – Nessuna Prestazione Determinata



10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Gerhard Göritzer / direttore generale NORDLAM GmbH

---

Nome e funzione

**NORDLAM GmbH**  
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg  
Germany | hasslacher.com  
T +49 391 28 88-100

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
A MEMBER of HASSLACHER group

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From wood to wonders.



Magdeburg, 24. Novembre 2017

---

Luogo e data

Timbro/Firma

