

## Dichiarazione di prestazione

N.: DOP\_HHT\_KVHolz

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**Legno massiccio strutturale con giunti a dita HHT**
- Usò previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:  
**Edifici e ponti**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:  
**HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG**  
**Am Hundsrück 2**  
**63924 Kleinheubach**  
**Germania**
- Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:  
**Nessun mandatario**
- Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:  
**Sistema 1**
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:  
**EN 15497:2014**
- Organismo(i) notificato(i):  
**N. 0672**
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:  
**Non applicabile**



9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali  |  | Prestazione   |
|---|--|---|
| <b>Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno</b> | Caratteristiche del legno                    | NPD   |
|   | Resistenza alla flessione                    | Abete rosso/abete bianco:<br>C24 (24 N/mm <sup>2</sup> ) secondo EN 338 |
|   | Resistenza alla compressione                 |   |
|   | Resistenza alla trazione                     |   |
|   | Resistenza al taglio                         |   |
|   | Modulo di elasticità                         |   |
|   | Resistenza di incollaggio                    |   |
|   | Resistenza delle giunzioni a pettine         |   |
|   | Dati geometrici                              | NPD   |
| <b>Resistenza al fuoco</b>  |  | NPD   |
| <b>Comportamento al fuoco</b>   |  | D-s2, d0  |
| <b>Emissione di formaldeide</b>   |  | E1  |
| <b>Emissione di altre sostanze pericolose</b>                             |  | NPD   |
| <b>Durabilità della resistenza di incollaggio</b>                         | Tipo di legno                                | Abete rosso/abete bianco  |
|   | Tipo di adesivo                              | PUR / Typ I secondo EN 15425<br>I 70 FJ 0,1 M                           |
| <b>Durabilità contro il contagio da organismi biologici</b>               | Legno massiccio senza trattamento protettivo | Classe di durabilità 5<br>secondo EN 350-2                              |
|   | Legno massiccio con trattamento protettivo   | NPD   |

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Georg Dürregger / direttore generale HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Nome e funzione

**HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG**  
 Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)  
 T +49 9371 40 03-0  
 Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
 A MEMBER OF HASSLACHER GROUP




Kleinheubach, 03. settembre 2021

Luogo e data

Timbro/Firma

