

## Dichiarazione di prestazione

N.: DOP\_HPH\_GLT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Festigkeitssortiertes keilgezinktes Vollholz GLT®  
(Strength graded finger jointed structural timber GLT®)**

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

**Edifici e ponti**

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

**HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH  
Wohlsdorfer Straße 1  
8504 Preding  
Austria**

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

**Nessun mandatario**

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

**Sistema 1**

6. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:

**Non applicabile**

7. Organismo(i) notificato(i):

**N. 1359**

8. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

**ETA-13/0644 del 01. 04. 2019**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione
<b>Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno</b>	Caratteristiche del legno	NPD
	Resistenza alla flessione	Abete rosso/abete bianco: C24 secondo EN 338  $\sigma_{tproof} = 0,5 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,0$ $\sigma_{tproof} = 0,6 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,05$ $\sigma_{tproof} = 0,75 \times f_{t,0,k} \rightarrow k_{pl} = 1,10$
	Resistenza alla compressione	
	Resistenza alla trazione	
	Resistenza al taglio	
	Modulo di elasticità	
	Resistenza di incollaggio	
	Resistenza delle giunzioni a pettine	
	Proof level	
	Dati geometrici	
<b>Resistenza al fuoco</b>		NPD
<b>Comportamento al fuoco</b>		D-s2, d0
<b>Emissione di formaldeide</b>		E1
<b>Emissione di altre sostanze pericolose</b>		NPD
<b>Durabilità della resistenza di incollaggio</b>	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco
	Tipo di adesivo	PUR / Typ I secondo EN 15425 I 70 FJ 0,1 M
<b>Durabilità contro il contagio da organismi biologici</b>	Legno massiccio senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Legno massiccio con trattamento protettivo	NPD

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Manfred Steinwiedder / direttore generale HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH

Nome e funzione

**NORITEC**  
**Holzindustrie GmbH**  
 9751 Sachsenburg - Feistritz 1  
 AUSTRIA - [www.hasslacher.at](http://www.hasslacher.at)  
 T +43 3169 2249 236  
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe  
 A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group




Preding, 22 febbraio 2022

Luogo e data

Timbro/Firma