

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta

HASSLACHER HOLDING GMBH

Feistritz 1

AT-9751 Sachsenburg

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

Nordlam GmbH, Gasereistraße 1, DE-39126 Magdeburg

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte in

ETA-12/0281, rilasciato il 27.03.2024

e

EAD 130005-00-0304

secondo il Sistema 1 per la prestazione indicata in ETA sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Numero del certificato: 1359-CPR-0815

Data di primo rilascio: 23.02.2021

Data di rilascio: 20.06.2024

Il presente certificato resterà valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti a ETA, a EAD, al prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforschung.at.



Dipl.-Ing. (BA) Eugen Spitaler
Autorizzato alla firma



PD Gerhard Grüll
Direttore dell'ufficio
di certificazione

Addenda del certificato 1359-CPR-0815

Data di rilascio: 20.06.2024

Entità di certificazione:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

Elementi di costruzione in legno massiccio a forma di pannello per
strutture portanti in fabbricati

Struttura:	realizzato almeno in tristrato, con tavole lamellari incollate ed incrociate a 90° fra loro, fino a un massimo di 11-strati, struttura simmetrica
Spessore dell'elemento:	60 - 280 mm
Dimensioni dell'elemento (larghezza x lunghezza):	max. 1,25 x 24,0 m
Classi di servizio:	1, 2
Specie legnosa:	PCAB – Abete rosso / ABAL – Abete bianco
Classi di resistenza	
- CL26E11.8	Classe di resistenza lamelle C24/T14
- CL36E14.7	Classe di resistenza lamelle: - Strato superiore C40/T26 - Strato interno C24/T14
Collante:	
- giunzione a pettine	Tipo I: MUF secondo EN 301
- incollaggio tra gli strati	Tipo I: MUF secondo EN 301