HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell´appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta

HASSLACHER HOLDING GMBH

Feistritz 1
AT-9751 Sachsenburg

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

Noritec Holzindustrie GmbH
Latzendorf 100
AT-9832 Stall

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte in

ETA-12/0281, rilasciato il 09.11.2020
e
EAD 130005-00-0304

secondo il Sistema 1 per la prestazione indicata in ETA sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Numero del certificato: 1359-CPR-0734
Data di primo rilascio: 22.08.2017
Data di rilascio: 06.03.2024

Il presente certificato resterà valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti a ETA, a EAD, al prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforschung.at.

Akkreditierung Austria A 0923 ISO/IEC 17065

Dr. Andreas Neumüller
Autorizzato alla firma

PD Gerhard Grüll
Direttore dell´ ufficio di certificazione

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz-Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at

Addenda del certificato 1359-CPR-0734

Data di rilascio: 06.03.2024

Entità di certificazione:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER
Elementi di construzione in legno massiccio a forma di pannello per strutture portanti in fabbricati

Struttura:	Realizzato almeno in tristrato , strati disposti perpendicolarmente (angolo di 90°), massimo 11 strati, costruzione simmetrica
Spessore dell'elemento:	57 - 360 mm
Dimensioni dell'elemento: (larghezza x lunghezza)	max. 4,0 × 20,0 m
Classi di utilizzo:	1, 2
Specie legnosa:	PCAB – Abete rosso / ABAL – Abete bianco PNSY – Pino LADC – Larice
Classi di resistenza:	
- CL26E11.8	C24/T14
- CL36E14.7	C24/T14 Strato interno C40/T26 Strato superiore
- Collante giunzione a pettine:	Tipo I: MUF secondo EN 301
- Collante incollaggio tra gli strati:	Tipo I: MUF secondo to EN 301