

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_NL1_BSP

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1
- Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:
Edifici e ponti
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:
NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1
39126 Magdeburg
Germania
- Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:
Nessun mandatario
- Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:
Sistema 1
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:
Non applicabile
- Organismo(i) notificato(i):
N. 1359
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:
ETA-12/0281 del 09. 11. 2020

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione			
Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno	Classe di resistenza	CL26E11.8	CL36E14.7		
	Resistenza alla flessione	Abete rosso/abete bianco Lamelle di rivestimento: 100% C24/L25 o T14 o Lamella eccellenza Lamelle intermedie: max. 30% C16/L17 o T11 o min. 70% C24/L25 o T14 Caratteristiche distintive secondo ETA-12/0281	Abete rosso/abete bianco Lamelle di rivestimento: 100% C40 o T26 Lamelle intermedie: 100% C24/L25 o T14 Caratteristiche distintive secondo ETA-12/0281		
	Resistenza alla compressione				
	Resistenza alla trazione				
	Resistenza al taglio				
	Modulo di elasticità				
	Resistenza di incollaggio				
	Resistenza delle giunzioni a pettine				
	Addizionale per HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1 con giunzioni a pettine universali: resistenza alla flessione delle giunzioni a pettine universali			NPD	
	Dati geometrici			NPD	
Resistenza al fuoco				NPD	
Resistenza di incollaggio	Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio	Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B			
	Giunzioni a pettine universali	NPD			
Comportamento al fuoco		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (applicazione come rivestimento pavimento)			
Emissione di formaldeide		E1			
Emissione di altre sostanze pericolose		NPD			
Durabilità della resistenza di incollaggio	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco			
	Tipi di adesivo	MUF / Tipo I secondo EN 301 I 90 FJ 0,1 S Giunti lamelle secondo EN 14080 I 90 GP 0,3 S Incollaggio superficiale secondo ETA-12/0281			

Durabilità contro il contagio da organismi biologici	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD
Altre caratteristiche	a norma ETA-12/0281	

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Fabian Kern / direttore generale NORDLAM GmbH

Nome e funzione

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88 100



Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Magdeburg, 23 febbraio 2021

Luogo e data

Timbro/Firma