NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_NL1_BSP

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

   HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

   Edifici e ponti

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell`art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

   NORDLAM GmbH
   Gasereistraße 1
   39126 Magdeburg
   Germania

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all`art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

   Nessun mandatario

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell`Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

   Sistema 1

6. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:

   Non applicabile

7. Organismo(i) notificato(i):

   N. 1359

8. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

   ETA-12/0281 del 09. 11. 2020

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

9. Prestazione dichiarata:

<table>
<tr><th colspan="2">Caratteristiche essenziali</th><th colspan="2">Prestazione</th></tr>
<tr><td rowspan="9">Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno</td><td>Classe di resistenza</td><td>CL26E11.8</td><td>CL36E14.7</td></tr>
<tr><td>Resistenza alla flessione</td><td rowspan="8">Abete rosso/abete bianco

Lamelle di rivestimento: 100% C24/L25 o T14 o Lamella eccellenza

Lamelle intermedie: max. 30% C16/L17 o T11 o min. 70% C24/L25 o T14

Caratteristiche distintive secondo ETA-12/0281</td><td rowspan="8">Abete rosso/abete bianco

Lamelle di rivestimento: 100% C40 o T26

Lamelle intermedie: 100% C24/L25 o T14

Caratteristiche distintive secondo ETA-12/0281</td></tr>
<tr><td>Resistenza alla compressione</td></tr>
<tr><td>Resistenza alla trazione</td></tr>
<tr><td>Resistenza al taglio</td></tr>
<tr><td>Modulo di elasticità</td></tr>
<tr><td>Resistenza di incollaggio</td></tr>
<tr><td>Resistenza delle giunzioni a pettine</td></tr>
<tr><td>Addizionale per HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1 con giunzioni a pettine universali: resistenza alla flessione delle giunzioni a pettine universali</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td>Dati geometrici</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resistenza al fuoco</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resistenza di incollaggio</td><td>Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio</td><td colspan="2">Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B</td></tr>
<tr><td>Giunzioni a pettine universali</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td colspan="2">Comportamento al fuoco</td><td colspan="2">D-s2, d0
D_{fl}-s1 (applicazione come rivestimento pavimento)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Emissione di formaldeide</td><td colspan="2">E1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Emissione di altre sostanze pericolose</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Durabilità della resistenza di incollaggio</td><td>Tipo di legno</td><td colspan="2">Abete rosso/abete bianco</td></tr>
<tr><td>Tipi di adesivo</td><td colspan="2">MUF / Tipo I secondo EN 301
I 90 FJ 0,1 S
Giunti lamelle secondo EN 14080
I 90 GP 0,3 S
Incollaggio superficiale secondo ETA-12/0281</td></tr>
</table>

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Durabilità contro il contagio da organismi biologici	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD
Altre caratteristiche		a norma ETA-12/0281

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Fabian Kern / direttore generale NORDLAM GmbH

Nome e funzione

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88-100
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group
HASSLACHER NORICA TIMBER From wood to wonders.

Magdeburg, 23 febbraio 2021

Luogo e data

Timbro/Firma