

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_NTC_BSP

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

Edifici e ponti

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Latzendorf 100

9832 Stall

Austria

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

Nessun mandatario

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

Sistema 1

6. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:

Non applicabile

7. Organismo(i) notificato(i):

N. 1359

8. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

ETA-12/0281 del 13. 07. 2018

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione
Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno	Caratteristiche del legno	NPD
	Resistenza alla flessione	Abete rosso/abete bianco, pino, larice Lamelle di rivestimento: 100% C24/L25 o T14 Lamelle di rivestimento: Lamelle eccellenti - 100% C24/L25 o T14 Lamelle intermedie: max. 30% C16/L17 o T11 o min. 70% C24/L25 o T14 Caratteristiche distintive secondo ETA-12/0281
	Resistenza alla compressione	
	Resistenza alla trazione	
	Resistenza al taglio	
	Modulo di elasticità	
	Resistenza di incollaggio	
	Resistenza delle giunzioni a pettine	
	Addizionale per HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER con giunzioni a pettine universali: resistenza alla flessione delle giunzioni a pettine universali	
Dati geometrici	NPD	
Resistenza al fuoco		NPD
Resistenza di incollaggio	Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio	Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B
	Giunzioni a pettine universali	NPD
Comportamento al fuoco		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (applicazione come rivestimento pavimento)
Emissione di formaldeide		E1
Emissione di altre sostanze pericolose		NPD
Durabilità della resistenza di incollaggio	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco, pino, larice
	Tipi di adesivo	MUF / Tipo I secondo EN 301 I 90 FJ 0,1 S Giunti lamelle secondo EN 14080 I 90 GP 0,3 S Incollaggio superficiale secondo ETA-12/0281
Durabilità contro il contagio da organismi biologici	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD
Altre caratteristiche		a norma ETA-12/0281

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Gerhard Göritzer / direttore generale NORITEC Holzindustrie GmbH

Nome e funzione

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249 236



Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Sachsenburg, 17 luglio 2018

Luogo e data

Timbro/Firma