

## Dichiarazione di prestazione

N.: DOP\_HBT\_BaSH

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Legno massiccio bilama e trilama HBT**

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

**Edifici e ponti**

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

**HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG**

**Am Hundsrück 2**

**63924 Kleinheubach**

**Germania**

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

**Nessun mandatario**

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

**Sistema 1**

6. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:

**EN 14080:2013**

7. Organismo(i) notificato(i):

**N. 0672**

8. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

**Non applicabile**



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione
<b>Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno</b>	Caratteristiche del legno	NPD
	Resistenza alla flessione	Classificazione sulla base delle caratteristiche delle lamelle secondo EN 338
	Resistenza alla compressione	
	Resistenza alla trazione	
	Resistenza al taglio	
	Modulo di elasticità	Abete rosso/abete bianco: C24
	Resistenza di incollaggio	
	Resistenza delle giunzioni a pettine	
Dati geometrici	NPD	
<b>Resistenza al fuoco</b>		NPD
<b>Resistenza di incollaggio</b>	Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio	Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B
<b>Comportamento al fuoco</b>		D-s2, d0
<b>Emissione di formaldeide</b>		E1
<b>Emissione di altre sostanze pericolose</b>		NPD
<b>Durabilità della resistenza di incollaggio</b>	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco
	Tipo di adesivo della giunzione a pettine	PUR / Tipo I secondo EN 15425
	Tipo di adesivo della superficie di incollaggio	MUF / Tipo I secondo EN 301 I 90 GP 0,3 S
<b>Durabilità contro il contagio da organismi biologici</b>	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.



HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG  
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany  
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360  
info@hasslacher.com | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)

**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From **wood** to **wonders**.

Firmato a nome del fabbricante:

Georg Dürregger / direttore generale HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Nome e funzione

HASSLACHER Holzbauteile  
GmbH & Co. KG  
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach  
Germany | [hasslacher.com](http://hasslacher.com)  
T +49 9371 40 03-0

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER  
NORICA TIMBER  
From wood to wonders.

Kleinheubach, 09. ottobre 2018

Luogo e data

Timbro/Firma

