

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_HHT_BaSH

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Legno massiccio bilama e trilama HHT
- Usò previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:
Edifici e ponti
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:
HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2
63924 Kleinheubach
Germania
- Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:
Nessun mandatario
- Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:
Sistema 1
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:
EN 14080:2013
- Organismo(i) notificato(i):
N. 0672
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:
Non applicabile



9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | | Prestazione |
|---|--|---|
| Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno | Caratteristiche del legno | NPD |
| | Resistenza alla flessione | Classificazione sulla base delle caratteristiche delle lamelle secondo EN 338 |
| | Resistenza alla compressione | |
| | Resistenza alla trazione | |
| | Resistenza al taglio | |
| | Modulo di elasticità | Abete rosso/abete bianco: C24 |
| | Resistenza di incollaggio | |
| | Resistenza delle giunzioni a pettine | |
| Dati geometrici | NPD | |
| Resistenza al fuoco | | NPD |
| Resistenza di incollaggio | Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio | Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B |
| Comportamento al fuoco | | D-s2, d0 |
| Emissione di formaldeide | | E1 |
| Emissione di altre sostanze pericolose | | NPD |
| Durabilità della resistenza di incollaggio | Tipo di legno | Abete rosso/abete bianco |
| | Tipo di adesivo della giunzione a pettine | PUR / Tipo I secondo EN 15425 I 90 GP 0,3 w |
| | Tipo di adesivo della superficie di incollaggio | MUF / Tipo I secondo EN 301 I 90 GP 0,3 S w |
| Durabilità contro il contagio da organismi biologici | Lamelle senza trattamento protettivo | Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2 |
| | Lamelle con trattamento protettivo | NPD |

NPD – Nessuna Prestazione Determinata

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.



HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach | Germany
T +49 9371 40 03-0 | F +49 9371 40 03-360
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From **wood** to **wonders**.

Firmato a nome del fabbricante:

Adrian Niehörster / direttore generale HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Nome e funzione

HASSLACHER Holzbauteile
GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach
Germany | hasslacher.com
T +49 9371 40 03-0
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group



HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Kleinheubach, 18. aprile 2023

Luogo e data

Timbro/Firma

