

Izjava o lastnostih

Št.: DOP_NTC_BSH_si_V2.0

1. Enoznačna značilna koda tipa proizvoda:

Slojni les po EN 14080:2013

2. Tipska, paketna ali serijska številka oz. druga oznaka za identifikacijo gradbenih proizvodov v skladu z 4. odstavkom 11. člena Uredbe o gradbenih proizvodih:

proizvodni datum oz. identifikacijsko številko za posamezno naročilo je mogoče vzeti iz oznake gradbenega dela.

3. Predvideni namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z usklajeno tehnično specifikacijo:

zgradbe in mostovi

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali znamka ter naslov proizvajalca po 5. odstavku 11. člena Uredbe o gradbenih proizvodih:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1

9751 Sachsenburg

Avstrija

5. Ime in naslov pooblaščenca za naloge skladno z 2. odstavkov 12. člena Uredbe o gradbenih proizvodih:

brez pooblaščenca

6. Sistem za oceno in preverjanje zanesljivosti lastnosti in delovanja po Prilogi V Uredbe o gradbenih proizvodih:

Sistem 1

7. Če je gradbeni proizvod reguliran na podlagi Evropske tehnične ocene:

ni ustrezno

8. Če je gradbeni proizvod reguliran na podlagi usklajenega standarda:

Priglašena ustanova Holzforschung Austria 1359 je v zvezi s trdnostjo lepljenja in obnašanja pri požaru izvedla določitev tipa proizvoda s pomočjo začetnega testa, začetnega inšpekcijskega pregleda obrata in obratne kontrole proizvodnje ter tekočega nadzora, ocenjevanja in ovrednotenja obratne kontrole proizvodnje in izdala potrdilo o skladnosti s Certifikatom o skladnosti ES št. 1359-CPR-0620.

9. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Modul elastičnosti	Smreka/hoja: GL20h,	EN 14080:2013
Upogibna trdnost	GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c	
Tlačna trdnost	Macesen, bor: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c	
Natezna trdnost	Uvrstitev dobavljenega lesa v trdnostne razrede lahko opravite na podlagi spremnih papirjev.	
Potisna trdnost	Posamezne dimenzije proizvodov lahko vzamete iz spremnih papirjev.	
Trdnost lepljenja	Tip lepila I pod EN 301 Spoji lamelnih desk skladno z EN 14080 Lepljene fuge skladno z EN 14080	
Trajnost	po EN 350-2	
Obnašanje pri požaru	D-s2, d0	
Oddajanje nevarnih snovi	Emisijski razred za formaldehid E1	

10. Lastnosti proizvoda v skladu s točkama 1 in 2 ustrezajo navedenim lastnostim v točki 9. Odgovorna oseba za pripravo pričujoče Izjave o lastnostih je po točki 4 proizvajalec sam.

Podpisani v imenu proizvajalca:

Gerhard Göritzer / direktor NORITEC Holzindustrie GmbH

Ime in funkcija

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249-236
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group



Sachsenburg, 10.07.2015

Kraj in datum izdaje

Žig/podpis