

Izjava o lastnostih

Št.: DOP_NTC_BSP

1. Enoznačna značilna koda tipa proizvoda:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

2. Predvideni namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z usklajeno tehnično specifikacijo:

V gradnji zgradb in mostov

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali znamka ter naslov proizvajalca po 5. odstavku 11. člena Uredbe o gradbenih proizvodih:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Latzendorf 100

9832 Stall

Avstrija

4. Ime in naslov pooblaščenca za naloge skladno z 2. odstavkom 12. člena Uredbe o gradbenih proizvodih:

brez pooblaščenca

5. Sistem za oceno in preverjanje zanesljivosti lastnosti in delovanja po Prilogi V Uredbe o gradbenih proizvodih:

sistem 1

6. Če je gradbeni proizvod reguliran na podlagi usklajenega standarda:

ni ustrezno

7. Priglašena ustanova:

št. 1359

8. Če je gradbeni proizvod reguliran na podlagi usklajenega standarda:

ETA-12/0281 z dne 13. 07. 2018

9. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti in lastnosti		Zmogljivost
Mehanske lastnosti izdelkov iz lepljenega lesa	Lastnosti lesa	NPD
	Upogibna trdnost	Smreka/hoja , bor, macesen
	Tlačna trdnost	Stropne lamele: 100% C24/L25 ali T14
	Natezna trdnost	Stropne lamele: Odlične lamele - 100% C24/L25 ali T14
	Potisna trdnost	Stropne lamele: maks. 30% C16/L17 ali T11 ali min. 70% C24/L25 ali T14
	Modul elastičnosti	
	Trdnost lepljenja	
	Trdnost cinkanih klinastih priključkov	Karakteristične lastnosti skladno z ETA-12/0281
	Dodatno za HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER z univerzalnimi cinkanimi klinastimi priključki: upogibna trdnost univerzalnih cinkanih klinastih priključkov	NPD
Geometrični podatki	NPD	
Požarna odpornost		NPD
Lepilna tdnost	Odpornost lepljenih fug pri površinskem lepljenju	Preverjanje delaminacije po EN 14080, Priloga C, postopek B
	Univerzalni cinkani klinasti priključki	NPD
Požarne lastnosti		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (uporaba kot talna obloga)
Emisije formaldehida		E1
Oddajanje dodatnih nevarnih snovi		NPD
Trajnost lepilne trdnosti	Vrste lesa	Smreka/jelka, bor, macesen
	Lepila	MUF / tip I po EN 301 I 90 FJ 0,1 S Lepljene fuge skladno z EN 14080 I 90 GP 0,3 S Spoji lamelnih desk skladno z ETA-12/0281
Trajnost pred razvojem bioloških mikroorganizmov	Lamele, ki niso premazane z zaščitnim sredstvom	Razred trajnosti 5 po EN 350-2
	Lamele, premazane z zaščitnim sredstvom	NPD
Nadaljnje značilnosti		po ETA-12/0281

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

10. Lastnosti proizvoda v skladu s točkama 1 in 2 ustrezajo navedenim lastnostim/zmogljivostim. Odgovorna oseba za pripravo pričujoče Izjave o lastnostih je skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 proizvajalec sam.

Podpisani v imenu proizvajalca:

Gerhard Göritzer / direktor NORITEC Holzindustrie GmbH

Ime in funkcija

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249 236

Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Sachsenburg, 17. julij 2018

Kraj in datum izdaje

Žig/podpis