

## Výhlásenie o vlastnostiach

Nr.: DOP\_HHT\_BSH

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

**Lepené lamelové drevo HHT**

2. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Budovy a mosty**

3. Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5 predpisov stavebných produktov:

**HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG**  
**Am Hundsrück 2**  
**63924 Kleinheubach**  
**Nemecko**

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 predpisov stavebných produktov:

**Žiaden zástupca**

5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V predpisov stavebných produktov:

**System 1**

6. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:

**EN 14080:2013**

7. Notifikovaný orgán(y):

**Nr. 0672**

8. V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:

**Nevzťahuje sa**



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametre		Vyhĺasenie
<b>Mechanické vlastnosti lepených lamelovanych produktov</b>	Vlastnosti dreva	NPD
	Pružnosť	Klasifikácia na základe vlastnosti lamiel podľa EN 338 – Zaradenie pevnostných tried Tab. 4 alebo 5 EN 14080
	Pevnosť v tlaku	
	Pevnosť v ťahu	
	Pevnosť v šmyku	
	Pevnosť v ohybe	Smrek/Jedľa: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
	Pevnosť lepenia	Smrekovec: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Pevnosť zazubených spojov	
	Dodatočne pre BSH s univerzálnym zazubeným spojom: Pružnosť univerzálneho zazubeneho spoja	NPD
Geometrické údaje	NPD	
<b>Odolnosť voči ohňu</b>		NPD
<b>Pevnosť lepenia</b>	Integrácia lepených špár lepenej plochy	Delaminácia podľa EN 14080, príloha C, odsek B
	Lepené špáry medzi BSH komponentami	NPD
	Univerzálne zazubené spoje	NPD
<b>Reakcia na oheň</b>		D-s2, d0
<b>Emisie z formaldehydu</b>		E1
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>		NPD
<b>Trvácnosť lepenia</b>	Dreviny	Smrek/Jedľa/Smrekovec
	Lepidlo zazubeny spoj	PUR / Typ I podľa EN 15425 I 70 FJ 0,1 M
	Lepidlo lepenej plochy	MUF / Typ I podľa EN 301 I 90 GP 0,3 S
<b>Trvácnosť proti napadnutiu biologickými organizmami</b>	Lamely bez ochrannej úpravy	Trieda trvácnosti 5 podľa EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD

NPD – No Performance Determined



10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedajú vysvetlenej vlastnosti/ vysvetleným vlastostiam.  
Za vystavenie vyhlásenia o vlastnostiach v súlade s nariadením (EU) Nr. 305/2011 je výhradne zodpovedný hore uvedený výrobca.

Podpísané v mene výrobcu:

Georg Dürregger / konateľ HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

---

meno a funkcia



Kleinheubach, 18. októbra 2021

---

miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis

