

Výhlásenie o vlastnostiach

Nr.: DOP_HHT_BSH

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Lepené lamelové drevo HHT

2. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Budovy a mosty

3. Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5 predpisov stavebných produktov:

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2
63924 Kleinheubach
Nemecko

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 predpisov stavebných produktov:

Žiaden zástupca

5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V predpisov stavebných produktov:

System 1

6. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:

EN 14080:2013

7. Notifikovaný orgán(y):

Nr. 0672

8. V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:

Nevzťahuje sa



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametre		Vyhĺasenie
Mechanické vlastnosti lepených lamelovanych produktov	Vlastnosti dreva	NPD
	Pružnosť	Klasifikácia na základe vlastnosti lamiel podľa EN 338 – Zaradenie pevnostných tried Tab. 4 alebo 5 EN 14080
	Pevnosť v tlaku	
	Pevnosť v ťahu	
	Pevnosť v šmyku	
	Pevnosť v ohybe	Smrek/Jedľa: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
	Pevnosť lepenia	Smrekovec: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Pevnosť zazubených spojov	
	Dodatočne pre BSH s univerzálnym zazubeným spojom: Pružnosť univerzálneho zazubeneho spoja	NPD
Geometrické údaje	NPD	
Odolnosť voči ohňu		NPD
Pevnosť lepenia	Integrácia lepených špár lepenej plochy	Delaminácia podľa EN 14080, príloha C, odsek B
	Lepené špáry medzi BSH komponentami	NPD
	Univerzálne zazubené spoje	NPD
Reakcia na oheň		D-s2, d0
Emisie z formaldehydu		E1
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Trvácnosť lepenia	Dreviny	Smrek/Jedľa/Smrekovec
	Lepidlo zazubeny spoj	PUR / Typ I podľa EN 15425 I 90 GP 0,3 w
	Lepidlo lepenej plochy	MUF / Typ I podľa EN 301 I 90 GP 0,3 S w
Trvácnosť proti napadnutiu biologickými organizmami	Lamely bez ochrannej úpravy	Trieda trvácnosti 5 podľa EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD

NPD – No Performance Determined



10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedajú vysvetlenej vlastnosti/ vysvetleným vlastostiam.
Za vystavenie vyhlásenia o vlastnostiach v súlade s nariadením (EU) Nr. 305/2011 je výhradne zodpovedný hore uvedený výrobca.

Podpísané v mene výrobcu:

Georg Dürregger / konateľ HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

meno a funkcia



Kleinheubach, 15. decembra 2022

miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis

